



KAASUTTIMEN PUHDISTAJA

Viite: 10165

1.Yleiskuvaus

Puhdistaa ilman purkamista.
Liuottaa hartsin, lian ja
karstan.



2.Ominaisuudet

- Liuottaa nopeasti karstan kaasuttimessa ja varmistaa auton käynnistymisen ja tasaisen joutokäynnin.
- Ei sisällä kloorattuja liuotteita.
- Käyttömukava 360° (ylösalaisin) suutinventtiili aerosolissa.
- Erittäin puhdas CO2 ponneaine mahdollistaa tehoaineen määräksi 95% kokonaistilavuudesta.

3.Käyttökohteet

- Kaasuttimien osat
- Venttiilikannen huuhotusventtiilin laitteisto ja venttiilit.
- Pakokaasun kierrätyslaitteiston venttiilit.

4.Käyttöohjeet

• Kaasuttimen puhdistus: Sammuta moottori ja anna jäähtyä. Poista ilmansuodatin. Suihkuta varoen kaasuttimeen niin että kaikki näkyvät osat kostuvat. Suihkuta ulkopinnat kunnes ne ovat puhtaat ja anna kuivua. Käynnistä moottori. Moottorin käydessä reippailla kierroksilla suikuta ainetta suoraan ilmanottoaukkoon. Kaasuta. Sammuta moottori. Voitele ja suojaa ulko-osat sekä liikkuvat osat CRC 5-56 :lla. Laita suodatin takaisin ja jos tarpeen säädä ilma/polttoaine seos. Muu puhdistuskäyttö: Irroita irroitettavissa olevat suojukset, joten pääset käsiksi puhdistettaviin osiin, irroita myös letkut, jne. Jos mahdollista suihkuta kaikista suunnista anna vaikuttaa ja liikuta liikkuvia osia edestakaisin. Puhdista lämpötila-anturi,



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





KAASUTTIMEN PUHDISTAJA

Viite: 10165

automaattiryyppy, pakokaasun takaisinkierätyksventtiili virrat poiskytkettynä ja moottori kylmänä. Puhdista kampikammion tuuletusventtiili (PCV) reippaalla joutokäynnillä. Uudelleenvoitele osat CRC 5-56 :lla mikäli tarpeen ja takaisinkiinnitä kaikki irrottamasi osat.

• EU Säästösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatiedote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

	Aerosoli	Bulk
Appearance	Neste	Neste
Color	väritön	väritön
Odour	Aromaattinen	Aromaattinen
Density	0.832 g/cm ³ (@ 20°C)	0.832 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C (Closed Cup)	< 0 °C
Auto Ignition temperature	> 200 °C	> 200 °C
Vapor density	3.3 (@ 20°C)	3.3 (@ 20°C)
Dynamic viscosity	0.65 mPa.s (@ 20°C)	0.65 mPa.s (@ 20°C)
Kauri Butanol value active product	> 15000	> 15000

6. Pakkaus

Aerosoli	12x300 ML
	6x300 ML
Bulk	20 L

7.Huomautukset

Jos ainetta kaatuu tai suihkutetaan maalatulle pinnalle, tai kumille tai herkille muovilaaduille tulee aina pyyhkiä tai pestä heti pois pinnalta. Noudata aina laitteen valmistajan käyttöohjeita ja suosituksia.

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimaton, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen, ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme osoitteessa: www.crcind.com. Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitettyt tuotetiedot automaattisesti.

Versio CRC_RED-CARBURETTOR_CLEANER-20090619

Päiväys 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

