

HITAASTI HAIHTUVA RASVANPOISTAJA

Viite: 10107



1. Yleiskuvaus

CRC Lectra Clean II on tehopuhdistaja kaikenlaisten laitteistojen rasvanpoistoon.



2. Ominaisuudet

- Parhaan puhdistustehon takaa sopivaksi määritelty haihtumisaika.
- Käyttöturvallisuuden takaa korkea leimahduspiste.
- Lähes hajuton.
- Sähköä johtamaton.
- Ruostumaton.
- Ei jätä jäänteitä.
- Käyttömukava 360° (ylösalaisin) suutinventtiili aerosolissa.
- Erittäin puhdas CO2 ponneaine mahdollistaa tehoaineen määräksi 95% kokonaistilavuudesta.

3. Käyttökohteet

- Sähkömekaaniset kojeet ja laitteet.
- Sähkölaitteistot.
- Pumput

HITAASTI HAIHTUVA RASVANPOISTAJA

Viite: 10107

- Mekaaniset osat.
- Teräsköydet
- Käsittelylaitteistot.

4.Käyttöohjeet

- Suihkuta runsaasti ja anna valua pois.
- Käytä kohdistuspillää varmistaaksesi tarkan kohdistuksen.
- Kun aineen levitys tapahtuu kastamalla , sekoittaminen parantaa aineen vaikutusta.
- Allaspesussa aineen lämmitys aina jopa + 40°C asteeseen parantaa puhdistuskykyä. Voidaan levittää myös pyyhkimällä kostealla rätillä tai harjalla. Irrota suojakannet, suojalevyt. Jne, jotta saat puhdistettua myös laitteiston sisäosat.
- Älä käytä virran ollessa kytkettynä.
- Älä käytä herkkiin sähkölaitteisiin.
- Testaa herkkien materiaalien kestävyys ennen käyttöä.
- Anna kuivua täysin ennen käyttöönottoa.
- Suojaa ja voitele uudelleen jos tarpeellista.
- **EU Säädösten N° 1907/2006 Art.31 ja sen liitteiden mukainen käyttöturvatieote (KTT,MSDS) on saatavilla kaikista CRC tuotteista.**

5.Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

	Aerosoli	Bulk
Appearance	Neste	Neste
Color	väritön	väritön
Odour	liuottimen	liuottimen
Density	0.825 g/cm ³ (@ 20°C)	0.825 (@ 20°C)
Distillation range	180-220 °C	180-220 °C
Flash Point	63 °C (Closed Cup)	63 °C (Closed Cup)
Auto Ignition temperature	> 200 °C	> 200 °C
Vapor density	> 5 (@ 20°C)	> 5 (@ 20°C)
Evaporation rate	150 (eetteri=1)	150 (eetteri=1)
Kauri Butanol value active product	84	84
Drying time active product	180 min	180 min

6. Pakkaus



HITAASTI HAIHTUVA RASVANPOISTAJA

Viite: 10107

Aerosoli	12x200 ML
	12x500 ML
Bulk	20 L
	200 L
	4x5 L

7.Huomautukset

Kuivumisaika. Osat jotka on puhdistettu CRC Lectra Clean II aineella eivät kuivu niin nopeasti kuin osat , jotka on puhdistettu alhaisen leimahduspisteen omaavilla aineilla tai aineilla jotka ovat kloorattuja. Kuivumisaika riippuu merkittävästi pinnanmuodosta ja ympäristöolosuhteista (lämpötila, kosteus %, tuuletus, jne.). Myös aineen muodostaman pinnan paksuus vaikuttaa kuivumisaikaan; anna ylimääräisen aineen valua pois pinnalta tai käytä painepuhallusta. Aikaa voi lyhentää myös lämminilmapuhalluksella. Tällaisen puhaltimen tulisi käyttää raikasta ilmaa (eikä kierrätettyä), jotta ympäristöön kulkeutuis vähäisessä määrin liuotinaaineita. Osat kuivuvat yleensä alle puolessa tunnissa kun käytetään lämminilmapuhallusta pienellä virtausnopeudella. Kovemmalla virtausnopeudella vielä nopeammin. Sallittu maksimilämpötila on 50°C.

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita. Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädäntöön, osien saatavuuteen, ja saatuihin uusiin kokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassa oleva tämän teknisen tietolomakkeen versio lähetetään asiakkaan pyynnöstä. Tiedote on julkaistu myös web-sivuillamme osoitteessa: www.crcind.com. Suosittelemme rekisteröitymistä verkkosivuillamme kyseisen tuotteen tietoja varten. Näin saat päivitettyt tuotetiedot automaattisesti.

Versio CRC_GREEN-LECTRA_CLEAN_II-20090626

Päiväys 26/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

