



Acrylic Paint

1. Yleiskuvaus

Nopeasti kuivuva akryylipohjainen pintamaali, jolla on hyvät peitto- ja täyttöominaisuudet. Ainutlaatuisen joustavuuden ja kovuuden yhdistelmän ansiosta CRC Acrylic Paint on erittäin kestävä ulkoisia vaikutuksia vastaan, mikä tekee siitä erinomaisen suojavärin kaikenlaisille pinnoille. Suojaa UV-säteitä, naarmuja, iskuja ja kaikkia sääolosuhteita vastaan. Sisä- ja ulkokäyttöön.

Voidaan käyttää monilla eri pinnoilla:

- Metalli
- Maalattavat kovamuovit
- Puu
- Paperi
- Lasi
- Betoni
- Luonnonkivi
- Useimmat tekstiilit

2. Ominaisuudet

- Nopeasti kuivuva: Pölykuiva: ~10 minuuttia (20°C, 50% suhteellinen kosteus)
- Erittäin hyvä peittävyys
- Loistava tarttuvuus monille pinnoille
- Joustava suutin: käännä suutinta muuttaaksesi suihkutuksen suuntaa (vaakasuora tai pystysuora).
- Erinomainen joustavuuden ja kovuuden välinen yhdistelmä saa aikaan iskunkestävän maalin
- Akryylihartsi
- Soveltuu käytettäväksi monilla kovilla pinnoilla teollisuudessa
- Säilyttää kiillon ja intensiivisen värin pitkän aikaa
- Sään-, valon- ja UV-kestävä
- Naarmun- ja iskunkestävä
- Ei sisällä raskasmetalleja
- Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
- Saatavana 54 eri väriä



3. Käyttökohteet

CRC Acrylic Paint sopii suojamaaliksi kaikenlaisten maalipintojen korjauksessa ja korkealaatuiseksi maaliksi useisiin eri käyttökohteisiin.

4. Käyttöohjeet

- Maalattavan pinnan tulee olla puhdas ja kuiva sekä ruosteeton, pölytön ja rasvaton.
- Pohjamaalaa metallipinnat CRC Metal Primerilla ja muovipinnat CRC Plastic Primerilla.
- Ennen käyttöä, ravista kunnolla kunnes sekoituspallo liikkuu vapaasti purkissa (noin 2 minuuttia)
- Säädetävän suuttimen ansiosta voit valita sumutuskuvion (vaakasuora tai pystysuora). Kierrä suuttimen etuosassa olevaa painiketta saadaksesi halutun sumutuskuvion.
- Parhaan tuloksen saa kahdella ohuella kerroksella ennemmin kuin yhdellä paksulla. Lisäkerrokset voidaan lisätä 3 - 5 minuutin kuluttua (max 30 min). Sumuta 25 cm etäisyydeltä.
- Kun olet valmis, puhdista aerosoliventtiili kääntämällä purkki ylösalaisin ja sumuta kunnes vain ponneainetta tulee pihalle.
- Käyttöturvatie (MSDS) EC säännösten mukaan N° 1907/2006 Art.31 ja lisäyksineen on saatavilla kaikille CRC tuotteille.

Huomautus: Testaa ennen käyttöä huomaamattomaan kohtaan.

5. Tyypilliset tuotetiedot (ilman ponneainetta)

Sideaineen perusta:	Akryylihartsi
Väri:	Useita
Koko:	400 ml aerosoli
Kiiltävyystaso:	Kiiltävä: 80 Satiini matta: 30 -35 Matta: 5 -10
Kulutus:	400 ml on riittävä noin 0.8 - 1.5 m ² alalle (riippuen maalattavan pinnan karheudesta ja väristä)
Kuivumisaika (20°C, 50% suhteellinen kosteus:	Pölykuiva: ~10 minuuttia Kosketuskuiva: ~ 30 minuuttia Päälle maalattavissa: ~ 2 tuntia Täysin kuiva: ~ 24 tuntia
Lämmönkesto:	Enintään 80°C



Tekninen tietolomake

Acrylic Paint

Kaikki julkaisun tiedot perustuvat käyttökokemukseen ja/tai laboratoriotesteihin. Koska laitteistot ja olosuhteet vaihtelevat huomattavasti sen lisäksi, että käyttäjien toiminta saattaa olla ennakoimatonta, suosittelemme, että tuotteen soveltuvuus testataan ennen käyttöä. Kaikki tiedot on annettu vilpittömin mielin, mutta ilman nimenomaisia tai oletettuja takuita.

Tämä tekninen tietolomake on voitu jo päivittää syistä, jotka liittyvät mm. lainsäädännöllisiin seikkoihin, ainesosien saatavuuteen ja uusiin käyttökokemuksiin. Viimeisin ja ainoa voimassaoleva versio tästä tietolomakkeesta lähetetään teille pyydetessä, sen voitte myös löytää nettisivuiltamme osoitteesta: www.crcind.com

Suosittelimme rekisteröitymään tällä nettisivulle, jolloin voit saada tulevat päivitettyt versiot tästä tietolomakkeesta automaattisesti.

Päiväys: Kesäkuu 3, 2019

