

Rebel™ EMP 205ic AC/DC

Kannettava ja aito monimenetelmähitsausjärjestelmä



Rebel EMP 205ic AC/DC ja lisävarusteet.


Teimme mahdottomasta mahdollista kaikkien aikojen ensimmäisellä kannettavalla kaikkien menetelmien laitteella, joka sisältää MIG-, täytelanka-, puikko, DC TIG ja nyt AC TIG -menetelmät, joten – aivan oikein – sillä voi TIG-hitsata alumiinia. Se on AITO kaiken kattava hitsausjärjestelmä, joka takaa luokkansa parhaan suorituskyvyn jokaiselle prosessille nykymarkkinoiden helpoiten kannettavana, kestävimpänä, minne vain kuljetettavana ja mitä tahansa hitsaavana alan pakettina.

- Aito kaikkien menetelmien laite – erinomainen suorituskyky teollisissa MIG-, täytelanka-, puikko- (mukaan lukien 6010-puikot), DC TIG ja AC TIG -käyttökohteissa
- Edistyneet AC TIG -ominaisuudet, kuten korkeataajuusaloitukset, taajuuden säätö 400 Hz:iin saakka, laajennettu tasapainon ja siirtymän hallinta ja kahden virran tila. DC TIG sisältää myös pulssitilan 500 Hz:iin.
- sMIG-tekniikka – eksklusiivinen sMIG ("smart MIG") -ominaisuus oppii ja mukautuu jatkuvasti käyttäjän hitsaustekniikkaan taatakseen vakaan valokaaren ja erinomaiset, toistettavat hitsit, kasvattaa kokeneen hitsaajan tuotantoa ja vähentää aloittelevan hitsaajan koulutusaikaa
- Verraton kannettavuus ja kesto – vain 25,5 kg painava Rebel™ EMP 205ic AC/DC viiden kahvan turvakehikolla suoriutuu mistä tahansa työstä pajassa ja työmaalla
- Monikielinen TFT-näyttö – ominaisuuksia täyteen pakatussa Rebel EMP 205ic AC/DC:ssä on neljä ohjelmoitavaa muistipaikkaa kullekin prosessille, kielen valinta, induktanssin hallinta, esi-/jälkivirtauksen hallinta ja pistehitsausasetus – tarjoaa mahdollisuuden hienosäätää hitsit suorituskyvyn optimoimiseksi

Lisätietoa saat osoitteesta **esab.com**.

Käyttökohteet

- Kevyt tuotanto
- Korjaus ja kunnossapito
- Ajoneuvon osat
- Elintarvikkeet ja juomat
- Alumiiniset perävaunut
- Putkistot
- Urakoitsijat
- Maatalous
- Koulut



Suuri 4,3" monikielinen LCD - TFT -näyttö

Kun valitset käyttöösi huippusuorituskykyisen hitsauskoneen, tarvitset myös ESABin huippusuorituskykyiset hitsauslisäaineet. Hanki lisätietoja aiheesta osoitteesta **esab.com/fillermetals** jo tänään.

Slide 1

p1

tehdä mahdolliseksi tehdä -rakenne! Suomen kielessä on muita keinoja välttää tuollainen rakenne (mahdollistaa jokin yms.)

paivimaula; 11.3.2020

Rebel™ EMP 205ic AC/DC

Tekniset tiedot:

Verkköjännite	120/230 VAC 1 vaihe +/- 10 %, 50/60 Hz
Ensiövirta	30 A (29,6 A) 25 %:n kuormitusaikasuhteella
Enimmäisteho	235 A / 26,0 V (MIG) 180 A / 27,2 V (MMA) 205 A / 18,2 V (DC TIG)
MIG (GMAW/FCAW) -hitsausteho	205 A / 24,3 V 25 %:n kuormitusaikasuhteella 150 A / 21,5 V 40 %:n kuormitusaikasuhteella 125 A / 20,3 V 60 %:n kuormitusaikasuhteella 110 A / 19,5 V 100 %:n kuormitusaikasuhteella
Puikko- (SMAW) hitsausteho	170 A / 26,8 V 25 %:n kuormitusaikasuhteella 125 A / 25,0 V 60 %:n kuormitusaikasuhteella 100 A / 24,0 V 100 %:n kuormitusaikasuhteella
TIG (GTAW) AC/DC -hitsausteho	205 A / 18,2 V 25 %:n kuormitusaikasuhteella 125 A / 15,0 V 60 %:n kuormitusaikasuhteella 110 A / 14,4 V 100 %:n kuormitusaikasuhteella
AC TIG -toiminnallisuus Tasapainoalue Taajuusalue	60 – 90 % 25 – 400 Hz
DC TIG -toiminnallisuus Pulssi-TIG (vain tasavirta)	0,1 – 500 Hz
Virta-alue	5 – 235 A
MIG-hitsauksen jännitealue	12–26 V
Langansyöttönopeuden säätöalue	2,0–11,9 m/min
Tyhjäkäyntijännite	68 V
Nimellisteho kVA	4,98 kVA (suositus > 7 kVA:n generaattori)
Tehokerroin maksimivirralla	0,98
Hyötysuhde maksimivirralla	83%
Sertifioinnit	CE:
Suojausluokka	IP23S
Mitat, P x L x K	584 x 229 x 406 mm
Paino	25,5 kg

Tilaustiedot

Rebel EMP 205ic AC/DC, CE	0700300998
---------------------------	------------

Toimitukseen kuuluu: virtalähde ja 3 metrin verkkovirtakaapeli sekä pistoke, MXL 201 MIG -pistooli 3 m, SR-B 26 TIG -pistooli 4 m ja lisävarusteet (3 holkkia 1,6-3,2 mm, 3 holkin runkoa 1,6-3,2 mm, 1 pitkä elektrodisuojus, 3 keraamista kaasukupua ja 3 volfram-elektrodi (kulta) 1,6-3,2 mm), puikkokaapeli pitimellä, maadoituskaapeli puristimella 3 m, kaasuletku pikaliittimellä 4,5 m, vetorullat 0,6, 0,8 ja 1,0 mm:n langoille, ohjausputket 0,6-1,2 mm, A-mitta

Lisävarusteet

TIG-poljinohjain, 4,5 m kaapeli ja 8-nastainen liitin	W4014450
2-pyöräinen vaunu	0700300872
SR-B 26 -pistooli, kaasuu, OKC 50, 4 m	0700025518
MXL 201 kaasujäähdytteinen pistooli euroliittimellä, 3 m	0700025220
Handy 200 puikon pidin	0700006003

Rebel™ EMP 205ic AC/DC

Kun valitset käyttöösi huippusuorituskykyisen hitsauskoneen, tarvitset myös ESABin huippusuorituskykyiset hitsauslisäaineet.
Hanki lisätietoja aiheesta osoitteesta esab.com/fillermetals jo tänään.



ESAB / esab.com

