

Rogue ES 150i/180i/200i

Kannettavia ratkaisuja ammattihitsaajalle



Rogue ES 180i PRO

Käyttöalueet

- Korjaus ja kunnossapito
- Maanrakennus
- Maatalouskoneet
- Teollinen tuotanto ja yleistuotanto
- Koulut



Ohjauspaneeli

Rogue on vankka ja kestävä virtalähde ammattihitsaajalle. Koneen hitsaussuorituskyky ja luotettavuus ovat huippuluokkaa, kiitos uusimman korkean suorituskyvyn tehoelektronikan ja digitaalisen ohjauksen, jotka takaavat tarkan ja yhdenmukaisen valokaaren.

Rogue tarjoaa hitsaukseen vakaata tasavirtaa, jolla voidaan hitsata erilaisia metalleja, kuten seostettua ja seostamatonta terästä, ruostumatonta terästä ja valurautaa. Kaaripaine- ja kuuma-aloitusasetukset ovat säädettävissä ja auttavat käyttäjää löytämään työlle oikean valokaaren. Digitaalinen mikroprosessori ohjaa kaikkia toimintoja tarkasti ja takaa luokkansa parhaan hitsaussuorituskyvyn koneen virta-alueella. Rogueta voidaan käyttää jopa 4,0 mm:n paksuisten puikkojen kanssa.

Rogue suoriutuu helposti TIG -hitsauksesta Lift TIG -aloituksella. Varusta virtalähde TIG-pistoolilla, jossa on kiinteä kaasuventtiili, säätimellä ja kaasupullolla, niin olet valmis hitsaamaan seostamatonta tai ruostumatonta terästä hitsauslisäaineilla tai ilman niitä.

- Erinomaiset valokaariominaisuudet – tasaista ja vakaata suorituskykyä.
- Generaattorikäyttö – toimii myös generaattorin kanssa (suositus 7 kW).
- Helppo käyttää – säädä hitsausvirta ja hitsaa erinomaisin tuloksin.
- Käytännöllinen rakenne – tekee virtalähteen kantamisesta helppoa, joten sitä voidaan käyttää lähes millä tahansa työmaalla.
- Vankka rakenne – pajaan ja työmaalle suunniteltu IP23S-luokan rakenne.
- PFC takaa vakaan valokaaren, joka sietää virran vaihtelua pitkilläkin, jopa 100 metrin, jatkojohdoilla (vain PRO-versio).

Lisätietoja on osoitteessa esab.com

Tekniset tiedot

Malli	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO *	ES 200i PRO *
Verkköjännite, 1 vaihe	230 VAC ± 15 %, 1 vaihe, 50/60 Hz	230 VAC ± 15 %, 1 vaihe, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15 %, 1 vaihe, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15 %, 1 vaihe, 50/60 Hz
Enimmäisteho	150 A	180 A	180 A	200 A
Nimellisteho, kVA	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Energiansäästötila	50 W	50 W	50 W	50 W
Tyhjäkäyntijännite	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
Puikkohitsausasteho 20 %:n kuormitusaikasuhteella 25 %:n kuormitusaikasuhteella 60 %:n kuormitusaikasuhteella 100 %:n kuormitusaikasuhteella	- 150 A / 26,0 V 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	170 A / 26,8 V - 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	- 180 A / 27,2 V 116 A / 24,6 V 90 A / 23,6 V	- 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
TIG-hitsausasteho 25 %:n kuormitusaikasuhteella 60 %:n kuormitusaikasuhteella 100 %:n kuormitusaikasuhteella	150 A / 16,0 V 97 A / 13,9 V 75 A / 13,0 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Virta-alue	10 – 150 A	10 – 180 A	10 – 180 A	10 – 200 A
Käyttölämpötila	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C
Kotelointiluokka	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Sertifiointimerkintä	CE	CE	CE	CE
Mitat	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Paino	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

* 115 V:n arvot ovat erillisessä käyttöoppaassa.

Tilastiedot

Rogue ES 150i CE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

Toimitukseen sisältyy virtalähde 3 metrin sähköjohdolla ja pistokkeella, olkahihna, puikonpidin, 3 metrin paluukaapeli ja kiinnike.

Lisävarusteet ja lisälaitteet

Olkahihna	0700500086
Rogue-muovikotelo (työkälypakki)	0700500085
MMA 4 analoginen kaukosäädin sis. 10 m kaapelin	0700500084
Puikkohitsauskaapeli, Handy 300, OKC 50, 3 m	0700006902
Puikkohitsauskaapeli, Handy 300, OKC 50, 5 m	0700006888
Maadoituskaapeli, OKC 50, 3 m	0700006903
Maadoituskaapeli, OKC 50, 5 m	0700006889
SR-B 17V TIG-pistooli, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V TIG-pistooli, OKC 50, 4 m	0700025522
TIG-jalkasäädin, 4,5 m:n kaapeli ja 8-nastainen liitin	W4014450



ESAB / esab.com

