

AT-Tuote Oy **AT EKO 100 Tehopuhdistaja**

EKO 100 Tehopuhdistaja on matalasti vaahtoava, vesipohjainen, fosfaatti- ja liuotinvapaa puhdistusaine, joka hyödyntää luonnon omia puhdistusreservejä. Tuotteelle on luonteenomaista miellyttävä tuoksu ja se perustuu luonnon omiin, uudistuviin raaka-aineisiin. Nämä luonnon omat ainesosat välittävät tuotteelle sen erinomaisen likaa liuottavan voiman. Käsiteltävä pinta ei vahingoidu ja pinnan alkuperäinen ilme ja näky säilyy. EKO 100 Tehopuhdistaja irrottaa vahvatkin liat, kuten kumiperäiset jäljet ja jäänteet, bitumi- ja vahajäänteet, öljyhiilen, noen ja tahnat teräs-, ruostumaton teräs-, alumiini-, non-ferrous metalli ja muilta pinnoilta. Tuotteen innovatiiviset, aktiiviset ainesosat takaavat vahvan puhdistusvaikutuksen.

Sopii käytettäväksi elintarviketeollisuudessa: NSF rekisteröintinumero 146719; kategoria C1

Käyttökohteet

EKO 100 Tehopuhdistaja on sopiva manuaaliseen ja mekaaniseen puhdistukseen. Tuote puhdistaa ja ottaa rasvat pois erittäin likaantuneista osista, jotka on tehty eri materiaaleista. Ennen kuin ryhdytään puhdistamaan alumiini-, muovi- tai maalattuja pintoja, suositellaan ennen puhdistusta sopivuustestiä ainella. EKO 100 Tehopuhdistaja on sinänsä valmiiksi käytettävässä muodossa ja sitä ei tule laimentaa. Tuote on jo tehokasta huoneenlämmössä manuaaliseen puhdistukseen; optimi toimintalämpötila konepuhdistukselle on n +40°C. Käytettäessä elintarviketeollisuudessa: huuhtelee pinnat juomakelpoisella vedellä puhdistuksen jälkeen.

Tekniset tiedot

Olomuoto	neste
Väri	väritön
Tuoksu	mieto omena
Kiehumislämpötila	n 100°C
Tiheys	1,014 g/cm ³
VOC (EG)	0 Wt %
pH	10,8

Kemiallinen perusta
vesipohjainen, alkalinen puhdistusaine
Luokitus (EY) No1272/2008 (CLP): ei ole
Kuljetustiedot ADR: - -

Varastointi

Säilytä tuotetta tiiviisti suljettuna. Säilytä vain alkuperäisissä astioissa. Suojaa jäätymiseltä. Optimi varastointilämpötila on +2°C ja +35°C välillä. Tuote on varastoitavissa suljetussa alkuperäispakkauksessa ainakin 12 kk ajan. Lähtöaika on tuotteen valmistuksen päivämäärä. Varastointiluokka (TRGS 510 mukaan): 12

Suojaus

Silmien suojaus
Käsien suojaus
Hengityssuojain

EN 166 suojalasit
EN 374 (NBR)
EN 14387 tyyppi A

roiskuessa
jos jatkuva ihokontakti
jos raja-arvot ylittyvät

Pakkauskoot

19001	0,5L	Trikkeripullo	m.erä 6 x 0,5L
19008	5L	Muoviastia	m.erä 1 x 5L
19009	25 L	Muoviastia	m.erä 1 x 25 L
19010	200 L	Muoviastia	m.erä 1 x 200L
xxxx	aerosoli, tulossa		

Kysy lisää

AT-Tuote Oy
Uurastajantie 4
07170 Pornainen
myynti p. 09 2745 500
info@attuote.fi
www.attuote.fi

