



KULJETUSKALUSTON PESU

TELINOL

ALKALINEN PUHDISTUS- JA RASVANPOISTOAINE

Käyttöalue

Teollisuuden öljy- ja rasvapohjaisen lian sekä rasvaisen noen poistoon emäksisiä pesuaineita sietäviltä pinnoilta. Soveltuu erinomaisesti julkisivupesuun, kuljetuskaluston pesuun sekä pesuihin ennen maalausta. Puhdistaa tehokkaasti roska-astiat, veneet ja muut ulkona säilytettävät materiaalit kun halutaan poistaa mm. laskeutunutta nokea kiinteistöjen PVC ikkunalaudoilta ja ränneistä. Tuote voidaan myös vaahdottaa pinnoille.

Ominaisuudet

Kellertävä ja lähes hajuton. Veteen liukeneva.

Tuoteseloste

Glykolieettereitä	<5%
Ionittomia tensidejä	5 – 15%
Karbonaatteja, kompleksointiaineita	<5%

Käyttöohje

Pesuliuos levitetään (vaahdotetaan) pestäville pinnoille ja annetaan vaikuttaa 1 – 3 min, jonka jälkeen huuhtelu. Harjaus tehostaa pesua.

Annostelu:
Painepesu, vaahdotus 5 – 20%
Harjakonepesu 2 – 10%
Käsin pesu 0,2 – 20%
Liutinkorvaus 20-100%
Käyttöliuoksen pH n.10,5
Tiivisteen pH 11,5

Huomioitavaa

Vältettävä pesuaineen kuivumista pinnoille.

Työmenetelmät

Telinol soveltuu käytettäväksi harjakone-, painepesu- ja käsinpesumenetelmillä sekä vaahdotukseen.

Tuotekoodi/ Pakkauskoko

423 523	5 l
423 525	20 l
423 529	200 l
423 527	1000 l

Varastointi

Lämmin/viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna.

Ympäristövaikutukset

Biologisesti hajoava. Ei sisällä fosfaatteja.

Jätteiden käsittely

Ohjeet käyttöturvallisuustiedotteessa.

Valmistusmaa

Suomi

11/09



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi