



TEKNISET AEROSOLIT

# PTFE-Spray

VOITELUÖLJY

Käyttöalue	Kuljettimet, rullaradat, saranat, liukukiskot, vivut, nivelet jne. Kaikki kohteet, joissa vaaditaan pitkävaikutteista ja suuria lämpötilanvaihteluja kestävää voitelua.	
Ominaisuudet	Kestää suuria lämpötilanvaihteluja -55°C +245°C. Sisältää PTFE-hiukkasia, ei vahingoita kumi- eikä muoviosia. Erinomainen tunkeutumiskyky ja hyvä tarttuvuus voitelukohteeseen. Säilyttää voiteluominaisuutensa ääriämpötiloissa. Syrjäyttää kosteutta, kestää roiskevettä ja suojaa korroosiolta antaen pitkävaikutteisen voitelun. Vähentää kitkaa ja suojaa metalleja syöpymiseltä.	
Käyttöohje	Ravista ennen käyttöä ja sumuta voideltavaan kohteeseen.	
Koostumus	Tehoaine Synteettistä voiteluainetta Hiilivetyseosta Teflonia Ponneainetta	Vaikutus Voiteluaine Liuotin Voiteluaine Paineen muodostaja
Ulkonäkö ja tuoksu	Väritön	
Varastointi	Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli +50°C lämpötilassa.	
Valmistusmaa	Suomi	
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Katso käyttöturvallisuustiedote.	
Pakkauskoko / tuotekoodi	12 x 400 ml / 39455	
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme <a href="http://www.kiiltoclean.fi">www.kiiltoclean.fi</a> tai asiakaspalvelustamme e-mail <a href="mailto:asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi">asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi</a> .	

11/11