



EAN:	4013288107350	Mitat:	223x33x33 mm
Osanro:	05032004001	Paino:	71 g
Tuotenro:	3335	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000



- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ruuvitaltta uraruuveille
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Lasertip-kärki lisää pitoa ruuvinkannassa

Laadukas Kraftform Plus -ruuvitaltta ruostumattomasta teräksestä. Wera ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitännöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinpäähän ja estää poisluiskahtamisen ruuvinpäästä. Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja miellyttävään työskentelyyn. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja kokojen mukaan – tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikulmainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois työtasolta.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3335.html

Wera - 3335
05032004001 - 4013288107350

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!



Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä!




Ratkaisu ulkoiseen ruosteeseen: Ruuvaa ruostumatonta terästä ruostumattomalla teräksellä! Weran Stainless-työkalut on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, jolloin vältetään ruma, ulkoisen ruosteen muodostuminen.

Tyhjiökarkaisu



Weran ruostumattomasta teräksestä valmistetut työkalut on tyhjiökarkaistu, joten niissä on ruuviliitännöihin tarvittavat kovuudet ja lujuusarvot. Teollinen käyttö on mahdollista rajoituksetta.

Lasertip-kärki estää poisluiskahtamisen



Usein käy niin, että ruuvatessa työkalu luiskahtaa pois ruuvinkannasta. Joskus arvokkaita pintoja vaurioituu, joskus jopa käyttäjä itse. Weran Lasertip-ruuvitaltojen kärki on mikroskooppisesti karhennettu lasersäteellä. Tämä karkea pinta puree ruuvinkantaan. Näin voidaan välttää tahatonta poisluiskahtamista.

Lasertip-kärki




Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Laserkäsittelyn ansiosta jälkien kovuus on jopa 1000 HV 0,3. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvikannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Vähemmän puristusvoimaa



Weran Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkintä.

Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea – käden on annettava kahvan muoto – on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitaltan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3335.html

Wera - 3335

05032004001 - 4013288107350

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05032001001 ^{1),1),1)}	0.5	3.0	3.0	80	81	1/8	3 1/8
05032002001	0.6	3.5	3.5	100	81	9/64	4
05032003001	0.8	4.0	4.0	100	98	5/32	4
05032004001¹⁾	1.0	5.5	5.5	125	98	7/32	5

1) ei Lasertip-kärkeä

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3335.html

Wera - 3335

05032004001 - 4013288107350

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de