



NOTICE:

This is an extract of the DIN 51130:2014 certification that confirms that Pig Grippy Floor Mat Range GRP is classified as R13. If you would like a copy of the testing report in its entirety, please contact us at 0800 919 900.

The excerpt and full report are available in English only.

HINWEIS:

Dies ist ein Auszug aus dem Zertifikat DIN 51130:2014, das bestätigt, dass das Pig Grippy-Bodenmattenangebot GRP als R13 klassifiziert ist. Wenn Sie eine Kopie des vollständigen Prüfberichtes wünschen, rufen Sie uns bitte unter 0800 919 900 an.

Der Auszug und der vollständige Prüfbericht sind nur in Englisch verfügbar.

NOTE :

Il s'agit d'un extrait de la certification DIN 51130:2014 qui confirme que le tapis de sol adhérent Pig de la gamme GRP est classé R13. Si vous désirez une copie du rapport d'essai intégral, veuillez nous contacter au 0800 919 900.

L'extrait et le rapport intégral sont disponibles en anglais seulement.

AVVISO:

Questo è un estratto della certificazione DIN 51130:2014 in cui si attesta che la gamma GRP del Pig Grippy Floor Mat è classificata come R13. Se desiderate una copia del rapporto di prova completo, contattateci al numero 0800 919 900.

L'estratto e il rapporto completo sono disponibili solo in lingua inglese.

OBS:

Detta är ett utdrag ur certifikation DIN 51130:2014 som bekräftar att golvmattorna PIG Grippy i mattsortiment GRP nu är klassade som R13. Om du vill ha en kopia av testrapporten i sin helhet, kontakta oss på +44 0800 919 900.

Utdraget och hela rapporten finns enbart tillgängliga på engelska.

TESTS CARRIED OUT

- DIN 51130:2014 Testing of floor coverings - Determination of the anti-slip property - Workrooms and fields of activities with slip danger - Walking method - Ramp test

RESULTS:

Test No.	Operator A Inclined Platform Shod Corrected angle result (°)	Operator B Inclined Platform Shod Corrected angle result (°)
1	35.0	35.5
2	35.1	35.4
3	35.0	35.3
Corrected Operator Mean	35.0	35.4
Corrected Total Mean	35.2	
Rating	R13	

R rating category

R Value	Category Static Friction is:	Angle of Inclination
R9	Low	6° to 10°
R10	Normal	>10° to 19°
R11	Above Average	>19° to 27°
R12	High	>27° to 35°
R13	Very High	>35°

Note to end use applications:

R9 Floors in work rooms and work areas without a high risk of slipping, including general and private areas.

R10 to R13 Floors in workrooms and work areas where there is an increased risk of slipping due to grease, oil, water, foods, left-overs, dust, flour, plant clippings, etc.

SUMMARY

With regards to the requirements laid out in DIN 51130:2014, the floor sample submitted under the reference "GRP Range" has demonstrated an average angle of **35.2°**, hence being classified as **R13**.