

Rogue ET 180i/200iP PRO

Kannettavia ratkaisuja ammattihitsaajalle



Rogue ET 200iP PRO

Käyttökohteet

- Elintarvike- ja juomateollisuus
- Korjaus ja kunnossapito
- Maanrakennus
- Maatalouskoneet
- Teollinen tuotanto ja yleistuotanto
- Koulut



Ohjauspaneeli

Rogue ET on tehokas ja helppokäyttöinen perustason korkeataajuussytytyksellä varustettu TIG-kone. Se on suunniteltu ESABin DNA-koodin mukaan, mikä takaa erinomaisen kestävyys erittäin kompaktissa kotelossa. Kevyt, ergonominen kahva, kantohihna ja pitkät jatkojohdot tekevät Rogue ET:stä ihanteellisen ratkaisun kenttäkäyttöön. Kaikki versiot sopivat generaattorikäyttöön (7 kW).

Rogue ET:llä on erinomaiset valokaariominaisuudet sekä TIG- että puikkohitsausstilassa. TIG-tilassa on lukuisia edistyneitä säädettäviä toimintoja: kaasun esivirtaus, sytytysvirta, virran nousuaika, virran laskuaika, lopetusvirta ja kaasun jälkivirtaus. Kaikkia näitä voidaan käyttää 2- tai 4- tahtitilassa. PRO-versiossa on lisäksi pulssiominaisuus, jonka taajuus on 0,2–500 Hz lämmöntuonnin hallinnan parantamiseksi. Puikkohitsausstilassa käyttäjä voi säätää kuuma-aloitusta ja kaaripainetta hitsausmieltymysten ja käyttökohteen mukaan. Kaikki tämä on säädettävissä nopeasti yksinkertaisesta ja intuitiivisesta käyttöliittymästä.

- Erinomainen suuritaajuuksinen TIG-sytytys estää aloitusvirheet ja takaa erinomaiset valokaariominaisuudet sekä jouhevan että tasaisen suorituskyydyn.
- Helppo käyttää – hitsausarvojen määrittäminen on yksinkertaista ja intuitiivista.
- Vankka rakenne – pajaan ja työmaalle suunniteltu IP23S-luokan rakenne.
- Edistyneet TIG-toiminnot täyden syklin hallintaan kaikissa tarvitsemissasi käyttökohteissa, ja pulssiominaisuus jopa 500 Hz lämmöntuonnin täydellisen hallinnan takaamiseksi.
- PFC takaa vakaan valokaaren, joka kestää virran vaihtelua pitkälläkin, jopa 100 metrin, jatkojohdoilla (*vain PRO-versio*).
- Lisävarusteena virran etäsäätö seuraavilla: TIG-pistooli, poljin, käsikäyttöinen kaukosäädin

Lisätietoja on osoitteessa **esab.com**

Tekniset tiedot		
Malli	ET 180i	ET 200iP PRO
Verkkojännite, 1-vaihe	230 VAC ±15 %, 1 vaihe, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15 %, 1 vaihe, 50/60 Hz
Enimmäisteho	180A	200 A
Nimellisteho, kVA	8 kVA	7 kVA
Energiansäästötila	30 W	50 W
Tyhjäkäyntijännite	63 V DC	78 V DC
Puikkohitsausteho 20 %:n kuormitusaikasuhteella 25%:n kuormitusaikasuhteella 60 %:n kuormitusaikasuhteella 100%:n kuormitusaikasuhteella	170 A / 26,8 V - 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	- 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
TIG-hitsausteho 25 %:n kuormitusaikasuhteella 60 %:n kuormitusaikasuhteella 100%:n kuormitusaikasuhteella	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Virta-alue	10 – 180 A	10 – 200 A
Käyttölämpötila	-10 – +40 ° C	-10 – +40 ° C
Kotelointiluokka	IP23S	IP23S
Sertifiointimerkintä	CE	CE
Mitat, P x L x K	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Paino	8,7 kg	9,6 kg

Tilaustiedot	
Rogue ET 180i CE	0700500080
Rogue ET 200iP PRO CE	0700500081

Toimitukseen sisältyy virtalähde 3 metrin verkkovirtajohdolla ja pistokkeella, olkahihna, 4 m SR-B 26 TIG-pistooli, kulutusosasarja, mukaan lukien volframielektrodi, 3 metrin maadoituskaapeli puristimella.

Lisävarusteet ja lisälaitteet	
Olkahihna	0700500086
MMA 4 analoginen kauko-ohjain sis. 10 m kaapelin	0700500084
Puikonpidin, Handy 200 A 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Maadoituskaapeli, OKC 50, 3 m	0700006901
Maadoituskaapeli, OKC 50, 5 m	0700006883
SR-B 26 TIG-pistooli, OKC 50, 4 m	0700025580
SR-B 26 TIG-pistooli, OKC 50, 8 m	0700025581
SR-B 26FX-R TIG-pistooli, OKC 50, 4 m	0700025589
SR-B 26FX-R TIG-pistooli, OKC 50, 8 m	0700025590
TIG-jalkapoljin, 4,5 m:n kaapeli ja 8-nastainen liitin	W4014450



ESAB / esab.com

