

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: LGHB 2

Unik formelidentifierare (UFI): M300-3039-H007-CU88

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Smörjmedel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Företag: SKF MPT
 Adress: Meidoornkade 14
 Postnr: 3992 AE
 Ort: AE Houten
 Land: NEDERLÄNDERNA
 E-post: sebastien.david@skf.com
 Telefon: +31 30 6307200
 Hemsida: www.skf.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Eye Irrit. 2;H319

Allvarligaste skadliga effekterna: Orsakar allvarlig ögonirritation.

2.2 Märkningsuppgifter

Piktogram



Signalord: Varning

Innehåller

Ämne: Kalciumalkyl(C10-13)benzensulfonater;

H-fraser

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

P-fraser

P280

Använd ögonskydd.

Tilläggsinformation

EUH208

Innehåller Kalciumalkyl(C16-C24)bensensulfonat, Kalciumpetroleumsulfonat, Kalciumalkyl(C10-16)bensensulfonater, C14-16-18 Alkylfenol. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nr	EG-nr	REACH reg.nr	Koncentration	Noteringar	CLP-klassificering
Kalciumalkyl(C10-16)bensensulfonater	68584-23-6	271-529-4	01-2119492627-25	5 -< 10%		Skin Sens. 1B;H317
Kalciumalkyl(C16-C24)bensensulfonat	70024-69-0	274-263-7	01-2119492616-28	3 -< 5%		Skin Sens. 1B;H317
Kalciumpetroleumsulfonat	61789-86-4	263-093-9	01-2119488992-18	3 -< 5%		Skin Sens. 1;H317
Kalciumalkyl(C10-13)bensensulfonater	1335202-81-7	932-231-6	01-2119560592-37	1 -< 2,5%		Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Chronic 3;H412
C14-16-18 Alkylfenol	1190625-94-5	931-468-2	01-2119498288-19	0,1 -< 1%		Skin Sens. 1B;H317 STOT RE 2;H373

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..

Ingrediens-kommentar:

De mineraloljor i produkten innehåller <3% DMSO extrakt (IP 346).

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inhalation:

Sök frisk luft, skölj ur munnen och fräs ur näsan noggrant. Sök läkare i händelse av bestående obehag.

Förtäring:

Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök läkare i händelse av bestående obehag.

Hudkontakt:

Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.

Ögonkontakt:

Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Spärra upp ögonen. Ta bort eventuella kontaktlinser. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsatt att spola och uppsök läkare.

Allmänt:

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning. Produkten innehåller små mängder av Kalciumalkyl(C16-C24)bensensulfonat, Kalciumpetroleumsulfonat, Kalciumalkyl(C10-16)bensensulfonater, C14-16-18 Alkylfenol. Personer med känd allergi kan uppvisa allergisk reaktion mot produkten.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt. Kräver ingen speciell, omgående behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma. Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material.

Olämpliga släckmedel: Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ej brandfarligt, men brännbar. Vid eldsvåda spaltas produkten och följande farliga gaser kan bildas: Kolmonoxid och koldioxid/ Svaveloxider/ Nitroser gaser/ Aldehyder.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans med skyddsdräkt om (nära) kontakt är trolig. Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal: Stå i motvind/håll avstånd till källan. Bär skyddsglasögon/ansiktsskydd. Använd handskar. Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

För räddningspersonal: Utöver ovanstående: Skyddsutrustning som uppfyller EN 368, typ 3 rekommenderas.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sopa upp/samla in spill för eventuell återanvändning eller placera i lämplig avfallsbehållare. Mindre spill torkas upp med en fuktig trasa.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Använd produkten under väl ventilerade förhållanden. Rinnande vatten och ögondusch bör finnas tillgängligt. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Får ej förvaras tillsammans med följande: Starka oxideringsmedel. Förvaras torrt. Undvik uppvärmning och

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

kontakt med antändningskällor.

7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gräns för exponering i arbetet

Ämnesnamn	Tidsperiod	ppm	mg/m ³	fiber/cm ³	Kommentar	Anm
Oljedimma, inkl. oljerök	NGV		1			
Oljedimma, inkl. oljerök	KGV		3			

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

Mätmetoder:

Att de yrkeshygieniska gränsvärdena inte överskrids kan kontrolleras med hjälp av mätningar.

Rättslig grund:

Hygieniska gränsvärden - AFS 2018:1.

PNEC

Kalciumalkyl(C10-16)bensensulfonater, cas-no 68584-23-6

Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Extrapoleringsmetod	Anmärkning
PNEC vatten (sötvatten)	1 mg/l			
PNEC vatten (havsvatten)	1 mg/l			
PNEC vatten (periodiska utsläpp)	10 mg/l			
PNEC sediment (sötvatten)	723500000 mg/kg dw			
PNEC sediment (havsvatten)	723500000 mg/kg dw			
PNEC jord	868700000 mg/kg dw			
PNEC STP (avloppsreningsverk)	100 mg/l			
PNEC oral (livsmedel)	16,667 mg/kg food			

Kalciumalkyl(C16-C24)bensensulfonat, cas-no 70024-69-0

Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Extrapoleringsmetod	Anmärkning
PNEC vatten (sötvatten)	1 mg/l			
PNEC vatten (havsvatten)	1 mg/l			
PNEC vatten (periodiska utsläpp)	10 mg/l			
PNEC sediment (sötvatten)	723500000 mg/kg dw			
PNEC sediment (havsvatten)	723500000 mg/kg dw			
PNEC jord	868700000 mg/kg dw			

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

PNEC STP (avloppsreningsverk)	100 mg/l			
PNEC oral (livsmedel)	16,667 mg/kg food			
Kalciumpetroleumsulfonat, cas-no 61789-86-4				
Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Extrapoleringsmetod	Anmärkning
PNEC vatten (sötvatten)	1 mg/l			
PNEC vatten (havsvatten)	1 mg/l			
PNEC vatten (periodiska utsläpp)	10 mg/l			
PNEC sediment (sötvatten)	226000000 mg/kg dw			
PNEC sediment (havsvatten)	226000000 mg/kg dw			
PNEC jord	271000000 mg/kg dw			
PNEC STP (avloppsreningsverk)	1000 mg/l			
PNEC oral (livsmedel)	16,667 mg/kg food			
C14-16-18 Alkylfenol, cas-no 1190625-94-5				
Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Extrapoleringsmetod	Anmärkning
PNEC vatten (sötvatten)	0,100 mg/l			
PNEC vatten (havsvatten)	0,010 mg/l			
PNEC vatten (periodiska utsläpp)	1 mg/l			
PNEC sediment (sötvatten)	4266,16 mg/kg dw			
PNEC sediment (havsvatten)	426,62 mg/kg dw			
PNEC jord	852,58 mg/kg dw			
PNEC STP (avloppsreningsverk)	100 mg/l			

DNEL - arbetare

Kalciumalkyl(C10-16)bensensulfonater, cas-no 68584-23-6

Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Dosdeskriptor	Huvud-stötparameter	Anmärkning
Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	3,33 mg/kg bw/day				
Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	0,66 mg/m³				

Kalciumalkyl(C16-C24)bensensulfonat, cas-no 70024-69-0

Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Dosdeskriptor	Huvud-stötparameter	Anmärkning
Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	0,66 mg/m³				

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	3,33 mg/kg				
Kalciumalkyl(C10-13)benzensulfonater, cas-no 1335202-81-7					
Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Dosdeskriptor	Huvud-stötparameter	Anmärkning
Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	1,7 mg/kg bw/day				
C14-16-18 Alkylfenol, cas-no 1190625-94-5					
Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Dosdeskriptor	Huvud-stötparameter	Anmärkning
Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	1,17 mg/m ³				
Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	0,30 mg/kg bw/day				

DNEL - befolkningen i stort

Kalciumalkyl(C10-16)benzensulfonater, cas-no 68584-23-6					
Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Dosdeskriptor	Huvud-stötparameter	Anmärkning
Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	1,667 mg/kg bw/day				
Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	0,33 mg/m ³				
Oral DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	0,8333 mg/kg bw/day				
Kalciumalkyl(C16-C24)benzensulfonat, cas-no 70024-69-0					
Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Dosdeskriptor	Huvud-stötparameter	Anmärkning
Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	0,33 mg/m ³				
Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	1,667 mg/kg bw/day				
Oral DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	0,8333 mg/kg bw/day				

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

Kalciumalkyl(C10-13)benzensulfonater, cas-no 1335202-81-7

Exponering	Värde	Bedömningsfaktor	Dosdeskriptor	Huvud-stötparameter	Anmärkning
Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)	85 mg/kg bw/day				

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas.

Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.

Personskyddsutrustning, handskar:

Vid direkt hudkontakt ska skyddshandskar användas. Typ av material: Nitrilgummi. Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta. Handskar ska uppfylla EN 374.
En handskes lämplighet och hållbarhet är beroende på användningen, t.ex. hur ofta den används och hur länge den kommer i kontakt med ämnet, handskmaterialets tjocklek, funktion och kemisk motståndskraft. Kontakta handskleverantören för rådgivning.

Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:

Erfordras ej.
Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Filtertyp: A. P. Andningsskydd ska uppfylla en av följande standarder: EN 136/140/145.

Begränsning av miljöexponeringen:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter	Värde/enhet
Tillstånd	Fast ämne
Färg	Ljusbrun
Lukt	Karaktäristisk
Löslighet	Ej lösbar med följande: Vatten.
Explosiva egenskaper	Ikke-explosiv
Oxidationsegenskaper	Ej oxiderande.

Parameter	Värde/enhet	Anmärkningar
pH (brukslösning)	Data saknas	
pH (koncentrerad)	Data saknas	
Smältpunkt	Data saknas	
Frys punkt	Data saknas	
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Data saknas	
Flampunkt	Data saknas	
Avdunstningshastighet	Data saknas	
Brandfarlighet (fast form, gas)	Data saknas	
Brännbarhetsgräns	Data saknas	
Explosionsgränser	Data saknas	
Ångtryck	Data saknas	
Ångdensitet	Data saknas	
Relativ densitet	0,900	(20 °C)

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	Data saknas	
Självantändningstemperatur	Data saknas	
Sönderfallstemperatur	Data saknas	
Viskositet	Data saknas	
Luktröskel	Data saknas	

9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Anmärkningar
Densitet	900 kg/m ³	(20 °C)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reagerar med följande: Starka oxideringsmedel.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik kontakt med fukt eller vatten. Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Starka oxideringsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid eldsvåda eller kraftig uppvärmning spaltas produkten och följande farliga gaser kan bildas: Kolmonoxid och koldioxid/ Svaveloxid/ Nitroxa gaser/ Aldehyder.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet:

Kalciumalkyl(C10-16)benzensulfonater, cas-no 68584-23-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		> 5000mg/kg		OECD 401	

Kalciumalkyl(C16-C24)benzensulfonat, cas-no 70024-69-0

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		> 5000mg/kg		OECD 401	

Kalciumpetroleumsulfonat, cas-no 61789-86-4

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		> 16000mg/kg bw			

Kalciumalkyl(C10-13)benzensulfonater, cas-no 1335202-81-7

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		4445 mg/kg bw			

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

C14-16-18 Alkylfenol, cas-no 1190625-94-5

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		2000 mg/kg bw			

Förtäring kan orsaka obehag. Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Akut dermal toxicitet:

Kalciumalkyl(C10-16)benzensulfonater, cas-no 68584-23-6

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kanin	LD50		> 5000mg/kg bw		OECD 402	

Kalciumalkyl(C16-C24)benzensulfonater, cas-no 70024-69-0

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kanin	LD50		> 5000mg/kg		OECD 402	

Kalciumpetroleumsulfonat, cas-no 61789-86-4

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kanin	LD50		> 4000mg/kg			

Kalciumalkyl(C10-13)benzensulfonater, cas-no 1335202-81-7

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		2000 mg/kg bw			

C14-16-18 Alkylfenol, cas-no 1190625-94-5

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LD50		2000 mg/kg bw			

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Akut inhalationstoxicitet:

LGHB 2

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
	ATE (damm/dimma)		137,20 mg/l			

Kalciumpetroleumsulfonat, cas-no 61789-86-4

Organism	Testtyp	Exponeringstid	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Råtta	LC50 (aerosol)	4 h	> 1,9mg/l			

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

Frätskada/irritation på huden: Kan vara hudirriterande - kan orsaka rodnad. Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Irriterande för ögonen. Orsakar en brännande känsla och tårbildning.

Andningssensibilisering eller hudsensibilisering: Enligt test behöver produkten inte klassificeras. Produkten innehåller små mängder av Kalciumalkyl(C16-C24)benzensulfonat, Kalciumpetroleumsulfonat, Kalciumalkyl(C10-16)benzensulfonater, C14-16-18 Alkylfenol. Personer med känd allergi kan uppvisa allergisk reaktion mot produkten.

Mutagenitet i könsceller: Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Cancerframkallande: Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

Reproduktionstoxicitet:	Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.
Enstaka STOT-exponering:	Inandning av damm kan orsaka irritation i de övre luftvägarna. Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.
Upprepad STOT-exponering:	Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.
Fara vid aspiration:	Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.
Annan giftig inverkan:	Inga kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Kalciumalkyl(C10-16)benzensulfonater, cas-no 68584-23-6

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Alger	Pseudokirchneriella subcapitata		72hEL50	> 1000mg/l			
Kräftdjur	Daphnia magna		48hEL50	> 1000mg/l			
Fisk	Cyprinodon variegatus		96hLL50	> 1000mg/l		OECD 203	

Kalciumalkyl(C16-C24)benzensulfonat, cas-no 70024-69-0

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Alger	Pseudokirchneriella subcapitata		72hEC50	> 1000mg/l			
Kräftdjur	Daphnia magna		48hEC50	> 1000mg/l			
Fisk	Cyprinodon variegatus		96hLL50	> 10000mg/l		OECD 203	

Kalciumpetroleumsulfonat, cas-no 61789-86-4

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Alger	Pseudokirchneriella subcapitata		72hEC50	> 1000mg/l			
Kräftdjur	Daphnia magna		48hEC50	> 1000mg/l		OECD 202	
Fisk	Cyprinodon variegatus		96hLC50	> 10000mg/l		OECD 203	

Kalciumalkyl(C10-13)benzensulfonater, cas-no 1335202-81-7

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Alger	Artnamn ej specificerade		96hNOEC	500 µg/l			
Alger	Artnamn ej specificerade		96hLOEC	1 mg/l			
Alger	Pseudokirchneriella subcapitata		96hEC50	29 mg/l			
Kräftdjur	Daphnia magna		48hEC50	2,9 mg/l			

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

Fisk	Artnamn ej specificerade		96hLC50	1 -< 10mg/l		OECD 203	
Kräftdjur	Daphnia magna		48hLOEC	5,6 mg/l			
Kräftdjur	Artnamn ej specificerade		21dNOEC	1,18 mg/l			
Fisk	Artnamn ej specificerade		72hNOEC	0,23 mg/l			
Kräftdjur	Artnamn ej specificerade		48hNOEC	379 µg/l			

C14-16-18 Alkylfenol, cas-no 1190625-94-5

Organism	Sorter	Exponeringstid	Testtyp	Värde	Slutsats	Testmetod	Källa
Kräftdjur	Daphnia magna		48hEC50	> 100mg/l		OECD 202	

Produkten innehåller små mängder miljöfarliga ämnen. Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Testdata finns ej tillgängligt.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Testdata finns ej tillgängligt.

12.4 Rörligheten i jord

Förväntas inte vara rörligt i jord. Testdata finns ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen bedömning har gjorts.

12.6 Andra skadliga effekter

Oljeprodukter kan förorena mark och vattendrag.

Tysk vattenföroreningsklassificering (WGK): 2

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Undvik utsläpp i avloppssystem eller till ytvatten. Om denna produkt blir ett avfall i det tillstånd som den levererats uppfyller den inte kriterierna för farligt avfall (direktiv 2008/98/EU). Avfallshantering ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och bestämmelser. Lokala bestämmelser kan vara strängare än regionala eller nationella krav. Tom, rengjord förpackning ska sopsorteras för återvinning. Icke rengjord förpackning ska sopsorteras enligt lokala avfallsbestämmelser.

Avfallskategori:

EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning, t.ex. 12 01 12* Använda vaxer och fetter

Absorptionsmedel/trasor förorenat av produkten: EWC-kod: 15 02 03 Andra absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder än de som anges i 15 02 02.

AVSNITT 14: Transport information

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

14.1 UN-nummer: Ej tillämpligt.

14.2 Officiell Ej tillämpligt.

transportbenämning:

14.3 Faroklass för transport: Ej tillämpligt.

14.4 Förpackningsgrupp: Ej tillämpligt.

14.5 Miljöfaror: Ej tillämpligt.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Ej tillämpligt.

Övrig information: Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Speciella villkor: Omfattas av:
Arbetsmiljöverkets författningssamling, Kemiska arbetsmiljörisker.
Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information: Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Versionshistorik och ändringsindikationer

Version	Omarbetad	Ansvarig	Ändringar
2.3.0	2021-03-23	Bureau Veritas HSE/ SRU	1, 16

Förkortningar:
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration

Övrig information: Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

Utbildningsråd: En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad.

Klassificeringsmetod: Beräkning baserad på riskerna för kända komponenter. Testdata.

Lista över relevanta H-satser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Säkerhetsdatablad

LGHB 2

Ersätter datum: 2021-02-26

Omarbetad: 2021-03-23

Version: 2.3.0

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Dokumentets språk: SE