



Kelautuva Miller® Falcon™ Edge -tarrain

Kun työsi vie sinut reunalle: luota Milleriin

Tiedätkö, missä reunasi ovat?

Reunat korkeilla paikoilla työskenneltäessä ovat paljon yleisempiä kuin useimmat ihmiset käsittävät. Jos vain katsot ympärillesi mihin tahansa rakennustyömaalla, huomaat monia erilaisia reunoja: lattialla, katossa tai muottityössä.

Honeywell arvioi, että jopa 80 prosentille putoamissuojainten käyttäjistä tapahtuu tilanteita, joissa putoamissuojain koskettaa reunaa putoamisen sattuessa. Ilman reunaa varten suunniteltua suojaa perinteiset putoamissuojaimet saattavat vahingoittua ja työntekijän kehoon kohdistuva voima kasvaa huomattavasti. Ratkaiseva tekijä on tämä: tiedä, missä reunat sijaitsevat ja varmista, että käytät asianmukaista putoamissuojainta, jotta suojaat itsesi näiltä vaaroilta – se voi pelastaa henkesi.

Optimaalinen turvallisuus: Nopea pysäytys, lyhyt putoamismatka (putoamismatka < 1,40 m 136 kg:lle), kiinnityspiste päänyläpuolella

Kriteerit	136 kg:n massa	UUSI Falcon Edge	Kilpailija A	Kilpailija B	Kilpailija C
EN360-standardi	- Vaijeri lukittu 0,6 metriin 0,6 metrin vapaapudotus - Putoamisen pysäytykseen käytetty matka - Maksimikuorma	1,4 m 5,2 kN	1,5 m 5,1 kN	2,1 m 3,5 kN	2,2 m 4,6 kN
Reunatestaussuorituskyky, ei reunan suuntainen		1,35 m 5,5 kN	1,34 m 6,4 kN	Murtuminen 9 kN	Murtuminen 6,3 kN

EN360 VG11 v. 08 -testivertailun mukaan

Täydentävät CE-reunatestit suoritettu onnistuneesti vahvistetulla betonilla ja puureunoilla



Suojaa kaikissa työtilanteissa (pysty- ja vaakasuuntaisessa käytössä)

- Sertifioitu EN360 tyyppi B, VG11:n (v. 08) mukaan reunatestattu ja CNB/P/11.060:n mukainen.
- 4.2 Testimassa ja näytepituudet:** 1 – Testimassa (teräspaino, kuten EN 364:1992:ssa) vastaa nimellispainoa, mutta sen on oltava vähintään 100 kg. Huomaa: nimellismassa on sama kuin pystysuorassa käytössä (EN 360:2002 mukaan)
- 4.4 Dynaaminen suorituskyky:** Testaus kohdistuu itse köyteen. Jos testauskomponentti (kuten massa, punnituskennö, testiliitin), suojus (silmut, kumisuojaus) tai sisäinen liitin osuu reunaan, testi on tehtävä uudelleen lisäämällä aiempaa etäisyyttä niin, että komponentit eivät osu reunaan.

Kaipaamasi monipuolisuus. Turvallisuus, johon voit luottaa.

Reuna-alueille suunnitellut, kelautuvat Falcon Edge -tarraimet tarjoavat monipuolisuutta, luotettavuutta ja äärimmäistä turvallisuutta.

Turvallinen

- Suunniteltu reunakäyttöön, kun reunan säde on $\geq 0,5$ mm
- Tarjoaa suojaa käytössä, joka vaatii ankkurointia jalan tasolla
- Täyttää tiukimmat turvallisuusstandardit, mukaan lukien EN360 tyyppi B, VG11 (v. 08)

Monipuolinen

- **Sopii täydellisesti henkilökohtaiseen profiiliisi – maksimi käyttäjäpaino jopa 136 kg. Kaikkiin kytkentöihin jalkojen tasolla ja siitä ylöspäin**
- Tarjoaa suojaa kaikkeen työskentelyyn korkeissa olosuhteissa – vaaka- ja pystysuora, pään yläpuolelle kiinnitetty, ankkurointi jalan tasoon ja työskentely reunojen lähellä
- Saatavilla 6,2 metrin, 9 metrin, 15 metrin ja 18 metrin työskentelypituuksissa, jotka kattavat laajat käyttöolosuhteet.

Luotettava

- **Kestävä suunnittelu ja korroosionkestävät sisäiset komponentit pidentävät käyttöikää ja pienentävät omistuskustannuksia**
- Korjattavissa nopeasti, alentaa omistuskustannuksia ja lisää tuottavuutta



① Integroitu kahva

Integroitu, ergonomisesti suunniteltu kahva 15 ja 18 metrin malleissa tarjoaa **nopean asennuksen ja kuljetuksen**

② Kaksoisleikari

Kaksoisleikari yksikön päällä sekä karbiinihaassa **lisäävät liikkuvuutta** ja vähentävät vaijerin kiertymistä käytön aikana

③ Erittäin iskunkestävä nylonkotelo

Kestää ankaraakin käyttöä kovimmissa olosuhteissa – **lisää kestävyyttä, lisää käyttöikää ja alhaisemmat omistuskustannukset**

④ Ainutlaatuinen sivusta palautus muotoilu

Vähentää kulumista sisäänohjaushelassa ja kaapelissa, sujuva käyttö ja vähemmän vetoa – **lisää käyttäjän liikkuvuutta**. Sisäinen ohjaushela ja rulla estävät kaapelia leikkautumasta koteloon, mikä lisää kestävyyttä

⑤ Ulkoinen nykyksenvaimennin

Työntekijään kiinnitettävä ulkoinen nykyksenvaimennin varmistaa, että vaijeri kestää, jos putoaminen tapahtuu reunan yli. Tämä puolestaan **lisää turvallisuutta**

⑥ Kestävä nykyksenvaimentimen suoja

Ergonominen tiivistetty ja vankka suoja (patenttia haettu), **jossa on putoamisenilmaisin**



Sertifioitu EN360 tyyppi B,
VG11:n mukaan reunatestattu ja
CNB/P/11.060:n mukainen.

Falcon Edge -valikoima

TUOTENRO	VAIJERIN PITUUS METREINÄ	VAIJERI	LIITTIMET			PAINO KG	MITAT MM
			YLÄOSA		ALAOSA		
			KARBIINI	LEIKARI	KARBIINIHAKA, JOSSA PUTOAMISILMAISIN JA INTEGROITU LEIKARI		
1034052	6,2	Galvanoitu teräs	x	x	Galvanoitu teräs	4,5	870 x 213 x 101
1034053	9	Galvanoitu teräs	x	x	Galvanoitu teräs	4,8	870 x 213 x 101
1034054	15	Galvanoitu teräs	x	x	Galvanoitu teräs	7,5	960 x 246 x 101
1034055	18	Galvanoitu teräs	x	x	Galvanoitu teräs	7,8	960 x 246 x 101

Tarkastus ja korjauskunnossapito

Luokan 3 henkilökohtaisia suojavarusteita koskevan eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti Falcon-mallisto on tarkastettava vuosittain laitteen mukana toimitettavassa tarkastuslistassa kuvattujen toimenpiteiden mukaisesti.

Määräaikaistarkastus

Määräaikaistarkastuksen aikana tarrainta ei ole välttämätöntä avata. Suosittelemme kuitenkin, että valmistajan (katso huolto- ja korjausohje) kouluttama teknikko tarkistaa mekanismin sen käyttötyypin määrittelemien aikavälein. Katso alla oleva taulukko:



Falcon Edge -mallisto

Tarkastuksen toistumistiheys	Käyttöympäristö		
	Sisätila	Sisätila/ulkotila	Ulkotila
	Puhdas ympäristö	Saastunut ympäristö	Syövyttävä ympäristö
	Hallittu lämpötila	Hallitsematon lämpötila	Äärimmäinen lämpötila
Satunnainen käyttö < 50 kertaa vuodessa	Visuaalinen tarkastus vuosittain	Visuaalinen tarkastus vuosittain	Visuaalinen tarkastus vuosittain
Viikoittainen käyttö 1-3 kertaa viikossa	Visuaalinen tarkastus vuosittain	Visuaalinen tarkastus vuosittain	Visuaalinen tarkastus + avaus* Joka 5. vuosi
Päivittäinen käyttö 1-5 kertaa päivässä	Visuaalinen tarkastus vuosittain	Visuaalinen tarkastus + avaus* Joka 5. vuosi	Visuaalinen tarkastus + avaus* Vuosittain

*: valmistajan kouluttaman teknikon tekemänä

Honeywell turvaa selustasi laajalla valikoimalla kelautuvia tarraimia ja henkilökohtaisia putoamisrajoittimia, mukaan lukien Miller® TurboLite™ Edge -sarja.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Finland

Honeywell Safety Products
Nordic AB – Suomi
Metsanneidonkuja 12
FI-02130 Espoo
Tel +358407395059
Email: info-nordic.hsp@honeywell.com

Sweden

Honeywell Safety Products
Nordic AB – Ruotsi
Strandbadsvägen 15
SE-252 29 Helsingborg
Puh (SE): +46 42 88 200
Email: info-nordic.hsp@honeywell.com

TEKNISISSÄ KYSYMYKSISSÄ SINUA PALVELEE INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Puhelin: 00 800 3344 2803
(ilmaiset puhelut Euroopassa)
Puhelin: +44 (0) 1698 647 087
(maksulliset puhelut)
Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com