

Dräger Pac® 6000 Yhden kaasun mittari

Kertakäyttöinen, henkilökohtainen, yhden kaasun mittari, Dräger Pac® 6000, mittaa CO-, H₂S- tai O₂-kaasua luotettavasti ja tarkasti vaikeimmissakin olosuhteissa. Mittarin vankka rakenne, anturin lyhyt vasteaika ja tehokas paristo takaavat maksimaalisen turvallisuuden jopa kahden vuoden ajan ilman huoltoa.



Edut

Vahvaa suorituskykyä maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi

Voit luottaa Dräger Pac® 6000 mittariin: Henkilökohtainen yhden kaasun mittauslaite varoittaa vaarallisista hiilimonoksidi-, rikkivety-, rikkidioksidi- ja happipitoisuuksista täsmällisesti ja luotettavasti.

Tehokkaat anturit, joiden vasteajat (T90) ovat erittäin lyhyet, takaavat nopean reagoinnin. Laajan mittausalueensa ansiosta Pac 6000 on monikäyttöinen. Esimerkiksi CO-anturi mittaa pitoisuuksia väliltä 1–1 999 ppm, ja H₂S-anturi väliltä 0,4–100 ppm.

Käyttö on helppoa selkeän käyttäjäopastuksen ansiosta.

Merkkivalo osoittaa, onko mittarin toiminta testattu, ja onko se valmis käyttöön. Kotelo on suunniteltu myös turvallisuuttasi ajatellen: Virheiden minimoimiseksi Dräger Pac 6000 mittarin anturivaihtoehdot ovat eri väreisiä.

Vankka muotoilu – vaativimpiinkin olosuhteisiin

Pac 6000 mittaria on helppo käsitellä äärimmäisissäkin olosuhteissa: anturista riippuen, anturi sietää -40–(+55)°:n lämpötiloja ja ympäristön ilmanpainevaihtelut 700–1300 millibaarin välillä.

Kalvosuodatin suojaa anturia vierailta aineilta kuten pölyltä ja nesteiltä. Iskun- ja kemikaaleja kestävä kotelo täyttää IP68-standardiluokituksen vaatimukset.

Käyttäjystävällisellä näytöllä näkyvät kaikki tärkeät tiedot.

Isolla näytöllä ei käytetä tekstiä, ja mitattu kaasupitoisuus näkyy selkeästi. Myös muut tärkeät tiedot näytetään, esimerkiksi jäljellä oleva toiminta-aika ja pariston kapasiteetti. Kirkkaan taustavalon ansiosta kaikki arvot ovat selkeästi luettavissa pimeässäkin.

360°:n hälytys eri toiminnoin

Jos Dräger Pac 6000 mittaa vaarallisia kaasupitoisuuksia, hälytysääni, hälytysvalo ja värinähälytys käynnistyvät. Kaksi kirkasta, vilkkuvaa LED-valoa mittarin päällä ja pohjassa varmistavat hälytyksen selkeän näkyvyyden kaikilta suunnilta. Hälytysäänen kuuluvuus on korkeimmillaan 90 dB. Näyttöön saadaan milloin tahansa mittaussekvenssin mitattu huippuarvo. Aiemmin tapahtuneet hälytykset ovat nähtävissä myöhemminkin, vaikka ne olisi jo kuitattu.

Happianturilla varustetussa Pac 6000 mittarissa on standardihälytysrajan ohella kaksi lisähälytysrajaa.

Tapahtumaloki analyysijä ja raportteja varten

Dräger Pac 6000 tapahtumalokiin kirjataan pitoisuuksien ja tapahtumien ohella päivämäärä ja aika. Käyttöliittymän kautta tiedot voidaan ladata tietokoneelle, jolla niitä voidaan jatkokäsitellä.

Edut

Edulliset käyttökustannukset

Kaikki Pac 6000 -versiot on varustettu äärimmäisen kestävillä DrägerSensor-antureilla ja tehokkaalla paristolla. H₂S, SO₂ ja CO -versioiden anturia ja paristoa ei tarvitse vaihtaa koko mittarin kahden vuoden huoltovapaana käyttöaikana. Dräger Pac 6000 mittarin käyttöaika alkaa sen ensimmäisestä aktivoinnista. Mittari menee automaattisesti pois päältä kahden vuoden kuluttua.

Pac 6000 on suojattu vedeltä, pölyltä ja muulta lialta erityisen kalvosuodattimen avulla. Kun suodatin alkaa olla hyvin likainen, käyttäjä voi vaihtaa sen helposti ja nopeasti itse. Sen jälkeen mittari on taas hetkessä käyttövalmis.

Nopea toimintatesti säästää aikaa ja rahaa.

Toimintatestit ja kalibroinnit voidaan suorittaa erittäin tehokkaasti Dräger X-dock® -kalibroitiasemalla. Automaattiset X-dock -aseman toimintatestit ovat edullinen ja helppokäyttöinen ratkaisu, sillä testit ovat lyhytkestoisia ja kuluttavat erittäin vähän testikaasua. Dräger Pac 6000 vain kiinnitetään toimintatestiasemaan, jonka jälkeen se valitsee oikean asetuksen automaattisesti.

Dräger Pac® -tuotteet yhdellä silmäyksellä

	 Dräger Pac 6000	 Dräger Pac 6500	 Dräger Pac 8000	 Dräger Pac 8500
Rajoitettu käyttöikä (2 vuotta)	•			
Rajoittamaton käyttöaika		•	•	•
Käyttöiän ilmainen	•	(•) ¹	(•) ¹	(•) ¹
Alin lämpötila -40 °C	•	•		
Paristo kapasiteetin ilmainen	•	•	•	•
Vaihdettava anturi suoja	•	•	• ²	•
Huippu	•	•	•	•
HTP 8h (TLV® ³)		•	•	•
HTP 15min STEL ⁴		•	•	•
Tapahtumaloki	•	•	•	•
Tallennusmuisti		•	•	•
Vakiokaasut	•	•		
Erikoiskaasut			•	
Kaksoisanturi				•
¹ Konfiguroitavissa ³ HTP 8h= Haitalliseksi tunnettu pitoisuus 8 tunnin altistumiselle (Threshold Limit Values) ² Ei koske otsonia eikä fosgeenia ⁴ HTP 15min = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus 15 minuutin altistumiselle (Short Term Exposure Limit)				

Järjestelmän osat



D-12191-2010

DrägerSensor XXS

Dräger on kehittänyt sähkökemiallisia pienoisantureita erityisesti Dräger Pac® ja X-am® 1/2/5 -laitteiden sukupolvelle. Anturit havaitsevat monia eri kaasuja ja höyryjä. Ne ovat pitkällä aikavälilläkin erittäin luotettavia ja vakaita, mikä pienentää ylläpitokustannuksianne.

Järjestelmän osat

D-47907-2012



Dräger X-dock® 5300/6300/6600

Dräger X-dock® -sarjan laitteet mahdollistavat kannettavien Dräger-kaasumittareiden täyden hallinnoinnin. Automaattiset toimintatestit ja kalibroinnit, jotka ovat lyhytkestoisia ja joissa testikaasua kuluu vähemmän, säästävät aikaa ja rahaa. Kattava dokumentaatio ja arvioinnit antavat selkeän yleiskuvan.

ST-740-2006



Dräger toimintatestiasema

Helppokäyttöinen, ilman tukea pystyssä pysyvä ja kannettava. Kaasumittarin toimintatestit voidaan tehdä helposti ja nopeasti toimintatestiaseman avulla.

Lisätarvikkeet

D-30746-2015



Dräger konfigurointi- ja arviointiohjelmisto

Mittaustulosten tallennus, kaasumittarien ammattimainen konfigurointi ja mittaustietojen tarkastelu – kaikki tämä on mahdollista räätälöidyllä Dräger-ohjelmistolla.

Lisätarvikkeet

ST-5080-2005



Kalibrointikaasu ja lisävarusteet

Kalibrointi varmistaa laitteen turvallisen käytön ja toimivuuden ja sen, että sovellettavia määryksiä ja menettelyjä noudatetaan. Tarjolla on erilaisia kalibrointivaihtoehtoja.

ST-5018-2005




Tiedonsiirtomoduuli

Tiedonsiirtomoduulia (ml. USB-kaapeli) käytetään laitteiden yhdistämiseen konfigurointi- ja arviointiohjelmistoon. Moduulia käytetään myös manuaalisen toimintatestin suorittamiseen tai manuaaliseen kalibrointiin. Testikaasu syötetään Pac®-mittariin kaasun tulo- tai poistoliitännän kautta.

Tuotepalvelut

D-2330-2016



Vuokralaitepalvelu

Täytämme tilapäiset laitetarpeet tai toimitamme erityislaitteita sovelluksiin, joihin liittyy erityisiä vaatimuksia. Kun haluat kattaa väliaikaisesti kasvaneet laitetarpeet, Drägerin vuokralaitepalvelu, joka sisältää yli 65 000 laitetta, on taloudellinen vaihtoehto laitteen ostamiselle. Vuokraus on nopeaa ja helppoa. Pyynnöstä on saatavilla laaja valikoima myös muita palveluja.

Tuotepalvelut


D-2334-2016



Rahoituspalvelu

Laatua joka budjetille: Alan viimeisintä kehitystä edustavat välineet ja laitteet ovat keskeinen kilpailuvaltti. Me autamme sinua toteuttamaan investoinnit rahoituksellisesti tehokkaalla tavalla: taloudellista liikkumavaraa lisäävät houkuttelevat hankintavaihtoehdot helpottavat budjettipaineita ja tarjoavat enemmän joustoa. Dräger-rahoituspalvelu tarjoaa eri tarpeisiin eri vaihtoehtoja. Olitpa sitten vuokraamassa ostotarkoituksella tai liisaamassa — autamme sinua oikean ratkaisun löytämisessä.


D-2329-2016



Huoltoseisokin yhteydessä tarjottava turvallisuuspalvelu

Tarvitset kattavan turvallisuusteknologisen ratkaisun, joka varustaa sinut parhaalla mahdollisella tavalla projektiasi varten. Alalla on turvallisuusnormeja, joita on noudatettava kovassa kiireessäkin. Maksimaalisen tehokkuuden ja kaikista korkeimman turvallisuustason välillä voi nousta ristiriita. Autamme sinua luomaan tasapainon: Huoltoseisokin yhteydessä tarjottava turvallisuuspalvelumme on ratkaisu, jossa otetaan huomioon kaikki huoltoseisokkia koskevat vaatimukset ja erityisesti henkilökohtaiset tarpeesi.

D-2332-2016



Turvallisuuspalvelu paikan päällä

Vuokraamo, henkilöstöpalvelut tai kattava turvallisuuden hallinta: Paikan päällä tarjoamamme turvallisuuspalvelut antavat tukea kaikkiin turvallisuushaasteita sisältäviin projekteihisi – ja tietenkin myös päivittäisiin toimintoihin.

Liittyvät tuotteet

D-4987-2017



Dräger Pac® 6500

Kestävä Dräger Pac® 6500 on luotettava kumppanisi vaativissa olosuhteissa. Henkilökohtainen yhden kaasun mittari mittaa CO-, H₂S-, SO₂- tai O₂ -kaasua nopeasti ja tarkasti. Nopeat anturin vasteajat sekä tehokas paristo takaavat myös turvallisuuden.

D-4989-2017



Dräger Pac® 8000

Kestävän Dräger Pac® 8000:n kanssa olet varustautunut hyvin vaativiin olosuhteisiin: tämä jatkuvakäyttöinen, henkilökohtainen yhden kaasun mittari on luotettava ja tarkka mittauslaite. Se havaitsee 29 eri kaasun vaaralliset pitoisuudet, mukaan lukien erikoiskaasuja kuten NO₂, O₃ tai COCl₂.

D-4996-2017



Dräger Pac® 8500

Dräger Pac® 8500 yhden kaasun mittari on luotettava ja tarkka mittauslaite vaikeimmissakin olosuhteissa. Mittari voidaan varustaa vetykompensoidulla CO-anturilla tai Drägerin kaksoisanturilla. Näin voidaan mitata samanaikaisesti kahta kaasua: joko H₂S yhdessä CO:n kanssa tai O₂ yhdessä CO:n kanssa.

Tekniset tiedot

Dräger Pac® 6000

Mitat (ilman liittintä) (L x K x S)	64 x 84 x 20 mm
Paino	Noin 106 g (113 g liittimen kanssa)
Käyttöikä	2 vuotta ensimmäisestä aktivoinnista
Pariston käyttöikä	2 vuotta (O ₂ väh. 10 kk)
Suojausluokka	IP68
Ilmanpaine	700 hPa ... 1300 hPa
Ilmankosteus	suhteellinen kosteus 10–90 %, (ei kondensoitumista)
Lämpötila	-30–(+55) °C (anturista riippuen tunnin ajaksi jopa -40 °C)
Hyväksyntä	CSA _{US} , IECEx, ATEX, CE

Tilaustiedot

Dräger Pac® 6000

Kuvaus	Mittausalue	Hälytysraja A1 / A2	Tilausnumero
Dräger Pac® 6000 CO	0–2000 ppm	30/60 ppm	83 26 321
Dräger Pac® 6000 H ₂ S	0–100 ppm	5/10 ppm	83 26 320
Dräger Pac® 6000 O ₂	0–25 tilavuus-%	19/23 tilavuus-%	83 26 322
Dräger Pac® 6000 SO ₂	0–100 ppm	0,5/1,0 ppm	83 26 323
Dräger Pac® 6000/6500	Asiakkaan toivomusten mukaisesti	Asiakkaan toivomusten mukaisesti	83 26 340

Kalibrointitarvikkeet

Kalibrointiadapteri	83 18 588
Dräger X-dock® 5300 Pac®	83 21 881
Dräger toimintatestiasema Dräger Pac® mittareita varten, ilman kaasusäiliötä	83 17 410
Dräger toimintatestiasema Dräger Pac® mittareille, mukana yksi tarkastuskaasusäiliö (kaasun ja pitoisuuden voi valita)	83 18 586

Kommunikointitarvikkeet

Dräger CC-Vision Basic, saatavana ilmaiseksi osoitteesta www.draeger.com	
Tiedonsiirtomoduuli, mukana USB-kaapelit	83 18 587

Varaosat

Paristo	83 26 856
Anturisuoja (musta)	83 26 853
Krokotiiliklipsisetti:	83 19 186

TLV® on ACGIH®:n rekisteröity tavaramerkki.

Huomautukset

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

SALES INTERNATIONAL

DANMARK
Dräger Danmark A/S
Lyskær 9
2730 Herlev
Tel +45 44 50 00 00
Fax +45 44 50 00 01

NORGE
Dräger Norge AS
Nils Hansens vei 2, 0667 Oslo
Pb. 6318 Etterstad, 0604 Oslo
Norge
Tel +47 41 40 24 00
safety.no@draeger.com

SVERIGE

Dräger Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Sverige
Tel +46 31 340 29 00
draeger-safety.se@draeger.com

FINLAND

Dräger Suomi Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact

