

AT-1

Monitoimiöljy



AT- 1 Monitoimiöljy, joka syrjäyttää kosteuden, voitelee sekä estää hapettumisen ja ruostumisen.

Poistaa kosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen, suojaavan kalvon. Takaa säännöllisesti käytettynä koneiden ja laitteiden toimivuuden.

Ominaisuuksia: Leimahduspiste: +68 °C

Kiehumispiste: +200 °C<

Ominaispaino: 0,8104 5% suolasumutesti: 16 h, ei ruostetta

Peittokyky: 79m²/l

Kosteuskaappitesti: 1200 h, ei ruostetta

Suojakalvon paksuus: 1,8 mikronia

Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset:

MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D, grade 3.

Haihtumattomat öljyt: 12,2%

Pakkaus

TUOTENUMERO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
1000	100/140 ml	Aerosoli	24
2810	400/520 ml	Aerosoli	12
2811	500/600 ml	Aerosoli	12
2820	5L	Peltikanisteri	1
2830	10L	Peltikanisteri	1
2835	25L	Peltikanisteri	1
2840	200L	Tynnyri	1

