

AT-2

Suoja- ja voiteluaine



Erittäin tehokas suoja-, voitelu- ja kosteudenpoistoaine. Suojaa koneet ja laitteet varastoitaessa. Takaa paineilmatyökalujen toimintavarmuuden ja voitelee ne tehokkaasti. Sopii koneiden ja laitteiden sekä ketjujen, kuljettimien ja vaijereiden kevyeen voiteluun.

Ominaisuuksia:

Leimahduspiste: +64 °C Kiehumispiste: +200 °C
Ominaispaino: 0,8309 5% suolasumutesti: yli 16 h, ei ruostetta
Peittokyky: 79m²/l
Kosteuskaappitesti: yli 1200 h, ei ruostetta.
Suojakalvon paksuus: 3,32 mikronia
Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset: MIL-C-23411 ja MIL-C16173D, grade 3. Haihtumattomat öljyt: 27,9%

Pakkauskoot

TUOTENUMERO	PAKKAUSKOKO	PAKKAUS	ME/KPL
2900	400/520 ml	Aerosoli	12
2910	5L	Peltikanisteri	1
2920	10L	Peltikanisteri	1
2925	25L	Peltikanisteri	1
2930	200L	Tynnyri	1

