

Dräger PARAT® 1200 Suodattava pakolaite

Helppokäyttöiseksi suunniteltu Dräger PARAT® 1200 on pieni, suukappaleesta ja nenäpuristimesta koostuva hengitysilmaa suodattava pelastautumissuojain, jossa on ABEK-suodatin. Se antaa 10 minuutin suojan monia myrkyllisiä teollisuuskaasuja ja -höyryjä vastaan. Kompakti suojain noudattaa DIN 58647-7-standardin vaatimuksia. Se on ainoa teollisuudessa käytettäville suodattaville pelastautumislaitteille hyväksytty standardi.



Edut

Drägerin PARAT® -tuotesarjan pienin poistumissuojain

Hätätilanteessa koolla on väliä, ja siksi olemme suunnitelleet kämmenelle sopivan PARAT 1200 -laitteen, jota on ennennäkemättömän helppo käsitellä. PARAT 1200 -laite ei ole ainoastaan kompakti vaan suojaa myös käyttäjää vähintään 10 minuutin ajan erilaisilta teollisuuskaasuilta ja -höyryiltä. Lisäksi parta ja silmälasit eivät häiritse käyttöä.

Vankka suojakotelo

Vankka kotelo suojaa laitetta erittäin vaativissa käyttöolosuhteissa. Lisäksi kannessa on sinetti, varmistaa käyttökunnon myös kun suojain ei ole käytössä. Sinetti laukeaa, jos kansi avataan.

Poistumissuojaimen pieni koko tekee mukana kuljettamisesta helppoa kaikissa käyttötilanteissa. Laite sopii vaikka taskuun, ja kiinteään vyöpidikkeen ansiosta se on kätevä kiinnittää vyöhön tai vaatteisiin.

Näkymä sisälle

Tiedät tarkalleen, mitä PARAT 1200 -laitteen sisällä on. Olemme tietoisia siitä, että laitteen eri komponenttien näkeminen on käyttäjän kannalta hyödyllistä. Siksi laitteen kuoressa on läpinäkyviä osia, jotka mahdollistavat koko laitteen ja mm. pukemisohjeena toimivien kuvakkeiden tarkastelun yhdellä silmäyksellä. Myös laitteen viimeinen käyttöpäivä on aina näkyvissä mutta pysyy silti suojattuna kulumiselta.

Luotettavaa suojaa

PARAT 1200 -laitteessa hyödynnetään varmaa, turvallista ja helppokäyttöistä teknologiaa. Kun joka sekunnilla on väliä, käyttäjän on pystyttävä luottamaan riittävän pelastautumissajan tarjoavaan poistumissuojaimen. Laite antaa 10 minuuttia aikaa pelastautumiseen DIN 58647-7-standardin vaatimusten mukaisesti. Se on ainoa teollisuudessa käytettävillä suodattavilla pelastautumislaitteille hyväksytty standardi.

Palkinnot



Liittyvät tuotteet

D-11943-2019



Dräger PARAT® 3100

Dräger PARAT® 3100 on suokappaleella varustettu poistumisuojoin, joka on varustettu ABEK15 -suodattimella. Tukevaan ja ergonomiseen koteloon pakattu laite on kompakti ja helppo kuljettaa mukana. Laite takaa käyttäjälle vähintään 15 minuuttia aikaa pelastautumiseen DIN 58647-7-standardin vaatimusten mukaisesti. Se on ainoa teollisuudessa käytettäville suodattaville pelastautumislaitteille hyväksytty standardi.

D-5833-2014



Dräger PARAT® 3200

Dräger PARAT® 3200 -pelastautumislaitte koostuu suokappaleesta ja nenäpuristimesta, ja siinä on ABEK15 -suodatin. Tukevaan ja ergonomiseen koteloon pakattu laite on kompakti ja helppo kuljettaa mukana. Laite takaa käyttäjälle vähintään 15 minuuttia aikaa pelastautumiseen DIN 58647-7-standardin vaatimusten mukaisesti. Se on ainoa teollisuudessa käytettäville suodattaville pelastautumislaitteille hyväksytty standardi.

Liittyvät tuotteet



D-85039-2013

Dräger PARAT® 4700

Dräger PARAT® 4700 -pakohuppu teolliseen käyttöön on suunniteltu yhdessä käyttäjien kanssa nopeaa pelastautumista silmällä pitäen. Optimoitu toimivuus ja käyttömukavuus, tukeva rakenne ja testattu ABEK P3 -yhdistelmäsuodatin suojaavat käyttäjää myrkyllisiltä teollisuuskaasuilta, -höyryiltä ja hiukkasilta ainakin 15 minuutin ajan.

Tekniset tiedot

Dräger PARAT® 1200

Suodattimen käyttötehokkuus	ABEK10-kaasusuodatin suojaa orgaanisilta ja epäorgaanisilta kaasuilta ja höyryiltä ja on DIN 58647-7-standardin mukainen.
Käyttöaika	Vähintään 10 minuuttia
Käyttöikä	Korkeintaan 4 vuotta edellyttäen, että sinetti on koskematon ja laitetta on huollettu asianmukaisesti säännöllisin väliajoin
Paino	Noin 210 g
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	115 x 95 x 70 mm
Hyväksynnit	Hyväksytty DIN 58647-7-standardin mukaisesti (CE-merkintä 0158)

Suodattimen kapasiteetti ilmoitettu DIN 58647-7 -standardin mukaisesti*

Tyyppi	Testikaasu	Pitoisuus (ppm)	Läpäisy (ppm)	Lyhyin läpäisy aika (min)
A	Sykloheksaani (C ₆ H ₁₂)	2 500	10	10
B	Kloori (Cl ₂)	2 500	0,5	10
B	Rikkivety (H ₂ S)	2 500	10	10
B	Vetycyanidi (HCN)	2 500	10	10
E	Rikkidioksidi (SO ₂)	2 500	5,0	10
K	Ammoniakki (NH ₃)	2 500	25	10
B	Rikkivety (H ₂ S)	10 000**	20	3

* Testiolosuhteet DIN 58647-7-standardin mukaiset: 30 l/min, suhteellinen kosteus 70 %, 20 °C.

** Kaasusuodattimen läpäisykapasiteetin määrittämiseksi suodatin testattu myös rikkivedyllä (10 000 ppm).

Tilaustiedot

Dräger PARAT® 1200

Dräger PARAT® 1200	Tilausnro
Dräger PARAT® 1200	37 02 149
Dräger PARAT® 1200 -kantopussi	37 03 736
Dräger PARAT® 1200 -harjoituslaite	37 09 691

Huomautukset

Not all products, features, or services are for sale in all countries.
Mentioned Trademarks are only registered in certain countries and not necessarily in the country in which this material is released. Go to www.draeger.com/trademarks to find the current status.

CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany
www.draeger.com

SALES INTERNATIONAL

FINLAND
Dräger Suomi Oy
Juurakkotie 3
01510 Vantaa
Tel +358 207 119 600
Fax +358 207 119 611

Locate your Regional Sales
Representative at:
www.draeger.com/contact

