


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Väripinnoite	Musta
Värillinen vuori	Vihreä
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaaho
Vuori	UHMWPE-lasi-nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	0.80



Mitat

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-10 mm)	205	215	225	235	245	250	255
Ranteen pituus (mm)	62	65	1	70	70	70	72
Ranteen leveys (mm)	68	70	70	72	72	74	76
Kämmenosan leveys (mm)	82	87	94	96	98	100	102
Peitetikkimml	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Harmaa

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4331B



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>5,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynekesto	> 50 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 5 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Sertifioitu
Pestävä	40°C/104°F
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Silikoniton	Kyllä
FDA compliant	Kyllä
Kosketusnäyttö yhteensopiva	Kyllä



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiFlex® Cut™ 34-8743

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 270

Paino

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	32	36	40	42	44	46	48
Bruttopaino (kg)	3.5	3.8	4	4.2	4.4	4.5	4.6
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	2.5	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6

Julkaisupäivämäärä: 04/07/2022

