



Kappalelaskentaa teollisuuteen

IFS –kappalelaskentavaaka tarjoaa helpon ja edullisen tavan laskea kappaleita suurissakin määrissä. Se laskee kappalemäärät näyte-eränä sekä tunnetulla yksikköpainolla. Erottelukyky laskennassa on jopa 75000 kappaletta.

Vaa'an kolme näyttöä ovat taustavalaistu ja niiden numerot ovat selkeät ja helposti luettavat. Vaa'assa on oma näyttö painotiedolle, referenssipainolle sekä kappalemäärälle. Helppokäyttöinen näppäimistö tuo käyttömukavuutta.

Summaustoiminto lisää erillisten punnitusten painot yhteen. Toiminto voi olla automaattinen tai manuaalinen. Vaaka näyttää summattujen kokonaispainon ja punnituserien lukumäärän.

Toleranssipunnituksessa tavoite tai tavoitealue voidaan ohjelmoida. Punnittaessa vaaka näyttää, onko tulos tavoitealueen ali, yli tai alueella. Äänimerkki voidaan asettaa kuulumaan tavoitealueen sisällä tai ulkopuolella. Lisävarusteena saatavilla oleva kolmevärimäinen signaalivalo (kelt/vihr/pun) on havainnollinen toleranssipunnituksessa.

Punnittaessa prosenttierotusta vaa'alle annetaan tavoitepaino, ja vaaka näyttää prosentteina punnittavan kohteen painon erotuksen verrattuna tavoitepainoon.

Vaa'assa on 100 muistipaikkaa, joihin voidaan tallentaa esimerkiksi referenssipainoja ja –määriä sekä taaratietoja. Tunnettu usein käytetty taara voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan helposti tarkastaa säiliöiden täyttöasteita.

Lisävarusteena saatavilla oleva akkuvarustus vapauttaa vaa'an liikkuvaan käyttöön ja käyttöpaikkoihin, joissa ei verkkovirtaa ole saatavilla.

IFS –mallisarjassa saatavilla korkean tarkkuuden mallit sekä vakiomallit, jotka ovat saatavilla myös myyntipunnitukseen varmennettuna. Kaikki vaakamallit ovat kaksialuevaakoja alueen vaihtuessa automaattisesti.

Toiminnot

- ◆ Kappalelaskenta näyte-erällä ja tunnetulla kappalepainolla
- ◆ Toleranssipunnitus kappaleille ja painolle
- ◆ 100 muistipaikkaa referenssitiedoille
- ◆ Summaus ja summattujen erien lukumäärä
- ◆ Prosenttipunnitus
- ◆ Peruspunnitus

Tekniset tiedot

Kapasiteetti:	6-150 kg
Näyttölaitteen mitat (L x S x K):	260 x 150 x 65 mm
Näytön numerokorkeus:	16,5 mm
Näyttölaitteen kaapelipituus:	3 metriä
Käyttölämpötila:	-10-40°C
Sallittu ilmankosteus:	0-80%
Käyttöjännite:	100-240V AC
Tietoliikenne:	RS232

Mallit

IFS –kappalelaskentavaakamallisto kattaa kapasiteetit 6-150 kg. Vakiomallit saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuna.

MALLI	KAPASITEETTI max	LUKUTARKKUUS d	VARMENNUKSEN JAKOVÄLI e	LASKENTA- RESOLUUTIO	MINIMI LASKENNASSA *	OMA- PAINO	TASO
Korkearesoluutiset mallit:							
IFS 6K-4S	3 / 6 kg	0,1 / 0,2 g		60000	1 g	4,6 kg	A
IFS 10K-4	6 / 15 kg	0,1 / 0,2 g		75000	2 g	6 kg	B
IFS 30K0.2DL	12 / 30 kg	0,2 / 0,5 g		60000	5 g	11 kg	C
IFS 60K0.5D	30 / 60 kg	0,5 / 1 g		60000	10 g	10 kg	C
IFS 60K0.5DL	30 / 60 kg	0,5 / 1 g		60000	10 g	12 kg	D
IFS 100K-3	75 / 150 kg	1 / 2 g		60000	25 g	12 kg	D
IFS 100K-3L	75 / 150 kg	1 / 2 g		60000	25 g	20 kg	E
Vakiomallit:							
IFS 6K-3SM	3 / 6 kg	1 / 2 g	1 / 2 g	60000	1 g	6 kg	A
IFS 6K-3M	3 / 6 kg	1 / 2 g	1 / 2 g	60000	1 g	6 kg	B
IFS 10K-3M	6 / 15 kg	2 / 5 g	2 / 5 g	75000	2 g	6 kg	B
IFS 10K-3LM	6 / 15 kg	2 / 5 g	2 / 5 g	75000	2 g	10 kg	C
IFS 30K-3M	15 / 30 kg	5 / 10 g	5 / 10 g	60000	5 g	10 kg	C
IFS 60K-2M	30 / 60 kg	10 / 20 g	10 / 20 g	60000	10 g	11 kg	C
IFS 60K-2LM	30 / 60 kg	10 / 20 g	10 / 20 g	60000	10 g	13 kg	D
IFS 100K-2M	60 / 150 kg	20 / 50 g	20 / 50 g	60000	25 g	12 kg	D
IFS 100K-2LM	60 / 150 kg	20 / 50 g	20 / 50 g	60000	25 g	22 kg	E

Tasot: A = 230 x 230 x 110 mm, B = 300 x 240 x 110 mm, C = 400 x 300 x 120 mm, D = 500 x 400 x 140 mm, E = 650 x 500 x 140 mm

* Optimiolosuhteissa (laboratorio) voi pienin kappalepaino laskennassa olla lukutarkkuus d

Optiot

- ♦ Akkuvarustus
- ♦ Näyttölaitteen teline 330 mm
- ♦ Näyttölaitteen teline 600 mm (malleille, joissa vaakataso D tai E)
- ♦ EasyTouch –ohjelmisto
- ♦ BalanceConnection 4.0 –ohjelmisto helppoon tiedonsiirtoon
- ♦ ESD-suojaus
- ♦ Signaalivalo
- ♦ Useita vaihtoehtoja tulostimeksi

