

Polartherm lämmönsiirto- nesteet



POLARTHERM EG

Polartherm EG

(Zero HD resepti)

Etyleeniglykolipohjainen lämmönsiirtoneste, joka suojaa putkistoja ja niiden komponentteja jäätymiseltä ja korroosiolta. Pitkä käyttöikä. Sovelluksina erilaiset LVI-lämmönsiirtojärjestelmät.

Saatavilla myös valmiiksi laimennettuna eri vahvuuksiin. Tuote on 2-EHA, nitriitti-, amiini-, fosfaatti-, silikaatti- ja boraattivapaa.

Pakkauskoot:

10 l, 200 l, 1 000 l, säiliöautotoimitus



Pakkaskestävyys eri seoksina

Seos (tilavuus-%)	Tyypillinen arvo (°C)
30 %	-15 °C
35 %	-20 °C
40 %	-24 °C
45 %	-30 °C
50 %	-36 °C

Muita seosväkevyyksiä voi tiedustella erikseen.

POLARTHERM PG

Polartherm PG

(Zero Propylen LongLife resepti)

Propyleeniglykolipohjainen lämmönsiirtoneste, joka suojaa putkistoja ja niiden komponentteja jäätymiseltä ja korroosiolta. Pitkä käyttöikä. Turvallisempi kuin etyleeniglykoli. Sovelluksina normaalien LVI järjestelmien lisäksi esimerkiksi elintarvike- ja muu prosessiteollisuus, aurinkokeräimet, lumensulatus, urheilukentät, laivat.

Saatavilla myös valmiiksi laimennettuna eri vahvuuksiin. Tuote on 2-EHA, nitriitti-, amiini-, fosfaatti-, silikaatti- ja boraattivapaa.

Pakkauskoot:

10 l, 200 l, 1 000 l, säiliöautotoimitus



Pakkaskestävyys eri seoksina

Seos (tilavuus-%)	Tyypillinen arvo (°C)
30 %	-12 °C
35 %	-16 °C
40 %	-21 °C
45 %	-26 °C
50 %	-34 °C

Muita seosväkevyyksiä voi tiedustella erikseen.