



Korkearesoluutioinen koukkuvaaka

HFD –koukkuvaaka punnitsee luotettavasti ja tarkasti jopa 12000 kg asti. Koukkuvaaka on kätevä kun punnittava kohde ei voida siirtää paikaltaan tai kohteen sijainti muutoin estää muiden punnitusratkaisujen käytön. Koukkuvaakaa tyypillisesti käytetään säkkimallisten ja muiden roikkuvien kuormien punnitsemiseen.

HFD soveltuu jatkuvaan tuotantokäyttöön vankkarakenteisen rungon ansiosta. Sen tarkkuus on 0,2% maksimista, joten punnitustulokset ovat luotettavia. Kolmialuevaaka yhdistää kolme vaakaa samaan laitteeseen, ja sen lukutarkkuus muuttuu alueen mukaan.

Koukkuvaaka on helppo siirtää paikasta toiseen teollisuustiloissa, varastoissa ja liikkuvassa käytössä työmailla ja maastossa. Vaaka on kätevän kokoinen ja painoltaan kohtuullinen, ja siinä on ladattavan akuston ansiosta jopa 70 tunnin toiminta-aika yhdellä latauksella.

HOLD-toiminnolla punnitustulos voidaan jäädyttää näyttöön, kunnes se vapautetaan (ei varmennetuissa malleissa).

SLEEP-toiminnolla punnitustulos jää vaa'an muistiin mutta näyttö kytketään pois päältä. Tämä voi pidentää akun toiminta-aikaa (vain varmennetuissa malleissa).

Toimitukseen sisältyy radiotaajuudella toimiva kaukosäädin, jolla vaa'an toimintoja voidaan käyttää jopa 20 metrin etäisyydeltä.

HFD on saatavilla IP67 pöly- ja roiskesuojattuna, joten

se soveltuu myös kosteisiin ja vaativiin käyttöympäristöihin.

Kern -koukkuvaat ovat TÜV-hyväksytyjä ja täyttävät EN13155- ja EN61010-1 –standardien mukaiset rakenteelliset ja elektroniset vaatimukset.

Yksialuevaakamallit ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

Toiminnot

- ◆ Peruspunnitus
- ◆ Taara
- ◆ HOLD-toiminto (ei varmennetuissa malleissa)
- ◆ Summaus ja summausten lukumäärä (ei varmennetuissa malleissa)
- ◆ SLEEP-toiminto (vain varmennetuissa malleissa)

Tekniset tiedot

Malliston kapasiteetti:	600-12000 kg
Mitat (L x S x K):	194 mm leveys 129 mm syvyys 422-584 mm korkeus
Näyttö:	Taustavalaistu LCD
Näytön numerokorkeus:	30 mm
Omapaino:	9,0—20,0 kg
Käyttölämpötila:	-10—40°C
Käyttöjännite:	110-240V AC

Mallit

HFD –koukkuvaakamallisto kattaa laajasti kapasiteettialueen 150-12000 kg. Kolmialuevaa'at vaihtavat aluetta automaattisesti. Yksialuevaakamallit ovat saatavilla myyntipunnitukseen varmennettuina.

MALLI	KAPASITEETTI	LUKUTARKKUUS d	MINIMIKUORMA VARMENNETTUNA	OMAPAINO
Kolmialuemallit:				
HFD 600K-1	150 / 300 / 600 kg	50 / 100 / 200 g		9 kg
HFD 1T-4	300 / 600 / 1500 kg	100 / 200 / 500 g		9 kg
HFD 3T-3	600 / 1500 / 3000 kg	200 / 500 / 1000 g		10 kg
HFD 6T-3	1500 / 3000 / 6000 kg	500 / 1000 / 2000 g		15 kg
HFD 10T-3	3000 / 6000 / 12000 kg	1000 / 2000 / 5000 g		20 kg
Kolmialuemallit IP67:				
HFD 600K-1IP	150 / 300 / 600 kg	50 / 100 / 200 g		9 kg
HFD 1T-4IP	300 / 600 / 1500 kg	100 / 200 / 500 g		9 kg
HFD 3T-3IP	600 / 1500 / 3000 kg	200 / 500 / 1000 g		10 kg
HFD 6T-3IP	1500 / 3000 / 6000 kg	500 / 1000 / 2000 g		15 kg
HFD 10T-3IP	3000 / 6000 / 12000 kg	1000 / 2000 / 5000 g		20 kg
Yksialuemallit:		Lukutarkkuus d = e		
HFD 600K-1M	600 kg	200 g	4 kg	9 kg
HFD 1T-4M	1500 kg	500 g	10 kg	9 kg
HFD 3T-3M	3000 kg	1000 g	20 kg	10 kg
HFD 6T-3M	6000 kg	2000 g	40 kg	15 kg
HFD 10T-3M	12000 kg	5000 g	100 kg	20 kg

Optiot

- ♦ Todistus akkreditoidusta kalibroinnista (DAkKS)
- ♦ Ulkoinen akunlatausasema ja akku
- ♦ Kuorman kiinnityskoukku turvalukolla
- ♦ Myyntipunnitukseen varmennus (yksialuemallit)

