



jalas® STREET 3065

EN ISO 20345:2011 S3, SRC



Lue lisää

KEVYT JA MUKAVA NAHKAJALKINE

Hyvännäköinen, urheilullinen ja mukava turvajalkine, jolla on täydellinen istuvuus ja klassinen ulkonäkö. Korkein suojaustaso. Alumiininen varvassuoja ja naulaanastumissuoja plasmakäsiteltyä komposiittitekstiiliä. Jalkineessa on erinomainen iskuja vaimentava järjestelmä (Ergothan), joka tekee siitä mukavan tuntuksen käytössä koko työpäivän ajan. Öljynkestävä ulkopohja, ESD-suojaus.

OMINAISUUDET

- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmeä
- Hengittävä pohjallinen
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Pehmustettu varrenreuna



SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, liukastuminen

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, sisäkäyttö, toimistoympäristö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kuivat ympäristöt, puhtaast ympäristöt, räjähdysvaarallinen ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

kokoonpanotyöt, rakennustyöt, puusepäntyöt, sähköasennustyöt, verstastyöt, hienomekaaniset asennustyöt, lvi-asennustyöt, tutkimustyöt, asennustyöt, laboratoriotyöt, koneenkuljetustyöt, koneenkäyttäjä, merityöt, maalaustyöt, maalaustyöt, paperiteollisuuden työt, korjaustyöt, huoltotyöt, kuljetustyöt, varastotyöt, puuteollisuuden työt

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALAT

automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Street

PINTAMATERIAALI Haljasnahka, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI RPU-ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Musta, Punainen, Valkoinen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1,16 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II



Cat. II



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	3065-35	6408487520983
36	3065-36	6408487502811
37	3065-37	6408487502828
38	3065-38	6408487502835
39	3065-39	6408487502842
40	3065-40	6408487502859
41	3065-41	6408487502866
42	3065-42	6408487502873
43	3065-43	6408487502880
44	3065-44	6408487502897
45	3065-45	6408487502903
46	3065-46	6408487502910
47	3065-47	6408487502927
48	3065-48	6408487521027

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com