

## QUICK-SWITCH® TOOL TRANSFER STATION

Osa # 42121

### Käyttöohje

✘ Säilytä käyttöohjeet.

⚠ Lue käyttöohjeet ja varmista, että ymmärrät niiden sisällön ennen tuotteen käyttöä.

#### Tärkeät huomautukset

- Quick-Switch® Tool Transfer Station soveltuu enintään 2,72 kg:n (6 lbs) painoisille käsityökaluille, ja sitä saa käyttää ainoastaan Quick-Switch®-työkaluhihnatuotteiden kanssa.
- Tuote on tarkoitettu henkilökunnalle, joka on koulutettu ja osaa käyttää käsityökaluja korkealla ja/tai koneiden lähellä työskennellessä.
- Quick-Switch® Tool Transfer Stationin saa kiinnittää vain valmistajan kyseiseen käyttöön tarkoitamiin kaiteisiin/kiskoihin, jotka kestävät putoamisesta aiheutuvan iskuvoiman.
- Kiinnitä vain kaiteisiin/kiskoihin, joissa ylä- ja keskikaiteen väli on sopiva mahdollistaen tiukan kiinnityksen siten, että tarranauhat ja kiinnikkeet saadaan kiinnitettyä kunnolla kiinni.
- Tarkasta ennen jokaista käyttökertaa, että tuote ei ole vaurioitunut ja se toimii oikein:

1. Tarkasta kaikki laitteet hankautumisen, muodonmuutosten, leikkuujälkien ja terävien reunojen varalta.
2. Tarkasta, ettei tuotteessa ole kulumia, leikkuujälkiä, rispaantumista, hankautumista, värinmuutoksia, palojälkiä, reikiä, hometta, purkautuneita silmukoita, revenneitä tai rikkoutuneita ompeleita tai muita merkkejä kulumisesta tai vaurioitumisesta.
3. Älä käytä tuotetta, jos siinä on jokin yllä mainittu vika, se on vaurioitunut tai se ei toimi oikein.

#### Turvallisuustiedot

- ⚠ **VAROITUS!** Tuotetta ei saa käyttää liikkuvien osien, mekanismien, käynnissä olevien koneiden tai pyöriivien laitteiden lähellä.
- ⚠ Saattaa sisältää sähköä johtavia materiaaleja.
- ⚠ Tuotetta ei saa muuttaa alkuperäisestä millään tavalla.

#### Sovellettavat turvallisuusstandardit

Täyttää tai ylittää seuraavat vaatimukset:

- ANSI / ISEA 121-2018

#### Materiaalit

Nailon, nikkelipinnoitettu teräs ja ruostumaton teräs.

#### Tuotteen paino

0,73 kg (1,6 lbs)

Suomi



### Huolto, puhdistaminen ja varastointi

**Puhdista kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella, pyyhi ylimääräinen puhdistusaine pois ja kuivaa huolellisesti.**

**Säilytä tuote erillään työkaluista ja muista esineistä, jotka voivat vaurioittaa sitä.**

### Asennus

**Katso sivulla 3 olevat kuvat**

#### ■ Vaihe 1

Aseta Quick-Switch® Tool Transfer Station kaiteen yläpinnan päälle ja kiinnitä tarranauhalla varustetut ylähihnät takapuolelle.

#### ■ Vaihe 2

Kiinnitä kaksi karabiinihakaa pieneen D-renkaaseen alla olevan kuvan mukaan.

#### ■ Vaihe 3

Kiinnitä tarranauhalla varustetut alahihnät.

#### ■ Vaihe 4

Varmista tukeva kiinnitys säätämällä kaikki tarranauhat tarpeen mukaan.

### Kantokahva

Sisältää kantokahvan, jonka avulla Quick-Switch® Tool Transfer Station muuntuu käteväksi kantolaukuksi.

### Tekniset tiedot

#### Quick-Switch® Tool Transfer Station\*

Osa #	Työkalun enimmäispaino / Quick-Switch®-telakka	Työkalun enimmäispaino / sivulla oleva D-rengas	Hihnan enimmäispituus	Mitat pituus x leveys
42145	2,72 kg (6 lbs)	2,72 kg (6 lbs)	122 cm (48")	81,3 x 45,7 cm (32"x18")