

Alennettua sähköstaattisen purkauksen aiheuttamaa tulipalon, räjähdyksen tai vaurion riskiä varten

- **Staattisesti dissipatiivinen käsine:** Poikkeuksellinen suojaus staattista purkausta vastaan
- **Alhainen vertikaalinen resistiivisyys alle 10⁸ Ω**
- **TNT™ Chemical Splash Resistance Technology:** Parannettu suojaus kemikaaleja vastaan



Teollisuudenalat

- Ilmailu
- Kemian teollisuus
- Elektroniikka
- Elintarvikkeiden prosessointi
- Biotieteet
- Valmistus
- Laitokset

Suositus

- Kemikaalien ja puhdistusaineiden käsittely
- Työkalujen käsittely
- Laitteisto, huolto ja korjaus
- Elintarvikkeiden käsittely ja prosessointi
- Irtotavaran purku
- Tuotteiden lähetys, kuljetus ja toimitus
- Pakkaus ja merkintä
- Öljyn, nesteiden ja suodattimen vaihto
- Osien, laitteistojen tarkastus



TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Ulkoinen käsiin pinta	Kuvioidut sormet
Auditointistandardit	ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Tuotesertifiointi	Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425
Pakkauksen esittely	Kuljetuspakkaus/osastopakkaus = 1 000 käsinettä / 10 annostelijaa; Annostelija = 100 käsinettä
Säilytysohjeet	Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa; säilytää viileässä ja kuivassa paikassa. Pidä erillään otsonin tai sytytyslähteiden lähteistä
Tuotesegmentointi	Vankka
Antistaattinen	Kyllä EN1149 + EN16350
Kemialliset vulkanisoimiskiihdyttimet	Sinkkidibutyyliidiokarbamaatti (ZDBC) Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi olla herkkä käsiin ainesosalle/ainesosille ja voi siksi kehittää ärsytystä ja/tai allergisia kontaktireaktioita.

FYYSISET OMINAISUUDET

	Tyypilliset arvot	Testausmenetelmä
Pituus (mm/in)	245/9,6	EN ISO 21420
Reiättömyys (tarkastustaso I)	1,5 AQL	EN 374-2
Kämmenen paksuus (mm/mil)	0.12 / 4.7	
Sormen paksuus (mm/mil)	0.16 / 6.2	
ENNEN VANHENTAMISTA VANHENTAMISEN JÄLKEEN		
Enimmäisvetolujuus (MPa)	≥14	ASTM D412 & D573
Murtumislujuus (%)	≥500	ASTM D412
Vetolujuus (N)	≥6	EN 455-2

TILAUSTIEDOT

Koko	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Tuotekoodi	94242070	94242080	94242090	94242100	94242110

Suorituskykystandardien ja sääntelyn noudattaminen



Katso lisätietoja osoitteesta www.ansell.com tai soita meille

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
 Ansell Healthcare Europe NV
 T: +32 (0) 2 528 74 00
 F: +32 (0) 2 528 74 01

Aasian ja Tyynenmeren alue
 Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 T: +603 8310 6688
 F: +603 8310 6699

Pohjois-Amerikka
 Ansell Healthcare Products LLC
 T: +1 800 800 0444
 F: +1 800 800 0445

Latinalainen Amerikka ja Karibia
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
 Ansell Limited
 T: +61 1800 337 041
 F: +61 1800 803 578

Venäjä
 Ansell PYC
 Ten. +7 495 258 13 16

Teknologia



Ansell, ® ja ™ ovat Ansell Limitedin tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Patentoitu Yhdysvalloissa ja patentti haussa Yhdysvalloissa ja muissa maissa: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tätä opasta tai mitään Ansellin esittämää tai Ansellin nimissä tässä oppaassa esitettyä lausumaa ei tule tulkita takuuksi kauppakelpoisuudesta tai Ansellin tuotteen soveliaisuudesta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Ansell ei ota vastuuta loppukäyttäjän johonkin määrättyyn käyttötarkoitukseen valitseman tuotteen tarkoituksenmukaisuudesta tai sopivuudesta.

