



jalas® ZENIT 2728

EN ISO 20345:2021 S3S, SR, FO, SC, LG



Lue lisää

SAAPAS, JOSSA ON C²-ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

Ensiluokkainen saapas kohtuullisen kylmiin talviin. JALAS® C² Climate Control -ilmanvaihtojärjestelmä, joka on suunniteltu pitämään jalat lämpiminä ja kuivina. Järjestelmä koostuu uudesta vuorista, jossa on kosteutta poistavat ilmakanavat, lämpöä lisäävästä Thinsulate-vuorista ja hengittävästä pohjallisesta. Saappaissa on kätevä BOA®-kiinnitysjärjestelmä, erittäin pitävä RPU-ulkopohja, alumiininen varvassuoja ja pehmeä nauaanastumissuoja.

OMINAISUUDET

- Hengittävä
- Erinomainen pito
- Erittäin mukava

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Vettähyllivä
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Pehmustettu varsiosa
- Hengittävä pohjallinen
- Vetolenkit
- BOA® Fit System
- Paljeiltti
- Thinsulate™ kylmäeristys
- Nilkkatuki
- Lumilukko



SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, nyrjähdysvammat, antistaattinen, liukastuminen, rasitusvammat

ENSISIIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, liukkaat ympäristöt, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt, kylmät ympäristöt, kosteat ympäristöt, räjähdysvaarallinen ympäristö

ENSISIIJAISET KÄYTTÖALUEET

kokoonpanotyöt, rakennustyöt, maanrakennustyöt, verstastyöt, lasiteollisuuden työt, koneenkäyttäjät, merityöt, kaivosteollisuus, peltisepäntyöt, myymälätyöt, maanmuokkaustyöt, varastotyöt, puuteollisuuden työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

KOKOELMA Zenit

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka, Haljasnahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN FX2 Climate

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Merinovilla, Poron® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI RPU-ulkopohja

KIINNITYS BOA® Fit System

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.47 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



Cat. II

TP TC 019:2011



Cat. II



Tieto/Käyttöohje



EN ISO 20345:2021
S3S, SR, FO, SC, LG



DGVV 112-191

OMINAISUUDET



Talvimalli



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Alumiininen varvasuoja



Plasmakäsitelty komposiitti nauaanastumissuoja (PTC)



ESD



Vettähylykivä



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Antistaattiset ominaisuudet

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	2728-36	6408487552441
37	2728-37	6408487552496
38	2728-38	6408487552540
39	2728-39	6408487552595
40	2728-40	6408487552649
41	2728-41	6408487552694
42	2728-42	6408487552748
43	2728-43	6408487552793
44	2728-44	6408487552847
45	2728-45	6408487552892
46	2728-46	6408487552946
47	2728-47	6408487552991

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com