

# iQ Granit SD

## Tekniset tiedot

| Luokittelu                           | Standardi                                                              | Mitattu arvo                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tuotetyyppi                          | ISO 10581                                                              | Pysyvästi sähköäpoistava, homogeeninen vinyylilattianpäällyste |
| Sideainepitoisuus                    | ISO 10581                                                              | Tyyppi I                                                       |
| Käyttöluokka julkisessa käytössä     | ISO 10874                                                              | 34 Erittäin kova                                               |
| Käyttöluokka teollisessa käytössä    | ISO 10874                                                              | 43 Kova                                                        |
| Tuotetiedot                          | Standardi                                                              | Mitattu arvo                                                   |
| Pintakäsittely                       |                                                                        | Uusi iQ PUR                                                    |
| Pinnan palauttaminen                 |                                                                        | Kyllä                                                          |
| Kokonaispaksuus                      | ISO 24346                                                              | 2 mm                                                           |
| Kulutuskerroksen paksuus             | ISO 24340                                                              | 2 mm                                                           |
| Paino                                | ISO 23997                                                              | 2800 g/m <sup>2</sup>                                          |
| CE-Merkintä                          | Standardi                                                              | Mitattu arvo                                                   |
| CE-Merkintä                          | EN 14041                                                               | 0019-0033-DoP-2013-07                                          |
| Paloluokka                           | EN 13501-1                                                             | Bfl-s1                                                         |
| Paloluokka                           | EN ISO 9239-1                                                          | ≥ 8 kW/m <sup>2</sup>                                          |
| Paloluokka                           | EN ISO 11925-2                                                         | Hyväksytty                                                     |
| Varautuminen                         | EN 1815                                                                | Antistaattinen (≤ 2 kV)                                        |
| Lämmön vastus                        | EN 12667                                                               | ~0,010 m <sup>2</sup> •K/W                                     |
| Kitka                                | EN 13893                                                               | DS-luokka (μ ≥ 0,30)                                           |
| Tekniset tiedot                      | Standardi                                                              | Mitattu arvo                                                   |
| Jäännöspainuma                       | EN ISO 24343-1                                                         | ≤ 0.10 mm<br>Paras mitattu arvo : 0,02 mm                      |
| Kitka                                | DIN 51130                                                              | R9                                                             |
| Kitka                                | BS 7976-2                                                              | Matala liukastumisen riski                                     |
| Sähkön eristävyys                    | VDE0100, Part 600                                                      | Ri ≥ 5x10 <sup>4</sup> Ohms                                    |
| Sähkön vastus                        | ESD-approval SP method 2472                                            | R ≤ 10 <sup>9</sup> Ohms                                       |
| Sähkön vastus                        | EN 1081                                                                | R1 ≤10 <sup>8</sup> Ohms / R2 ≤10 <sup>8</sup> Ohms            |
| Sähkön vastus                        | EN/IEC 61340-4-1, 100 V                                                | R ≤ 10 <sup>8</sup> Ohms*                                      |
| Reunannousu                          | EN ISO 23999                                                           | ≤ 8 mm rulla<br>≤ 2 mm laatta                                  |
| Puhdas tila                          | ISO 14644-1                                                            | ISO luokka 4                                                   |
| Tuolinpyörä                          | ISO 4918                                                               | Soveltuu                                                       |
| Valon kesto                          | ISO 105-B02                                                            | ≥ 7                                                            |
| Mittapysyvyys                        | EN ISO 23999                                                           | AMV_LE040<br>Mitattu keskiarvo: ≤ 0.25 % laatta                |
| Puhdistuminen                        | ISO 8690 - DIN 25415                                                   | Erinomainen                                                    |
| Kemikaalien kesto                    | ISO 26987                                                              | Erinomainen kestävyys                                          |
| Bakteerien kasvu                     | ISO 846 Part C                                                         | Ei toimi bakteerien kasvualustana                              |
| Lattialämmitys                       |                                                                        | Soveltuu (korkeintaan 27°C)                                    |
| Sauman vetolujuus - keskiarvo        | EN 684                                                                 | ≥ 240 N/50mm                                                   |
| Sauman vetolujuus - yksittäinen arvo | EN 684                                                                 | ≥ 180 N/50mm                                                   |
| Ympäristötiedot                      | Standardi                                                              | Mitattu arvo                                                   |
| Kierrätettävyyys                     |                                                                        | Käytöstä poistetut lattiat ja asennushukka                     |
| Kierrätetyn raaka-aineen osuus       |                                                                        | 25,5 %                                                         |
| TVOC 28 päivän jälkeen               | EN 16516                                                               | ≤ 10 µg/m <sup>3</sup>                                         |
| Formaldehydipäästöt                  |                                                                        | E1                                                             |
| Mitat ja kuosit                      |                                                                        |                                                                |
| Rulla                                | Rulla 2x23m                                                            |                                                                |
| Laatta                               | Laatta 610 x 610 mm - 14 laattaa=5,2 m <sup>2</sup> /pkt - 40 pkt/lava |                                                                |
| Kuosit                               | 14                                                                     |                                                                |



Tarkett pitääntä oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (05/09/2023). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritusastioilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi). Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.