

7400 ESD-sarjan Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo, kahvan koko 105 mm, 7460 ESD x 0,3-1,2 Nm

Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo



|          |                                     |                  |              |
|----------|-------------------------------------|------------------|--------------|
| EAN:     | 4013288188236                       | Mitat:           | 155x37x37 mm |
| Osanro:  | 05074840010                         | Paino:           | 126 g        |
| Tuoteno: | 7400 ESD customized pre-set, 105 mm | Alkuperämaa:     | CZ           |
|          |                                     | Tullitariffinro: | 82054000     |

- Asiakkaan toiveen mukaisesti kiinteästi esiasetettu momenttiruuvitaltta Rapidaptor-pikaistukalla
- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus  $\leq 10^9$  ohmia
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-pikaistukka bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-teknologian bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Kraftform-kahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen

Weran momenttiruuvitaltta. Turvallinen suoja sähköstaattista energiaa ja siihen liittyviä vaurioita vastaan. Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mittausalueen sisällä lisätyökalulla (uudelleenkalibrointisarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137001001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä. Rapidaptor-pikavaihtoteknologia salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Monikomponentti Kraftform-kahva, jossa on kovet ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan. Huomaathan: 1 Ncm = 0,01 Nm.



#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_7400\\_esd\\_series\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_factory\\_pre-set\\_value\\_of\\_your\\_choice\\_7400\\_esd\\_customized\\_pre-set\\_105\\_mm](https://products.wera.de/fi/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_105_mm)

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm  
05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**7400 ESD-sarjan Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo, kahvan koko 105 mm, 7460 ESD x 0,3-1,2 Nm**

**Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo**  
**Yksilölliset esiasetukset**

**Weran ESD-työkalut**

**Suoja sähköstaattista energiaa vastaan**

**Mukautettavissa**



Weran momenttiruuvitaltta. Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta.



ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiayritysten vieläkin tiukemmat määräykset.



Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on  $\leq 10^{10}$  ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.



Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

**Chuck-all**

**Rapid-in ja Self-lock**

**Rapid-out**

**Käteän mukautettu**



Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.



Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_7400\\_esd\\_series\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_factory\\_pre-set\\_value\\_of\\_your\\_choice\\_7400\\_esd\\_customized\\_pre-set\\_105\\_mm](https://products.wera.de/fi/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_105_mm)

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm  
05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

7400 ESD-sarjan Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo, kahvan koko 105 mm, 7460 ESD x 0,3-1,2 Nm

Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo

Tämän tuoteperheen muut versiot:



|  |                                 |  |  |  |  |  |           |
|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | art. no.                        | inch                                                                              | Nm                                                                                | mm                                                                                 | mm                                                                                  | inch                                                                                |           |
|  | <b>05074840010<sup>1)</sup></b> | <b>7460 ESD</b>                                                                   | <b>1/4"</b>                                                                       | <b>0,3-1,2</b>                                                                     | <b>105</b>                                                                          | <b>133</b>                                                                          | <b>6"</b> |
|  | 05074842010 <sup>1)</sup>       | 7461 ESD                                                                          | 1/4"                                                                              | 1,2-3,0                                                                            | 105                                                                                 | 155                                                                                 | 6"        |

1) Halutut säädöt voidaan määrittää seuraavissa yksiköissä: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_7400\\_esd\\_series\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_factory\\_pre-set\\_value\\_of\\_your\\_choice\\_7400\\_esd\\_customized\\_pre-set\\_105\\_mm](https://products.wera.de/fi/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_105_mm)

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 105 mm  
05074840010 - 4013288188236

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)