

Click-Torque XP 2 esiasetettu, säädettävä momenttiavain vaihtopäille, 10-50 Nm,
10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm
Click-Torque, esiasetetut, säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille



EAN:	4013288206213	Mitat:	290x50x50 mm
Osanro:	05075671010	Paino:	448 g
Tuotenro:	Click-Torque XP 2	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100

- Esiasetettu naksahtava momenttiavain tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti
- Esiasetettua vääntömomenttiä voidaan muuttaa testilaboratoriossa mittausalueen sisällä
- Mittausalue: 10-50 Nm; tarkkuus +/- 2 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- Neliökiinnityksellä (9 x 12) vaihtopäille; soveltuu kiristämiseen sekä vasemmalle että oikealle

Momenttiavain, jossa esiasetettu vääntömomentti kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttiä ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiä voidaan muuttaa mittausalueella. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuuluvan ja tuntuvan laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Neliökiinnityksen ja vaihtopäiden ansiosta soveltuu kiristämiseen sekä vasemmalle että oikealle. Pyyntöä momenttiavaimen voidaan esiasettaa jokin muu, mainituista arvoista poikkeava vääntömomentti tarpeen mukaisesti.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html

Wera - Click-Torque XP 2
05075671010 - 4013288206213

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 2 esiasetettu, säädettävä momenttiavain vaihtopäille, 10-50 Nm,
10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm
Click-Torque, esiasetetut, säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille



Click-Torque -sarjan
momenttiavaimet



Halusimme, että momenttiavaimien kanssa työskentely on yksinkertaista ja tarkkaa. Siksi olemme kehittäneet Click-Torque-momenttiavaimet. Koska momenttiarvo on helppo säätää ja varmistaa ja koska avaimet on kestäviä, nämä momenttiavaimet ovat ihanteellisia työkaluja kaikissa ruuviliittämissä, joissa tarvitaan ruuviliitoksen momenttikontrolloitua kiristämistä (suuntaa vaihtavat momenttiavaimet), sekä momenttikontrolloitua kiristämistä ja irrottamista (momenttiavaimet vaihtopäille).

Esiasetettu naksahtava
momenttiavain



Click-Torque XP -momenttiavaimet toimitetaan esiasetetulla vääntömomentilla. Nämä työkalut ovat ihanteellisia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta.

Kiinnitys 9 x 12 mm



9 x 12 mm vaihtopäiden kiinnityksellä.

Tarkkuus




Tarkkuus on ± 2 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Laukaisumekanismi




Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuuluvasti ja tuntuvasti.

Myötä- ja vastapäivään
kiertämiseen



Click-Torque-momenttiavaimet vaihtopäille soveltuvat kiristämiseen sekä oikealle että vasemmalle.

Yksilölliset esiasetukset



Click-Torque XP -momenttiavaimet esiasetetulla vääntömomentilla voidaan esiasettaa testauslaboratoriossa yksilöllisesti, määritetyn mittausalueelleen sisällä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html


Wera - Click-Torque XP 2
05075671010 - 4013288206213

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 2 esiasetettu, säädettävä momenttiavain vaihtopäille, 10-50 Nm,
 10 Nm, 9x12 x 10,0 Nm x 10-50 Nm
 Click-Torque, esiasetetut, säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille



Tämän tuoteperheen muut versiot:



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075671001 ¹⁾	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/64 "	1 3/8"	15/16 "	25/32 "
05075671010 ^{2),1)}	9x12	10,0	10-50	8-36	262	17,5	225,0	137	35	24	20	10 5/16"	5 25/ 64"	1 3/8"	5/16"	25/32 "

1) S_k = Mitta testausvaihtopään päästä vääntöpisteeseen; l_k = Mitta otekohdasta kalibrointilaitteen vääntöpisteeseen

2) Pyynnöstä momenttityökaluun voidaan esiasettaa jokin muu momenttiarvo mittausalueen sisältä. Halutut säädöt voidaan määrittää seuraavissa yksiköissä: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_2.html

Wera - Click-Torque XP 2
 05075671010 - 4013288206213

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de