

1460 ESD Kraftform Micro momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittaussarvo, ja pikaistukka, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm

Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittaussarvo



EAN:	4013288188311	Mitat:	128x18x18 mm
Osanro:	05074810010	Paino:	122 g
Tuotenro:	1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Asiakkaan toiveen mukaisesti kiinteästi esiasetettu, säädettävä Kraftform ESD -momenttiruuvitaltta
- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia
- Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan
- Sopii 4 mm:n bits-kärjille, joissa on Halfmoon-kiinnitys, sekä bits-kärjille, joissa on 4 mm:n HIOS-kiinnitys
- Käyttö esimerkiksi älypuhelimissa, matkapuhelimissa, kameroissa ja elektroniikkalaitteissa

Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mittausalueen sisällä lisätyökälulla (uudelleenkalibroitisarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137004001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä. Kompakti kahva-/vaihtoteräjärjestelmä momenttikontrolloituhiin hienoihin ruuviliitoksiin. Kraftform Micro ESD -momenttiruuvitaltta on ihanteellinen työväline staattisesta sähköstä herkästi vaurioituvilla komponenteilla tehtäviin momenttikontrolloituhiin ruuviliitännöihin. Sopii bits-kärjille, joissa on 4 mm:n Halfmoon-kiinnitys (Wera-sarja 9) tai 4 mm:n HIOS-kiinnitys (Wera-sarja 21). Suojattu manipulaatiota vastaan. Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan. Toiston tarkkuus on 100-prosenttisesti taattu. Rajoittamaton manuaalinen irrotusmomentti. Sähköinen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia takaa turvallisen suojan sähköstaattisista energioista vastaan. Valmistettu standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisesti. Kahva-/vaihtoteräjärjestelmä salamannopeaan terän vaihtoon. Kraftform Micro -kahva, jossa pyörivä kahvan pää ja nopean pyörittämisen alue, ei enää aikaa vievää otteen vaihtoa. Voima-alue ja integroidut pehmeät alueet varmistavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron. Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue oikean kääntökulman saavuttamiseen säätötöissä. Salamannopea bits-kärkien kiinnitys: työnnä bits-kärki yksinkertaisesti kiinnitykseen, bits-kärki lukittuu automaattisesti ja pysyy varmasti paikoillaan. Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukitusrengasta eteenpäin ja poista bits-kärki. Vapaasti pyörivä oteapinta helpottaa työkalun ohjausta ruuvauksen aikana. Bits-kärjet soveltuvat käsi- ja konekäyttöisiin ruuviliitännöihin, jotka tehdään sähköisillä ruuvinvääntimillä (esim. HIOS, Delvo, Sehan). Käytettäväksi esimerkiksi älypuhelimissa, matkapuhelimissa, kameroissa, elektronisissa laitteissa, hammaslaboratorioissa ja hammashoitoloissa. Huomaathan: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set_1461_esd_x0005074810010

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074810010 - 4013288188311

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


1460 ESD Kraftform Micro momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausarvo, ja pikaistukka, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm



Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausarvo
Yksilölliset esiasetukset Weran ESD-työkalut

Suoja sähköstaattista energiaa vastaan

Halfmoon- ja HIOS-bits-kärjille




Weran momenttiruuvitaltta. Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta.



ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiayritysten vieläkin tiukemmat määräykset.



Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on $\leq 10^9$ ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.



Yhdistelmä-bits-kärkipidin bits-kärjille, joissa Halfmoon- tai HIOS-kiinnitys.

Voima-alue



Terän kärjen lähellä oleva voima-alue ja siihen integroidut pehmeät otepinnot takaavat korkeiden irrotus- ja kiristysmomenttien siirron ilman että yhteys ruuviin katoaa.

Tarkkuusalue



Suoraan terän yläpuolella oleva tarkkuusalue antaa käyttäjälle hyvän tunteen oikean kääntökulman saavuttamiseksi tarkkoissa säätötoissa.

Nopean pyörittämisen alue



Pyörivän kahvanpään alla oleva nopean pyörittämisen alue mahdollistaa salamannopean pyörittämisen.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

						
	art. no.	Nm	mm	inch		
	05074800010 ¹⁾	1460 ESD	0,02-0,06	131	5 1/4"	
	05074810010 ¹⁾	1461 ESD	0,05-0,11	131	5 1/4"	

¹⁾ Halutut säädöt voidaan määrittää seuraavissa yksiköissä: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dNm, m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cNm, m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set_

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074810010 - 4013288188311

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

1460 ESD Kraftform Micro momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo, ja pikaistukka, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm

Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_1460_esd_micro_customized_pre-set_

Wera - 1460 ESD Micro customized pre-set, Halfmoon
05074810010 - 4013288188311

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de