

**Click-Torque XP 4 esiasetettu, säädettävä momenttiavain vaihtopäille, 20-250 Nm,
20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm**
Click-Torque, esiasetetut, säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille



EAN:	4013288206220	Mitat:	490x60x60 mm
Osanro:	05075673010	Paino:	1220 g
Tuotenro:	Click-Torque XP 4	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100



- Esiasetettu naksahtava momenttiavain tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti
- Esiasetettua vääntömomenttiä voidaan muuttaa testilaboratoriossa mittausalueen sisällä
- Mittausalue: 20-250 Nm; tarkkuus +/- 2 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- Neliökiinnityksellä (14 x 18) vaihtopäille; soveltuu kiristämiseen sekä vasemmalle että oikealle

Momenttiavain, jossa esiasetettu vääntömomentti kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttiä ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiä voidaan muuttaa mittausalueella. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntevan laukausignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Neliökiinnityksen ja vaihtopäiden ansiosta soveltuu kiristämiseen sekä vasemmalle että oikealle. Pyyntöä momenttiavaimen voidaan esiasettaa jokin muu, mainituista arvoista poikkeava vääntömomentti tarpeen mukaisesti.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_4.html

Wera - Click-Torque XP 4
05075673010 - 4013288206220

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Click-Torque -sarjan
momenttiavaimet**



Halusimme, että momenttiavaimien kanssa työskentely on yksinkertaista ja tarkkaa. Siksi olemme kehittäneet Click-Torque-momenttiavaimet. Koska momenttiarvo on helppo säätää ja varmistaa ja koska avaimet on kestäviä, nämä momenttiavaimet ovat ihanteellisia työkaluja kaikissa ruuviliitännöissä, joissa tarvitaan ruuviliitoksen momenttikontrolloitua kiristämistä (suuntaa vaihtavat momenttiavaimet), sekä momenttikontrolloitua kiristämistä ja irrottamista (momenttiavaimet vaihtopäille).

**Esiasetettu naksahtava
momenttiavain**



Click-Torque XP -momenttiavaimet toimitetaan esiasetetulla vääntömomentilla. Nämä työkalut ovat ihanteellisia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta.

Kiinnitys 14 x 18 mm




14 x 18 mm vaihtopäiden kiinnityksellä

Tarkkuus



Tarkkuus on ± 2 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Laukaisumekanismi




Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

**Myötä- ja vastapäivään
kiertämiseen**



Click-Torque-momenttiavaimet vaihtopäille soveltuvat kiristämiseen sekä oikealle että vasemmalle.

Yksilölliset esiasetukset



Click-Torque XP -momenttiavaimet esiasetetulla vääntömomentilla voidaan esiasettaa testauslaboratoriossa yksilöllisesti, määritetyn mittausalueelleen sisällä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_4.html

Wera - Click-Torque XP 4
05075673010 - 4013288206220

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque XP 4 esiasetettu, säädettävä momenttiavain vaihtopäille, 20-250 Nm,
20 Nm, 14x18 x 20,0 Nm x 20-250 Nm
Click-Torque, esiasetetut, säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille



Tämän tuoteperheen muut versiot:

																
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075673001 ¹⁾	14x18	20,0	20-25 0	15-18 4	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63/64 "	5 45/64 "	1 39/64 "	1 17/64 "	1 1/32"
05075673010 ^{2),1)}	14x1 8	20,0	20-25 0	15-18 4	457	25,5	430,0	145	41	32	26	17 63 /64"	5 45/ 64"	1 39/ 64"	1 17/ 64"	1 1/32"

1) S_k = Mitta testausvaihtopään päästä vääntöpisteeseen; l_k = Mitta otekohdasta kalibrointilaitteen vääntöpisteeseen

2) Pyynnöstä momenttityökaluun voidaan esiasettaa jokin muu momenttiarvo mittausalueen sisältä. Halutut säädöt voidaan määrittää seuraavissa yksiköissä: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_4.html

Wera - Click-Torque XP 4
05075673010 - 4013288206220

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de