

7400 ESD-sarjan Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittaussarvo, kahvan koko 89 mm, 7450 ESD x 0,1-0,34 Nm

Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittaussarvo



EAN:	4013288188205	Mitat:	170x40x40 mm
Osanro:	05074820010	Paino:	122 g
Tuoteno:	7400 ESD customized pre-set, 89 mm	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Asiakkaan toiveen mukaisesti kiinteästi esiasetettu, säädettävä Kraftform ESD -momenttiruuvitaltta
- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia
- Kraftform-kahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-pikaistukka bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys

Weran momenttiruuvitaltta. Turvallinen suoja sähköstaattista energiaa ja siihen liittyviä vaurioita vastaan. Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mittaussalueen sisällä lisätyökalulla (uudelleenkalibroitisarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137003001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Rapidaptor-pikavaihtoteknologia salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan. Monikomponentti Kraftform-kahva, jossa on kovet ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten.

Huomaathan: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_89_mm

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 ESD-sarjan Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo, kahvan koko 89 mm, 7450 ESD x 0,1-0,34 Nm

Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo

Yksilölliset esiasetukset

Weran ESD-työkalut

Suoja sähköstaattista energiaa vastaan



Weran momenttiruuvitaltta. Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta.

ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiayritysten vieläkin tiukemmat määräykset.

Weran ESD-materiaalin sähköinen pintavastus on $\leq 10^9$ ohmia. Näin komponentit on suojattu sähköstaattista energiaa ja sen aiheuttamia vaurioita vastaan.

Mukautettavissa

Chuck-all

Rapid-in ja Self-lock

Rapid-out



Monipuolinen salamanopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.



Rapidaptor-pikavaihtopitimen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_89_mm

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7400 ESD-sarjan Kraftform momenttirtuvitalat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mitta-arvo, kahvan koko 89 mm, 7450 ESD x 0,1-0,34 Nm

Sarjan 7400 ESD Kraftform-momenttirtuvitalat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mitta-arvo

Tämän tuoteperheen muut versiot:



							
	art. no.	inch	Nm	mm	mm	inch	
	05074820010¹⁾	7450 ESD	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"
	05074822010 ¹⁾	7451 ESD	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"
	05074824010 ¹⁾	7452 ESD	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"

1) Halutut säädöt voidaan määrittää seuraavissa yksiköissä: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_89_mm

Wera - 7400 ESD customized pre-set, 89 mm
05074820010 - 4013288188205

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de