

7400-sarjan Kraftform säädetty momenttiruuvitaltta (0,1-3,0 Nm) jossa
Rapidaptor-pikaistukka, 7430 x 0,10-0,34 Nm
Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat



EAN:	4013288179012	Mitat:	155x37x37 mm
Osanro:	05074770001	Paino:	122 g
Tuotenro:	7400	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Säädetty Kraftform-momenttiruuvitaltta Rapidaptor-pikaistukalla
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-teknologian bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Laukaisusignaali saavutettaessa asetettu arvo
- Numeerinen momenttiarvon näyttö

Weran momenttiruuvitaltta. Vääntömomenttien asetus suurella tarkkuudella. Tarvittavan vääntömomentin asettaminen ilman erillistä erikoistyökalua. Hyvä asteikon luettavuus. Naksahdussignaali. Rapidaptor-pikavaihtoteknologia salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Monikomponentti Kraftform-kahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan.



Internetlinkki
https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html

Wera - 7400
05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**7400-sarjan Kraftform säädettävä momenttiruuvitaltta (0,1-3,0 Nm) jossa
Rapidaptor-pikaistukka, 7430 x 0,10-0,34 Nm
Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat**



Säädettävät momenttityökalut



Monet ruuviliitännät asennus- ja huoltotöissä on kiristettävä momenttikontrolloidusti, jotta ruuviliitoksen turvallisuus voidaan varmistaa ja/tai välttää ruuvin tai työkappaleen vaurioituminen. Weran säädettävät momenttiruuvitaltat ovat ihanteellisia työkaluja tällaiseen työkentelyyn: momenttiarvoalue 0,3-8,8 Nm, kolme erilaista kahvaa, mittauksen tarkkuus $\pm 6\%$, salamannopea bits-kärkien vaihtaminen Rapidaptor-tekniikalla kiinnitettyjen bits-kärkien ansiosta.



Weran säädettävät momenttiruuvitaltat mahdollistavat vääntömomentin asettamisen erittäin suurella tarkkuudella. Käyttäjä pystyy työskentelemään laadukkaasti ja hyvällä ergonomialla tuttuun tapaan muotoilluilla Wera-tuotteilla.

Yksinkertainen asetus



Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

Hyvä luettavuus



Hyvä asteikon luettavuus.

Kiinnitettävä suurennuslasi



Tuotteiden 7430, 7431 ja 7432 mukana toimitetaan suurennuslasi. Suurennuslasi voidaan kiinnittää asteikkoon. Näin asteikkoa on helpompi lukea.

Mittauksen tarkkuus



Tarkkuus $\pm 6\%$ standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti. Naksauttaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Rajoittamaton irrotusmomentti



Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

Mukautettavissa



Monipuolinen salamannopea bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-tekniologiaa hyödyntämällä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html

Wera - 7400

05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

7400-sarjan Kraftform säädettävä momenttiruuvitaltta (0,1-3,0 Nm) jossa
 Rapidaptor-pikaistukka, 7430 x 0,10-0,34 Nm
 Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat



Tämän tuoteperheen muut versiot:

							
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch
05074770001 ¹⁾	7430	1/4"	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16"
05074772001 ¹⁾	7431	1/4"	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16"
05074774001 ¹⁾	7432	1/4"	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16"
05074700001	7440	1/4"	0,3-1,2	0,05	105	155	6"
05074701001	7441	1/4"	1,2-3,0	0,10	105	155	6"

1) Mukana kiinnitettävä suurennuslasi, jonka avulla asteikkoa on helppo lukea.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400.html

Wera - 7400

05074770001 - 4013288179012

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de