



JALAS® GRAN PREMIO 1678W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, WG, HRO, CI, HI



Lue lisää

HITSAUSJALKINE, JOSSA THINSULATE™ -VUORI

Kestävä ja mukava varsikenkä hitsaustöihin. Thinsulate™ -vuori, joka tarjoaa lisäsuojaa kuumuutta vastaan, EN 20349-2 -sertifioitu. Nahkapäällinen on PU-pinnoitettu ja saumojen KEVLAR®-kuitu kestää lyhytaikaisesti 427°C:n lämpötilaa (suurin käyttölämpötila) ja pitkäaikaisesti 204°C:n lämpötilaa (vakiokäyttölämpötila). Öljyn- ja lämmönkestävä nitriliulkopohja takaa erinomaisen pidon ja alumiininen JALAS®-varvassuoja, PTC-naulaanastumissuoja ja kaksinkertaiset PORON® XRD® -iskunvaimennusvyöhykkeet auttavat ehkäisemään vammoja.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Vetolenkit
- ESD
- Vettähyllivä
- Saumoissa lyhytaikaisesti 427° C -astetta ja pitkäaikaisesti 204° C -astetta kestävää KEVLAR®-kuitua
- Hengittävä pohjallinen
- Thinsulate™ kuumuuden eristys
- Tilava lesti
- Kuumuutta kestävä päällinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varsiosa
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



Thinsulate
INSULATION

SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, sisäkäyttö, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

kuumat työskentelyolosuhteet, metallityöt, peltisepäntyt, hitsaustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

metal fabrication

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Gran Premio

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, Thinsulate™

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitriilikumi ulkopohja

KIINNITYS Tarrakiinnitys

VÄRI Musta

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.39 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS








TP TC 019:2011



EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, WG, HRO, CI, HI

OMINAISUUDET



KOKO	TUOTENRO	EAN
35	1678W-35	6408487542077
36	1678W-36	6408487542114
37	1678W-37	6408487542152
38	1678W-38	6408487542190
39	1678W-39	6408487542237
40	1678W-40	6408487542275
41	1678W-41	6408487542312
42	1678W-42	6408487542350
43	1678W-43	6408487542398
44	1678W-44	6408487542435
45	1678W-45	6408487542473
46	1678W-46	6408487542510
47	1678W-47	6408487542558
48	1678W-48	6408487542596
49	1678W-49	6408487542633
50	1678W-50	6408487542671

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com