

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli: K5TGX-FI



Safety for life

Käyttöalueet

Uusi Housegard CO₂-sammutin sisältää hiilidioksidia, jonka mukaan laite kuuluu paloluokkaan B. B-paloluokan sammuttimet on tarkoitettu palavien nesteiden, kuten bensiinin, öljyn, lakan ja maalin sammuttamiseen. Hiilidioksidi tarjoaa puhtaan sammutuksen ilman tarvetta jälkisiivoukselle, ja soveltuu näin ollen myös tiloihin, joissa säilytetään kalliita mekaanisia laitteita tai sähköasennuksiin, joissa jännite voi olla enintään 1000 voltia.

Teollisuus, julkinen sektori, elintarviketeollisuus, suurkeittiöt, tietokonekeskukset, laboratoriot, sairaalat, maali- ja maalikaupan ala, kemiallinen teollisuus. CO₂ sammuttaa puhtaasti ilman jäännösmateriaalia ja soveltuu siksi tiloihin, jotka sisältävät kalliita mekaanisia tai elektronisia laitteita sekä julkisiin tiloihin, joissa tulee välttää jauheen tai vaahdon aiheuttamia sammutusvahinkoja.

Näin vaahdo toimii sammutusaineena

CO₂ on väritön, myrkytön kaasu, joka on raskaampaa kuin ilma, kiehumispiste -56 °C /jäätymispiste -78 °C. CO₂:n vaikutus perustuu tulen tukahduttamiseen. CO₂-kaasu syrjäyttää hapen ja levittäytyy paloalueen ylle "peittona".

Sijoittaminen

Sammuttimen mukana toimitetaan seinäteline ja sammutinta voidaan säilyttää tiloissa, jossa lämpötila pysyttelee välillä -30 ° ... + 60 ° C. Jos sammutin pitää sijoittaa ulkotilaan tai likaiseen ympäristöön, se on sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyville ja helposti ulottuville.

Huolto ja tarkastus

Sammuttimen silmämääräinen tarkastus on käyttäjän vastuulla, kuten varmistaminen, että letku on ehjä ja toimiva. Huolto käsiammuttimelle on suoritettava paikallisia määräyksiä noudattaen. Tietoa on saatavilla osoitteessa www.finlex.fi, joukke 917/2005.



TEKNISET TIEDOT

Paloluokka:	B	Malli:	K5TGX-FI
Teholuokka:	89B	Sku:	600010-20
Toimintalämpötila:	-30 °C / +60 °C	EAN:	7320890010204
Koko:	5 kg	MED sert:	16/CN/4001-1-Rev 0
Tyhjennysaika:	21 s	Sertifiointi:	EN3-7, CE, Wheelmark
Toimintapaine:	Max 220 Bar		
Toimintapaine:	Max 220 Bar		
Sylinterimateriaali:	Teräs		
Ponnekaasu:	Nitrogen		
Bruttopaino:	15.5		
Korkeus (mm):	680		
Leveys (mm):	137		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyneitä ja koulutettuja; ota yhteyttä valtuutettuun käsiammutinhuoltoliikkeen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

GPBM Nordic