

Käyttöalue

Kaasuhälytyksen tarkoituksena on havaita metaanin, propaanin ja butaani vuoto kaasuputkista ja kaasusäiliöistä. Se on tarkoitettu asuntoihin ja asuntovaunuihin. Laite tunnistaa metaanin, propaanin ja butaani, jota sisältyy:

- Nestekaasuun, jota kutsutaan myös LPG:ksi (koostuu C3H8:sta – propaani ja C4H10- butaani)
- Luonnonkaasuun, jota kutsutaan myös LNG:ksi (koostuu pääasiassa CH4:sta – metaani)
- Hiiliikaasuun (koostuu CH4 – metaani ja ilma)

Kaasuvaroittimien sijainti

Kaasuvaroitin on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa, joissa voi olla kaasuvuoto. Se asennetaan seinään. On tärkeää, että hälytysignaali kuuluu hyvin vuodon yhteydessä. Luonnonkaasun varoitusta varten varoitin tulee asentaa 15 – 30cm katosta, suurin etäisyys uunista tai kaasulaitteista 6m. LPG-varoitusta varten (propaani jne.) varoitin tulee asentaa 15– 30cm lattiasta, suurin etäisyys uunista tai kaasulaitteista 4m. Suositelluimmat käyttöalueet ovat keittiö, autotalli ja leirint.

Huolto / Valvonta

Puhdista kaasuvaroitin säännöllisesti, jotta voit estää pölyn kertymisen. Voit tehdä tämän käyttämällä pölynimuria, jossa on harjaspää. Puhdista varovasti reikäalueet edestä ja sivuilta. Kaasuvaroittimen käyttöikä on noin 5 vuotta. Tulee korvata uudella.



TEKNISET TIEDOT

Ilmaisintyyppi:	Gas	Sku:	604022
Virtalähde:	230V, 50Hz	EAN:	7320896040229
Lämpötila-alue:	-10 °C / +55 °C	Sertifiointi :	EN 50194-1:2009
Vaihdettava akku:	Ei		
Hälytysignaali:	≥ 85 dB / 3 m		
Taukotoiminto:	Kyllä		
Korkeus (mm):	135		
Leveys (mm):	135		