

TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli: FE6HR-B



Safety for life

Hyvä sammutuskalusto lisää mahdollisuutta saada tulipalo hallintaan. Housegard vaahtosammutin sisältää tehokasta vaahtokonsentraattia jolla on erittäin korkea sammutusteho. Housegard vaahtosammuttimet on valmistettu korkeiden laatuvaatimusten mukaan ja sopii työympäristöihin, jotka käsittelevät palovaarallisia aineita nestemuodoissa kuten öljyä, muovia ja bensiniä. Voidaan käyttää myös orgaanisten aineiden sammuttamiseen. Sopii käytettäväksi teollisuudessa ja kuljetuksessa. Ponnekaasuna käytetään typpeä.

TOIMINTA

Vaaho tukahduttaa tulen estämällä hapen saannin. Vaaho muuttaa myös sammutusveden pintajännitystä niin, että vesi pääsee paremmin tunkeutumaan palaavaan materiaaliin. Vaaho levittäytyy palon ylle kerrosmaisesti ja estää palokaasuja tunkeutumasta läpi. PFAS vapaa vaahto mahdollistaa puhtaan sammutuksen ja minimoi sammutusvahingot.

KÄYTTÖALUEET

Teollisuus, julkinen yritys, työpaja, petrokemianteollisuus



TEKNISET TIEDOT

Paloluokka:	AB	Malli:	FE6HR-B
Teholuokka:	21A 183B	Sku:	600239
Toimintalämpötila:	0 °C / +60 °C	EAN:	7320896002395
Sammutusaine:	6L Evocolit CLASS AB GREEN -PFC free 20	EN3-7 testraportti:	MPA 20200719/RUI46
Koko:	6 L	MED sert:	22/CN/4883-0-REV1
Tyhjennysaika:	42 s	Sertifiointi:	EN3-7, CE, Wheelmark
Heittoetäisyys:	4-6 m		
Toimintapaine:	30 Bar		
Toimintapaine:	30 Bar		
Sylinterimateriaali:	Teräs		
Ponnekaasu:	Nitrogen		
Bruttopaino:	9.6		
Korkeus (mm):	530		
Leveys (mm):	160		

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistytökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

GPBM Nordic