

HOUSEGARD

OIKEAN SAMMUTTIMEN VALINTA



Sammutusaine: Jauhe	Sammutusaine: Vesi	Sammutusaine: Hiilidioksidi	Sammutusaine: AVD	Sammutusaine: Vaahto
Paloluokka:   	Paloluokka: 	Paloluokka: 	Paloluokka:   Li-ion Litiumionpalot	Paloluokka:  
Käyttöalue: Ajoneuvot, tulityöt, toimistot ja valmistava teollisuus	Käyttöalue: Julkiset tilat, hotellit ja matkustajakodit, koulut, toimistot, kaupat, ostoskeskukset	Käyttöalue: Tilat jotka tarvitsevat puhdasta sammutuista esim. laboratoriot, serverikeskukset, tuulivoimalat	Käyttöalue: Litiumioniakkujen kierrätyspisheet, korjaamot ja latauspisteet	Käyttöalue: Toimintaympäristöt, joihin vaaditaan AB sammutin
Saatavilla olevat kokoluokat: 2kg 13A 89B C 6kg 55A 233B C 12kg 55A 233B C	Saatavilla olevat kokoluokat: 6L 21A 9L 27A	Saatavilla olevat kokoluokat: 5kg 89B	Saatavilla olevat kokoluokat: 500ml 6L	Saatavilla olevat kokoluokat: 6L 21A-183B
Käyttölämpötila: -30 °C ... +60 °C	Käyttölämpötila: +5 °C ... +60 °C	Käyttölämpötila: -30 °C ... +60 °C	Käyttölämpötila: +5 °C ... +60 °C	Käyttölämpötila: 0 °C ... +60 °C
Tuotteen vaihtoväli: 10v.	Tuotteen vaihtoväli: 5v.	Tuotteen vaihtoväli: 10v.	Tuotteen vaihtoväli: 5v.	Tuotteen vaihtoväli: 5v.
 PFAS- ja tensidivapaa sammutin	 PFAS- ja tensidivapaa sammutin	 PFAS- ja tensidivapaa sammutin	 PFAS- ja tensidivapaa sammutin	 PFAS-vapaa