



jalas® FIRE 1578 FIRE & RESCUE

EN 15090:2012 F1PA, SRC, T, CI



Lue lisää

Turvasaapas, naulaanastumissuojan materiaali teräs, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, kumi-ulkopohja, päällismateriaali PU-pintainen nahka

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Tilava lesti
- Saumoissa lyhytaikaisesti 427° C - astetta ja pitkäaikaisesti 204° C - astetta kestävää KEVLAR® -kuitua
- Kuumuutta kestävä päällinen
- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varsiosa
- Hengittävä pohjallinen
- Vetolenkit
- Vedenpitävä
- Heijastin
- Yksityiskohtainen suunnittelu
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



SUOJAA SEURAAVILTA

varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen, märät jalat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, lämpimät pinnat, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

kaivosteollisuus, palontorjunta, pelastustyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Saappaat

LUOKKA Cat. III

NAULASUOJAN MATERIAALI Teräs

SOVITUS Tilava

KOKOELMA Fire

PINTAMATERIAALI PU-pintainen nahka

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi, Drylock-kalvo

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A,

Polyester pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD® -

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

VÄRI Musta, Keltainen

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.41 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN 15090:2012
F1PA, SRC, T, CI



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

OMINAISUUDET



Antistaattiset ominaisuudet



Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä



Kuumuutta kestävä päällinen



Alumiininen varvassuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Tilava lesti



Kuumuutta kestävä ulkopohja



Teräksinen naulaanastumissuoja



Vedenpitävä

KOKO	TUOTENRO	EAN
38	1578-38	6408487502583
39	1578-39	6408487502590
40	1578-40	6408487502606
41	1578-41	6408487502613
42	1578-42	6408487502620
43	1578-43	6408487502637
44	1578-44	6408487502644
45	1578-45	6408487502651
46	1578-46	6408487502668
47	1578-47	6408487502675
48	1578-48	6408487502682
49	1578-49	6408487503818
50	1578-50	6408487503825

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com