

Poravasara XGT®

HR004GM202

40V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

**Ammattilaisen tehokas kolmitoiminen poravasara
tärinävaimennuksella SDS-PLUS terille**

Tehokas poravasara aktiivisella AVT-tärinävaimennusteknologialla. Vaihtoistukka lieriövartisille puu- ja metalliterille. Iskuvoima 2,9 J ja maksimikapasiteetti betoniin 28 mm. Mukana pölynpoistoyksikkö DX14, 2 kpl 4,0 Ah akkua ja latauslaite Makpac-laukussa.



TEKNISET TIEDOT

Akkutyyppi XGT	✓
Jännite	40 V
Akun tyyppi	Li-ion
Kierrosluku	0 - 980 min ⁻¹
Iskuluku	0 - 5000 min ⁻¹
Kapasiteetti puu	32 mm
Kapasiteetti betoni	28 mm
Kapasiteetti teräs	13 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	10 - 18 mm
Iskuvoima (EPTA 5/2009)	2,9 J
Kruunuporaus	54 mm
Yhteensopiva SDS-PLUS poranterien kanssa	✓
Elektroninen jarru	✓
Ääniteho (Lwa)	104 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	93 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)

KÄYTTÖEDUT

- Iskuporaus, poraus ilman iskua ja piikkaustoiminto
- Alhainen tärinä AVT tärinävaimennuksen ansiosta.
- Parannettu pölyn ja veden kestävyys XPT-teknologian (Extreme Protection Technology) ansiosta.
- Pieni virrankulutus hiiliharjattoman moottorin ansiosta
- Vakioelektronikka pitää koneen nopeuden vakiona, vaikka kuormitus kasvaisi vaativampia töitä tehdessä.
- Pikavaihtoistukka metalli- ja puuporanterien käyttöön ilman iskua.
- Akun suojausjärjestelmä suojaa ylikuormitusta, alijännitettä ja ylikuumentumista vastaan

EAN 0088381893084

Linkki tuotesivulle - www.makita.fi



LIITTYVÄT TUOTTEET (Suositushinta Sis. Alv.)

VAKIOVARUSTEET

199139-5
Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF,



191E60-4
Pölynimulisälaite DX14



821552-6
Makpac muovilaukku 4



MUKANA TOIMITETTAVAT LAITTEET

DC40RA
Latauslaite DC40RA XGT®



LISÄVARUSTEET

199139-5
Pikaistukka 13 mm, 1/2" - 20UNF,



191E60-4
Pölynimulisälaite DX14



821552-6
Makpac muovilaukku 4



195179-1
Pölykuppi DHR243, HR2651T,



199138-7
SDS-PLUS istukka



MUUTA

Käyttöohje



Varaosakuva

