



Tuoteinfo

Päivitetty: 10.01.2024

Tulostettu: 24.01.2024

Finnsco Pro-Line® Liima- ja saumamassa kirkas 290 ml

Tuotekuvaus

- Monikäyttöinen Hybridipolymeerimassa
- Liimaukseen - Saumaukseen - Tiivistämiseen - Kaikkiin kohteisiin!
- Erinomainen liimauskyky ja tarttuvuus myös märkään pintaan
- 100 % vedenkestävä
- Vahva liitos - kestää tärinää - pysyy joustavana
- Kestää eri sääolosuhteet, sateen ja auringonvalon
- Bakteriton, myrkytön ja liuotinvapaa
- Kuivuu nopeasti eikä kutistu
- Ylimaalattavissa 1 h kuluttua pensselillä tai telalla, ruiskumaalattavissa heti
- **Ei jäädy ja toimii pakkasessa jopa -18 °C:ssa [katso video](#)**
- **Voi säilyttää huoltoautossa jopa pakkasessa - Ei tarvitse lämmittää**

Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: -18 °C ... +40 °C, **Ei jäädy ja toimii pakkasessa jopa -18 °C:ssa [katso video](#)**
- Lämpötilan kesto kovettuneena: -40 °C ... +90 °C
- Pintakuiva : 10-30 min
- Kovettuminen: 2-3 mm / 24 h
- Tiheys: 1,04 g/cm³
- Kovuus, Shore A (ISO 868): n. 35
- Vetolujuus (ISO 37): 2,00 Mpa
- Murtovenymä (ISO 8339): ≥ 25 %
- Modulus 100 % venymä (ISO 37): 0,60 MPa
- Virtausvastus (ISO 7390): ≤ 5 mm
- Tilavuuden pieneneminen (EN ISO 10563): ≤ 45 %
- Yhdenmukaistettu standardi: EN 15651-1:2012: Type F-INT
- Palokäyttäytyminen: EN 13501-1:2007 + A1:2010: F
- Maalattavuus: Ylimaalattavissa 1 h kuluttua pensselillä tai telalla, ruiskumaalattavissa heti
- Säilyvyys: Avaamattomassa patruunassa vähintään 12 kk. Kuivassa ja viileässä paikassa. Katso tuotantopäivämäärä patruunan päästä.
- Riittoisuus, patruuna 290 ml:
 - sauman leveys 4 mm x syvyys 6 mm = riittävyys 12 m
 - sauman leveys 6 mm x syvyys 6 mm = riittävyys 8 m
 - sauman leveys 8 mm x syvyys 6 mm = riittävyys 6 m
 - sauman leveys 12 mm x syvyys 8 mm = riittävyys 3 m
 - sauman leveys 16 mm x syvyys 10 mm = riittävyys 1,8 m
 - sauman leveys 20 mm x syvyys 12 mm = riittävyys 1,2 m

Tekniset mittausarvot on mitattu +23 °C:n lämpötilassa ja 50 % ilman kosteudessa.

Käyttökohteet

- Soveltuu lähes kaikkiin liimaus-, saumaus- ja tiivistyskohteisiin: kattopellit, sadevesikourut, julkisivujen liikuntasaumot, ikkuna- ja ovenkarmit, keittiö- ja saniteettitilat, seinäpaneelit, jalkalistat, ilma- ja vesitiiviit saumat yms. Tarttuu mm. seuraaviin materiaaleihin: puu, tiili, betoni, laasti, pelti, lasi, keraamiset laatat, metallit ja useimmat muovit: polystyreeni, kova PVC, PMMA, polykarbonaatti.



- Tarttuu Ruukin Pural-, Nova-, Greencoat Pural BT ja Purex-kattopelteihin
- Ei tartu: PE, PP eikä Teflon.
- Ei sovellu bitumipinnoille.

Käyttöohjeet

1. Katkaise patruunan kärki.
2. Leikkaa ja muotoile tarvittaessa suuttimen kärki ja kierrä kiinni patruunan päähän.
3. Käytä puhtaaseen ja rasvattomaan pintaan.
4. Muotoile ja anna kuivua.

Ylijäämämassan voi poistaa Finnsco Pro-Line® Märkä Puhdistusliinoilla tai lakkabensiinillä.

Kovettunut massa voidaan poistaa leikkaamalla tai hiomalla.

Käyttölämpötila: -18 °C...+40 °C, **Ei jäädy ja toimii pakkasessa jopa**

-18 °C:ssa [katso video](#)

Lämpötilan kesto: -40 °C...+90 °C

Kuivumisaika: 2-3 mm/24 h

Säilyvyys: Avaamattomassa patruunassa vähintään 12 kk. Kuivassa ja viileässä paikassa. Katso tuotantopäivämäärä patruunan päästä.

Tuotekoodi

FP3005290KI

Pakkauskoko

12 kpl/ltk

EAN-koodi

6430020290039

LVI-numero

3267802

FINNSCO OY

p. 020 1551 800

finnsco@finnsco.fi

www.finnsco.fi