

EXEOR MIG -polttimet

Kaasujäähdytteinen poltin ainutlaatuisella suorituskyvyllä



Exeor on seuraavan sukupolven poltin, joka on suunniteltu varustamaan hitsaaja ESAB-hitsausjärjestelmien parhaalla polttimella.

Siro, ergonominen kahvarakenne tarjoaa pienimmän painon ja parhaan tasapainon väsymisen välttämiseksi ja helpottaa käyttöä eri asennoissa. Kuusikulmakuviainen pehmeä otealue varmistaa, että poltin on mukava kädessä.

Kaasujäähdytteisessä MIG 4.0G² -polttimessa on parannetut sisäiset kaasukanavat, jotka vähentävät merkittävästi lämpövaikutusta jopa korkeilla parametreilla.

- Siro ja tasapainoinen kahva pehmeällä otealueella.
- Erinomainen jäähdytysteho vähentää roiskeiden kiinnijäämistä, pidentää kulutusosien käyttöikää ja varmistaa paremmat työolosuhteet hitsaajalle
- Exeor CX -versio etämoduulilla mahdollistaa helpon pääsyn parametrien säätämiseen Warrior Edge -hitsausjärjestelmissä
- Exeor CX -versiossa on LED-valo työkalupaleen valaisemiseksi pimeissä työskentelyolosuhteissa
- Kevyt ja joustava kuminen vedonpoisto

Lisätietoja saat osoitteesta **esab.com**.

Teollisuudenala

- Teollinen tuotanto
- Rakenneteräksen tuotanto
- Kuljetus
- Junavaunut
- Liikkuva laitteisto
- Säiliöiden ja alusten tuotanto
- Paineastiat
- Energiateollisuus



CX-moduuli, jossa 3 LED-valoa, jotka ilmaisevat aktiivisen ohjelman. Käytä +/- painikkeita säätääksesi parametreja tai valitaksesi ohjelman.

EXEOR MIG-polttimet

Tekniset tiedot	
Kuvaus	MIG 4.0G ²
Jäähdytys	Kaasu
Hitsausvirta seoskaasu	420 A 60 %
Hitsausvirta CO ₂	420 A 60 %
Langan halkaisija	0,8–1,6 mm
Suositteltu kaasuvirtaus	10–20 l/min
Sertifiointimerkintä (standardit)	CE (IEC 60974-7)
Käyttölämpötila	-10....+40 °C
Kaapelin pituus	3 m, 4 m, 5 m

Tilaustiedot			
Kuvaus	3 m	4 m	5 m
Exeor MIG 4.0G ²	0700025752	0700025753	0700025754
Exeor MIG 4.0G ² CX, Up/down	0700025755	0700025756	0700025757

EXEOR MIG-polttimet

Kulutusosat – langanjohtimet

Kuvaus	3 m	4 m	5 m
Teräslanganjohdin, sininen, 0,8 – 1,0 mm	0700200085	0700200086	0700025800
Teräslanganjohdin, punainen HD, 1,0 – 1,2 mm	0700025822	0700025823	0700025824
Teräslanganjohdin, harmaa HD, 1,4 – 1,6 mm	0700025825	0700025826	0700025827
PA/pronssilanganjohdin, antrasiitti, 0,8 – 1,0 mm	0700025816	0700025817	0700025818
PA/pronssilanganjohdin, antrasiitti, 1,2 – 1,6 mm	0700025819	0700025820	0700025821


Kulutusosat

Nro	Kuvaus	Osanumero
1	Kaasusuutin, HD24L-50, Ø 12,7 mm	12401200
1	Kaasusuutin, HD24L-62, Ø 15,9 mm	12401201
1	Kaasusuutin, HD24L-75, Ø 19,5 mm	12401202
3	Hajotin, HD54-16	15401136
4	Läpivientieristin	0700025854

Kulutusosat – virtasuuttimet, M8 x 1,25 x 38 mm

Nro	Langan koko	Sisähalkaisija	Osanumero
2	0,9 mm (0,035")	1,12 mm (0,044")	11601102
2	1,0 mm (0,040")	1,22 mm (0,048")	11601103
2	1,2 mm (0,045")	1,37 mm (0,054")	11601104
2	1,3 mm (0,052")	1,65 mm (0,064")	11601105
2	1,6 mm (1/16")	1,85 mm (0,073")	11601106
2	AL 1,20 mm (3/64")	1,50 mm (0,059")	11601113
2	AL 1,60 mm (1/16")	2,08 mm (0,082")	11601114

Täydellinen kulutus- ja varaosaluettelo on erillisessä oppaassa tai varaosaluettelossa.



ESAB / esab.com

