

Momentti-indikaattorit



|                  |               |                         |              |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288093356 | <b>Mitat:</b>           | 178x40x40 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05027933001   | <b>Paino:</b>           | 125 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 300 TX        | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- Momentti-indikaattori kiinteästi asetetulla ja manipulaatiosuojatulla vääntömomentilla
- Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan
- Ei vaihdettavissa, suojattu manipulaatiota vastaan
- Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen

Weran momenttiruuvitaltta sisä TORX® ruuveille. Suojattu manipulaatiota vastaan. Ohut kuusikulmainen terä. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Kraftform-monikomponenttikahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron.


Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_tx.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_tx.html)

Wera - 300 TX  
05027933001 - 4013288093356


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzer Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Momentti-indikaattorit



Weran momentti-indikaattorit on esiasetettu tehtaalta johtavien kovametalliterävalmistajien suosittelemiin arvoihin. Nämä kiristysarvot perustuvat TORX®, TORX PLUS® ja kuusiokoloruuvien kokojen mukaisiin ohjearvoihin. Momentti-indikaattorit varmistavat turvalliset ja helposti irrotettavat ruuviliitännät. Tarkkuus:  $\pm 10\%$

### Vaikeasti ulottuvissa oleville ruuveille




Ohuet, 4 mm:iin sorvatut kuusikulmaiset terät vaikeasti ulottuvilla oleville ruuveille.

### Suojattu manipulaatiota vastaan



Ei vaihdettavissa, suojattu manipulaatiota vastaan.

### Kuuluva ja tuntuva naksahdus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

### Kraftform



Kraftform-kahvan muodon alkuperäinen idea - käden on annettava kahvan muoto - on osoittautunut oikeaksi. Wera kehitti jo 1960-luvulla maailmanlaajuisesti tunnistetun Fraunhofer-instituutin kanssa ruuvitalan, joka on sovitettu ihmisen käden muotoon. Pitkän kehitystyön jälkeen Weran Kraftform-kahva tuotiin markkinoille 1968. Sitä on sen jälkeen optimoitu uusilla tekniikoilla, mutta se on säilyttänyt hyväksi havaitun muotonsa, koska ihmisen käsi ei ole muuttunut sen jälkeen.

### Kraftform-kahva



Kraftform-monikomponenttikahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä, sekä kämmenen suojaamista varten.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_tx.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_tx.html)

Wera - 300 TX  
05027933001 - 4013288093356

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Momentti-indikaattorit

Tämän tuoteperheen muut versiot:

|                    |  |            |            |  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                   | Nm         | ft. lb.    | mm                                                                                | mm                                                                                 | mm                                                                                  | mm                                                                                  | inch                                                                                |
| 05027930001        | TX 6                                                                              | 0,6        | 0,4        | 4                                                                                 | 3,5                                                                                | 65                                                                                  | 105                                                                                 | 2 9/16"                                                                             |
| 05027931001        | TX 7                                                                              | 0,9        | 0,7        | 4                                                                                 | 3,5                                                                                | 65                                                                                  | 105                                                                                 | 2 9/16"                                                                             |
| 05027932001        | TX 8                                                                              | 1,2        | 0,9        | 4                                                                                 | 3,5                                                                                | 65                                                                                  | 105                                                                                 | 2 9/16"                                                                             |
| <b>05027933001</b> | <b>TX 9</b>                                                                       | <b>1,4</b> | <b>1,0</b> | <b>4</b>                                                                          | <b>3,5</b>                                                                         | <b>65</b>                                                                           | <b>105</b>                                                                          | <b>2 9/16"</b>                                                                      |
| 05027934001        | TX 10                                                                             | 2,0        | 1,5        | 4                                                                                 | 3,8                                                                                | 65                                                                                  | 105                                                                                 | 2 9/16"                                                                             |
| 05027935001        | TX 15                                                                             | 3,0        | 2,2        | 4                                                                                 | 3,8                                                                                | 65                                                                                  | 105                                                                                 | 2 9/16"                                                                             |

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_tx.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_torque-indicators_300_tx.html)

Wera - 300 TX

05027933001 - 4013288093356

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)