

Sarjan 7400 Kraftform pistoolikahva, säädettävä momenttiruuvitaltta (3,0-8,8 Nm)
jossa Rapidaptor-pikaistukka, 7442 x 3,0-6,0 Nm
Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat



EAN:	4013288101730	Mitat:	218x81x51 mm
Osanro:	05074702001	Paino:	278 g
Tuotenro:	7400 Pistole	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Säädettävä Kraftform-momenttiruuvitaltta pistoolikahvalla ja Rapidaptor-pikaistukalla
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-tekniikan bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Laukaisusignaali saavutettaessa asetettu arvo
- Numeerinen momenttiarvon näyttö

Weran momenttiruuvitaltta. Kraftform-pistoolikahva erityisen korkeiden vääntömomenttien siirtoon, monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen. Vääntömomenttien asetus suurella tarkkuudella. Tarvittavan vääntömomentin asettaminen ilman erillistä erikoistyökalua. Hyvä asteikon luettavuus. Rapidaptor-pikavaihtotekniikka salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Monikomponentti Kraftform-kahva, jossa on kovet ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400_pistole.html

Wera - 7400 Pistole
05074702001 - 4013288101730


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Säädettävät momenttityökalut



Weran säädettävät momenttiruuvitaltat mahdollistavat vääntömomentin asettamisen erittäin suurella tarkkuudella. Käyttäjä pystyy työskentelemään laadukkaasti ja hyvällä ergonomialla tuttuun tapaan muotoiluilla Wera-tuotteilla.

Yksinkertainen asetus



Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

Hyvä luettavuus




Hyvä asteikon luettavuus.

Mittauksen tarkkuus



Tarkkuus $\pm 6\%$ standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti. Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Rajoittamaton irrotusmomentti



Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

Mukautettavissa



Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	inch
05074705001	7443	1/4"	4,0-8,8	0,40	150	100	6"	4"
05074702001	7442	1/4"	3,0-6,0	0,25	150	100	6"	4"

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7400_pistole.html

Wera - 7400 Pistole

05074702001 - 4013288101730

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de