

Sarjan 7400 Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo, kahvan koko 105 mm, 7460 x 0,3-1,2 Nm

Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat, säädettävissä määritetyllä mittausalueella asiakkaan toiveen mukaiseksi



|                  |                                 |                         |              |
|------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288188144                   | <b>Mitat:</b>           | 155x37x37 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05074715010                     | <b>Paino:</b>           | 180 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 7400 customized pre-set, 105 mm | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |                                 | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- Asiakkaan toiveen mukaisesti kiinteästi esiasetettu momenttiruuvitaltta Rapidaptor-pikaistukalla
- Säädettävissä vain lisätyökalulla
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-tekniologian bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Laukaisusignaali saavutettaessa asetettu arvo
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn

Weran momenttiruuvitaltta. Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mittausalueen sisällä lisätyökalulla (uudelleenkalibrointisarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137001001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Rapidaptor-pikavaihtotekniologia salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan. Monikomponentti Kraftform-kahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten.

Huomaathan: 1 Ncm = 0,01 Nm.



#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_c](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_c)

Wera - 7400 customized pre-set, 105 mm  
05074715010 - 4013288188144

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan 7400 Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo, kahvan koko 105 mm, 7460 x 0,3-1,2 Nm


Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat, säädettävissä määrättyllä mittausalueella asiakkaan toiveen mukaiseksi



#### Yksilölliset esiasetukset

#### Rajoittamaton irrotusmomentti

#### Mukautettavissa



Weran momenttiruuvitalta. Asiakkaan toiveen mukaisesti tehtaalla kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta.

Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.


Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

#### Chuck-all

#### Rapid-in ja Self-lock

#### Rapid-out


#### Yksikäätinen



Rapidaptor-pikavaihtopitimen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.



Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempaa ja ergonomisempaa. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

#### Tämän tuoteperheen muut versiot:

|  |                           |  |  |  |  |  |    |
|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | art. no.                  | inch                                                                                | Nm                                                                                  | mm                                                                                   | mm                                                                                    | inch                                                                                  |    |
|  | 05074715010 <sup>1)</sup> | 7460                                                                                | 1/4"                                                                                | 0,3-1,2                                                                              | 105                                                                                   | 155                                                                                   | 6" |
|  | 05074716010 <sup>1)</sup> | 7461                                                                                | 1/4"                                                                                | 1,2-3,0                                                                              | 105                                                                                   | 155                                                                                   | 6" |

1) Halutut säädöt voidaan määrittää seuraavissa yksiköissä: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dNm, m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cNm, m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_c](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_c)

Wera - 7400 customized pre-set, 105 mm  
05074715010 - 4013288188144

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan 7400 Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla  
asiakkaan toiveen mukainen kiinteä mittausrarvo, kahvan koko 105 mm, 7460 x  
0,3-1,2 Nm  
Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat, säädettävissä määritetyllä mittausalueella  
asiakkaan toiveen mukaiseksi



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_adjustable\\_to\\_customer\\_requirements\\_within\\_the\\_specified\\_measurement\\_range\\_7400\\_c](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_adjustable_to_customer_requirements_within_the_specified_measurement_range_7400_c)

Wera - 7400 customized pre-set, 105 mm  
05074715010 - 4013288188144

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)