

Sarjan 7400 Imperial Kraftform momenttiruuvitalat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo (25,0-55,0 in. lbs.) ja joissa on Rapidaptor-pikaistukka, pistoolikahva, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.

Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitalat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo



|                  |                                      |                         |              |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288102959                        | <b>Mitat:</b>           | 218x81x51 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05074721001                          | <b>Paino:</b>           | 262 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 7400 Imperial pre-set, pistol handle | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |                                      | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- Tehtaalla kiinteästi esiasetettu momenttiruuvitalta pistoolikahvalla
- Rapidaptor-pikaistukalla
- Rapidaptor-tekniikan bits-kärkien salamanopeaan vaihtoon
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Laukaisusignaali saavutettaessa asetettu arvo
- Esiasetettu pienimpään asteikon arvoon

Weran momenttiruuvitalta. Kraftform-pistoolikahva erityisen korkeiden vääntömomenttien siirtoon, monikomponenttikahva nopeaan työskentelyyn ja erityisen ergonomiseen ruuvaamiseen. Tehtaalla pienimpään asteikon arvoon kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mitta-alueen sisällä lisätyökalulla (uudelleenkalibrointisarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137002001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Rapidaptor-pikavaihtotekniikka salamanopeaan bits-kärkien vaihtoon. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan. Monikomponentti Kraftform-kahva, jossa on kovat ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten.

Huomaathan: 1 Ncm = 0,01 Nm.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_imperial\\_pre-set\\_pistol\\_handle.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_pistol_handle.html)

Wera - 7400 Imperial pre-set, pistol handle  
05074721001 - 4013288102959

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan 7400 Imperial Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo (25,0-55,0 in. lbs.) ja joissa on Rapidaptor-pikaistukka, pistoolikahva, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.

Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mitta-arvo



Esiasetetut,  
momenttiruuvitaltat


säädettävät

#### Esiasetetut, säädettävät momenttiruuvitaltat



Wera momenttiruuvitaltta. Tehtaalla pienimpään asteikon arvoon kiinteästi esiasetettu vääntömomentti. Kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiarvoa voidaan muuttaa mitta-alueen sisällä lisätyökalulla (uudelleenkalibrointisarja, joka on tilattavissa koodinumerolla 05137002001). Asetettu arvo on testattava tavallisella kaupasta saatavalla momenttitesterillä.

#### Rajoittamaton irrotusmomentti



Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

#### Mukautettavissa



Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

#### Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

#### Rapid-in ja Self-lock




Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

#### Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

#### Yksikäätinen



Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempaa ja ergonomisempaa. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

#### Internetlinkki


[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_imperial\\_pre-set\\_pistol\\_handle.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_pistol_handle.html)

Wera - 7400 Imperial pre-set, pistol handle  
05074721001 - 4013288102959

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan 7400 Imperial Kraftform momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mittausrarvo (25,0-55,0 in. lbs.) ja joissa on Rapidaptor-pikaistukka, pistoolikahua, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.  
Sarjan 7400 Kraftform-momenttiruuvitaltat, joihin on esiasetettu tehtaalla kiinteä mittausrarvo

Tämän tuoteperheen muut versiot:

|                           |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| art. no.                  | inch                                                                              | in. lbs.                                                                          | in. lbs.                                                                          | mm                                                                                 | mm                                                                                  | inch                                                                                | inch                                                                                |    |
| 05074721001 <sup>1)</sup> | 7467                                                                              | 1/4"                                                                              | 25,0                                                                              | 25,0-55,0                                                                          | 150                                                                                 | 100                                                                                 | 6"                                                                                  | 4" |

1) Esiasetettua vääntömomenttia voidaan muuttaa. Tämä edellyttää kuitenkin erikoistyökalun ja Torque Test Equipmentin käyttöä. Ota yhteys Wera Torque Serviceen.

Internetlinkki  
[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_with\\_a\\_factory\\_pre-set\\_measurement\\_value\\_7400\\_imperial\\_pre-set\\_pistol\\_handle.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_imperial_pre-set_pistol_handle.html)

Wera - 7400 Imperial pre-set, pistol handle  
05074721001 - 4013288102959

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de