




|                  |               |                         |              |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288228321 | <b>Mitat:</b>           | 165x75x55 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05075850001   | <b>Paino:</b>           | 361 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 7515/7        | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82079030     |

- Ruuvaustyökalusarja polkupyörän ruuvaamiseen
- Momenttiruuvitalta nopealla momentin asetuksella
- Vääntömomenttiarvon helppo ja nopea asetus
- Pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomentteja varten
- Luistava turvallinen vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiertämiseen
- Kiristysmomentin (2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ja 6,0 Nm) helppo ja nopea asetus
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys, sopii sovittimen avulla myös hylsyille - ihanteellinen käytettäväksi polkupyörissä
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan

7-osainen työkalusarja. Ammattimaiseen ruuvaukseen/hienosäätöön JA momenttihallittuun ruuvaukseen. Luistava ja siten turvallinen vääntömomenttimekanismi, jossa pika-asetus myötä-/vastapäivään kiertämiseen ja viidelle valittavissa olevalle kiristysmomentille (2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Nm) sekä pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomentteja varten. Pikaistukka takaa erinomaisen tukevuuden. Ihanteellinen käytettäväksi polkupyörissä. Soveltuu Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys. 6 sitkeäksi karkaistua Bits-kärkeä (pituus 50 mm). Bits-kärkien profiili ja koko ovat helposti tunnistettavissa Wera Take it easy -värikoodausjärjestelmän ja hyvin näkyvissä olevan kokomerkin ansiosta.



#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_torque\\_screwdrivers\\_null\\_7515\\_7.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html)

Wera - 7515/7  
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia



Momenttiruuvitaltta nopealla momentin asetuksella



Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia (2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ja 6,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten.

### Yksinkertainen asetus




Valittavissa olevien kiristysmomenttien helppo asetus.

### Kuuluva ja tuntuva naksahdus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

### Weran Take it easy -värikoodausjärjestelmä




Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen.

### Varastointi ja kuljetus



Säilytys ja kuljetus lujatekoisessa ja kompaktissa tekstiilirullataskussa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.

### Joustava käyttö tarranauhan ansiosta



Tekstiilisen säilytystaskun takasivulla on tarravyöhyke tarranauhakiinnitystä varten. Mukana toimitettavan itsekiinnittyvän tarranauhan avulla tekstiilinen säilytystasku voidaan kiinnittää Wera 2go -osiin tai myös seinälle, hyllyyn tai työkaluvaunuun.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_torque\\_screwdrivers\\_null\\_7515\\_7.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html)

Wera - 7515/7  
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sarjan sisältö:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitalta, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm  
05075815001 1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



, TX 10 x 50 mm



1x TX 10 x 50 mm  
1x TX 25 x 50 mm

, 2.5 x 50 mm



1x 2.5 x 50 mm  
1x 3 x 50 mm  
1x 4 x 50 mm  
1x 5 x 50 mm

Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_7500\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_torque\\_screwdrivers\\_null\\_7515\\_7.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html)

Wera - 7515/7  
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)