



## Laadukas paineilmaletku vaativalle käyttäjälle

Harmaasta väristään tuttu ToppAir™ on erittäin kestävä ja joustava kudoshahvisteinen paineilmaletku. ToppAir™ -letkun näkeekin usein kytkettynä monenlaisiin paineilmatyökaluihin niin teollisuudessa kuin rakennustyömailla. Nitrilikumisekoitteen ansiosta ToppAir™ säilyttää joustavuutensa ja on miellyttävä käyttää myös kylmissä olosuhteissa.

ToppAir™-letkun voit saada tilauksesta myös määrämittaisena ja pikaliittimillä.

## ToppAir™ Jykevää kestävyyttä

**Materiaali:** PVC/NBR-seos ja polyesteri

**Rakenne:** 3-kerrosletku: sisusletku

PVC/NBR, polyesterikudos,

pinnoite PVC/NBR

**Väri:** Pinta harmaa, sisus musta

**Standardit:** SFS 5408



### Tekniset tiedot

| mm | +/-  | mm | mm  | +/-  | bar 20°C | bar 20°C | mm  | 25m         | 50m         | nimike       | pakkaus | g/m |
|----|------|----|-----|------|----------|----------|-----|-------------|-------------|--------------|---------|-----|
| 6  | 0,5  | 11 | 2,5 | 0,25 | >50,4    | 20       | 30  | -           | 13006011050 | 6/11ToppAir  | kieppi  | 87  |
| 8  | 0,5  | 13 | 2,5 | 0,25 | >50,4    | 20       | 40  | -           | 13008013050 | 8/13ToppAir  | kieppi  | 107 |
| 10 | 0,75 | 16 | 3   | 0,45 | >50,4    | 20       | 50  | -           | 13010016050 | 10/16ToppAir | kieppi  | 159 |
| 12 | 0,75 | 18 | 3   | 0,45 | >50,4    | 20       | 60  | 13012018025 | 13012018050 | 12/18ToppAir | kieppi  | 184 |
| 16 | 0,75 | 23 | 3,5 | 0,45 | >50,4    | 20       | 80  | -           | 13016023050 | 16/23ToppAir | kieppi  | 279 |
| 19 | 0,75 | 26 | 3,5 | 0,45 | >50,4    | 20       | 95  | -           | 13019026050 | 19/26ToppAir | kieppi  | 322 |
| 25 | 1,25 | 33 | 4   | 0,45 | >50,4    | 20       | 125 | 13025033025 | 13025033050 | 25/33ToppAir | kieppi  | 474 |