

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Sika® Primer-290 DC

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

produkthanvändning : Produkt för förbehandling

EuPCS: : PC-PNT-7

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn för leverantör : Oy Sika Finland Ab  
Koskelontie 23 C  
02920 Espoo

Telefon : +358 9 511 431

E-postadress för person som : EHS@fi.sika.com  
är ansvarig för SDS

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Myrkytystietokeskus Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki  
09 471 977 (suora) tai 09 4711 (vaihe)

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Brandfarliga vätskor, Kategori 2 H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Ögonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Specifik organototoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, Centrala nervsystemet H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

Faropiktogram

:



Signalord

:

Fara

Faroangivelser

:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kompletterande farouppgifter

:

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

:

### Förebyggande:

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.  
P261 Undvik att inandas dimma och ångor.  
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

### Åtgärder:

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.  
P370 + P378 Vid brand: Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.

### Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

etylacetat

Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane

Aromatic Polyisocyanate-Prepolymer

hexametylendiisocyanat

m-tolyldendiisocyanat

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin-störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

##### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                                                  | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>Registreringsnummer          | Klassificering                                                                                   | Koncentration<br>(% w/w) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| etylacetat                                                                                    | 141-78-6<br>205-500-4<br>01-2119475103-46-XXXX    | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrala nervsystemet)<br>EUH066 | >= 25 - < 40             |
| butanon                                                                                       | 78-93-3<br>201-159-0<br>01-2119457290-43-XXXX     | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrala nervsystemet)<br>EUH066 | >= 10 - < 20             |
| Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane | 192526-20-8<br>924-669-1<br>01-2120768758-32-XXXX | Skin Sens. 1A; H317<br>Aquatic Chronic 4; H413                                                   | >= 5 - < 10              |
| n-butylacetat                                                                                 | 123-86-4<br>204-658-1<br>01-2119485493-29-XXXX    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrala nervsystemet)<br>EUH066                       | >= 5 - < 10              |
| Aromatic Polyisocyanate-Prepolymer                                                            | 68958-67-8<br>Inte klassificerat                  | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317                                                         | >= 2,5 - < 5             |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat<br>Innehåller:<br>2-metoxipropylacetat <= 1 %                      | 108-65-6<br>203-603-9<br>01-2119475791-29-XXXX    | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336                                                            | >= 1 - < 2,5             |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

|                                   |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Blandning av etylbenzen och xylen | Inte klassificerat<br>905-588-0<br>01-2119488216-32-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Andningsorgan)<br>STOT RE 2; H373<br>(hörselorgan)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412                                                                                                                                                                                                                           | $\geq 1 - < 2,5$ |
| hexametylendiisocyanat            | 822-06-0<br>212-485-8<br>01-2119457571-37-XXXX           | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 1; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>STOT SE 3; H335<br>(Andningsorgan)<br><br>särskilda koncentrationsgränser<br>Resp. Sens. 1; H334<br>$\geq 0,5 \%$<br><br>särskilda koncentrationsgränser<br>Skin Sens. 1; H317<br>$\geq 0,5 \%$<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet:<br>746 mg/kg<br>Akut inhalationstoxicitet (ånga): 0,124 mg/l | $< 0,1$          |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

|                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| m-tolyldendiisocyanat | 26471-62-5<br>247-722-4<br>01-2119454791-34-XXXX | Acute Tox. 1; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Andningsorgan)<br>Aquatic Chronic 3; H412<br><br>särskilda koncentrat-<br>ionsgränser<br>Resp. Sens. 1; H334<br>≥ 0,1 %<br><br>Uppskattad akut toxi-<br>citet<br><br>Akut inhalationstoxici-<br>tet (ånga): 0,107 mg/l | ≥ 0,025 - <<br>0,1 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.  
Kontakta läkare.  
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.  
Sök läkare efter betydande exponering.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.  
Tvätta med tvål och mycket vatten.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.  
Ta ur kontaktlinser.  
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.  
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.  
Skölj munnen med vatten.  
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|         |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom | : Allergiska reaktioner<br>Kraftigt tårflöde<br>Hudrodnad<br>Förlust av balans<br>Yrsel<br>Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symptom.                                                                               |
| Risker  | : irriterande effekter<br>sensibiliserande effekter<br><br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Behandling | : Behandla symptomatiskt. |
|------------|---------------------------|

---

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Alkoholbeständigt skum<br>Koldioxid (CO <sub>2</sub> )<br>Pulver |
| Olämpligt släckningsmedel | : Vatten<br>Vattenstråle med hög volym                             |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                      |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Särskilda risker vid brandbekämpning | : Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden. |
| Farliga förbränningsprodukter        | : Inga farliga förbränningsprodukter är kända                                |

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                        |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. |
| Ytterligare information                                | : Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.                                        |



---

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.  
Avlägsna alla antändningskällor.  
Neka tillträde för oskyddade personer.  
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbent-material (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- För personligt skydd se avsnitt 8.

---

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : Andas inte in ångor och sprutdimma.  
Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs (se under avsnitt 8).  
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibiliseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon process i vilken denna blandning används.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.  
Öppna fat försiktigt då innehållet kan vara under tryck.  
Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska ångor).  
Följ vanliga hygienåtgärder vid hantering av kemiska produkter

- Råd för skydd mot brand och : Använd explosionssäker utrustning. Får inte utsättas för

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

explosion värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.  
lakta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.  
Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Lagras på sval plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvaras enligt lokala föreskrifter.

Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Se gällande produktdatablad före användning.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAS-nr.  | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar *               | Grundval *  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|
| etylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 141-78-6 | STEL                        | 400 ppm<br>1.468 mg/m <sup>3</sup> | 2017/164/EU |
| Ytterligare information: Indikativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                             |                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | TWA                         | 200 ppm<br>734 mg/m <sup>3</sup>   | 2017/164/EU |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | HTP-värden 8h               | 200 ppm<br>730 mg/m <sup>3</sup>   | FI OEL      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | HTP-värden 15 min           | 400 ppm<br>1.470 mg/m <sup>3</sup> | FI OEL      |
| butanon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78-93-3  | TWA                         | 200 ppm<br>600 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC  |
| Ytterligare information: Indikativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                             |                                    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | STEL                        | 300 ppm<br>900 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | HTP-värden 15 min           | 100 ppm<br>300 mg/m <sup>3</sup>   | FI OEL      |
| Ytterligare information: Sålunda kan man inte enbart med hjälp av ämneshalter i luften bedöma mängderna av ämnen som tas upp i kroppen genom huden eller den risk som ett ämne som redan tagits upp i kroppen förorsakar. Därför har man för dessa ämnen i förteckningen i samband med HTP-värdet antecknat ordet 'hud' i kolumnen för anmärkningar. Flera ämnen, speciellt starka syror |          |                             |                                    |             |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                           |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | och baser kan irritera eller fräta huden. |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | HTP-värden 8h                             | 20 ppm<br>60 mg/m3   | FI OEL       |
| n-butylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123-86-4           | HTP-värden 8h                             | 50 ppm<br>240 mg/m3  | FI OEL       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | HTP-värden 15 min                         | 150 ppm<br>725 mg/m3 | FI OEL       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | STEL                                      | 150 ppm<br>723 mg/m3 | 2019/1831/EU |
| Ytterligare information: Indikativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                           |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | TWA                                       | 50 ppm<br>241 mg/m3  | 2019/1831/EU |
| 2-metoxi-1-metyletylacetat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108-65-6           | STEL                                      | 100 ppm<br>550 mg/m3 | 2000/39/EC   |
| Ytterligare information: Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden, Indikativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                           |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | TWA                                       | 50 ppm<br>275 mg/m3  | 2000/39/EC   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | HTP-värden 8h                             | 50 ppm<br>270 mg/m3  | FI OEL       |
| Ytterligare information: Sålunda kan man inte enbart med hjälp av ämneshalter i luften bedöma mängderna av ämnen som tas upp i kroppen genom huden eller den risk som ett ämne som redan tagits upp i kroppen förorsakar. Därför har man för dessa ämnen i förteckningen i samband med HTP-värdet antecknat ordet 'hud' i kolumnen för anmärkningar. Flera ämnen, speciellt starka syror och baser kan irritera eller fräta huden. |                    |                                           |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | HTP-värden 15 min                         | 100 ppm<br>550 mg/m3 | FI OEL       |
| Blandning av etylbenzen och xylen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inte klassificerat | TWA                                       | 50 ppm<br>221 mg/m3  | 2000/39/EC   |
| Ytterligare information: Fastställer möjligheten av betydande upptag genom huden, Indikativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                           |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | STEL                                      | 100 ppm<br>442 mg/m3 | 2000/39/EC   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | HTP-värden 8h                             | 50 ppm<br>220 mg/m3  | FI OEL       |
| Ytterligare information: Sålunda kan man inte enbart med hjälp av ämneshalter i luften bedöma mängderna av ämnen som tas upp i kroppen genom huden eller den risk som ett ämne som redan tagits upp i kroppen förorsakar. Därför har man för dessa ämnen i förteckningen i samband med HTP-värdet antecknat ordet 'hud' i kolumnen för anmärkningar. Flera ämnen, speciellt starka syror och baser kan irritera eller fräta huden. |                    |                                           |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | HTP-värden 15 min                         | 100 ppm<br>440 mg/m3 | FI OEL       |
| hexametylendiisocyanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 822-06-0           | HTP-värden 15 min                         | 0,035 mg/m3 (NCO)    | FI OEL       |
| m-tolyldendiisocyanat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26471-62-5         | HTP-värden 15 min                         | 0,035 mg/m3 (NCO)    | FI OEL       |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

\*Ovan nämnda värden överensstämmer med gällande lagar vid tidpunkten för utfärdande av detta säkerhetsdatablad.

### Biologiska yrkeshygieniska gränsvärden

| Ämnets namn                       | CAS-nr.            | Kontrollparametrar               | Provtagnings-tid  | Grundval |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|----------|
| Blandning av etylbenzen och xylen | Inte klassificerat | metylhippursyra: 5 mmol/l (Urin) | Efter arbetsskift | FI BAT   |

### Härledd nolleffektnivå (DNEL) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn                                                                                   | Användningsområde | Exponeringsväg | Potentiella hälsoeffekter      | Värde     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane | Arbetstagare      | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 1,7 mg/m3 |
|                                                                                               | Arbetstagare      | Hud            | Långtids - systemiska effekter | 4,7 mg/kg |
|                                                                                               | Konsumenter       | Inandning      | Långtids - systemiska effekter | 0,3 mg/m3 |
|                                                                                               | Konsumenter       | Hud            | Långtids - systemiska effekter | 1,7 mg/kg |

### Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC) enligt Förordning (EG) nr 1907/2006:

| Ämnets namn                                                                                   | Miljö (-avsnitt)                | Värde       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane | Sötvatten                       | 0,1 mg/l    |
|                                                                                               | Oregelbunden användning/utsläpp | 1 mg/l      |
|                                                                                               | Havsvatten                      | 0,01 mg/l   |
|                                                                                               | Oregelbunden användning/utsläpp | 1 mg/l      |
|                                                                                               | Sötvattenssediment              | 23,28 mg/kg |
|                                                                                               | Havssediment                    | 2,33 mg/kg  |
|                                                                                               | Reningsverk                     | 100 mg/l    |
|                                                                                               | Jord                            | 4,58 mg/kg  |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.  
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166  
Ögonsköjlflaska med rent vatten

Handskydd : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.  
Lämplig för korttidsanvändning eller för skydd mot stänk:  
Butylgummi/nitrilgummi (> 0,1 mm)

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

Förorenade handskar ska avlägsnas.  
Lämplig för permanent exponering:  
Viton-handskar (0.4 mm),  
genombrottstid > 30 min.

Hud- och kroppsskydd : Skyddskläder (t ex säkerhetsskor enl. EN ISO 20345, långärmade arbetskläder, långbyxor). Gummiförkläden och skyddsstövlar rekommenderas för blandning- och omrörningsarbete.

Andningsskydd : Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.  
Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet.  
filter mot organisk ånga (typ A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Se till att ventilationen är tillräcklig. Detta kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän ventilation. (EN 689 - Metoder för bestämning inhalationsexponering). Detta gäller särskilt blandnings / omrörningsområdet. Om detta inte är tillräckligt för att hålla koncentrationen under hygieniska gränsvärden måste andningsskydd användas .

### Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd : vätska  
Färg : färglös

Lukt : esterliknande

Smältpunkt/ smältpunktsintervall / Fryspunkt : Ingen tillgänglig data

Kokpunkt/kokpunktsintervall : 77 °C

Brandfarlighet (fast form, gas) : Ingen tillgänglig data

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

### Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser

Övre explosionsgräns / : Övre antändningsgräns  
Övre antändningsgräns 12 %(V)

Nedre explosionsgräns / : Nedre antändningsgräns  
Nedre antändningsgräns 2 %(V)

Flampunkt : -8 °C  
Metod: sluten kopp

Självantändningstemperatur : 333 °C

Sönderfallstemperatur : Ingen tillgänglig data

pH-värde : Inte tillämpligt  
ämnet / blandningen är icke-lösliga (i vatten)

### Viskositet

Viskositet, kinematisk : > 7 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

### Löslighet

Löslighet i vatten : olöslig

Fördelningskoefficient: n- : Ingen tillgänglig data  
oktanol/vatten

Ångtryck : ca. 60 hPa

Densitet : ca. 1 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ ångdensitet : Ingen tillgänglig data

Partikelkaraktäristika : Ingen tillgänglig data

## 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

---

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

#### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Ingen tillgänglig data

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

: Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

---

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

##### Akut toxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

##### Beståndsdelar:

##### etylacetat:

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): ca. 1.600 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: ånga

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg

##### butanon:

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 3.300 mg/kg

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 36 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: ånga

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg

### **Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxy-silane:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 2.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 423

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Råtta): > 2.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 402

### **n-butylacetat:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 23,4 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: ånga

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg

### **2-metoxi-1-metyletylacetat:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg

### **Blandning av etylbenzen och xylén:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 3.523 mg/kg

### **hexametylendiisocyanat:**

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 746 mg/kg  
  
Uppskattad akut toxicitet: 746 mg/kg  
Metod: Beräkningsmetod

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 0,124 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: ånga

Uppskattad akut toxicitet: 0,124 mg/l  
Testatmosfär: ånga  
Metod: Beräkningsmetod

Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Råtta): > 7.000 mg/kg

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

### **m-tolyldendiisocyanat:**

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 0,107 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: ånga

Uppskattad akut toxicitet: 0,107 mg/l  
Testatmosfär: ånga  
Metod: Beräkningsmetod

### **Frätande/irriterande på huden**

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### **Beståndsdelar:**

#### **n-butylacetat:**

Resultat : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Orsakar allvarlig ögonirritation.

### **Luftvägs-/hudsensibilisering**

#### **Hudsensibilisering**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

#### **Sensibilisering i andningsvägarna**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Mutagenitet i könsceller**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Cancerogenitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Reproduktionstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Specifik organtoxicitet - enstaka exponering**

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

#### **Specifik organtoxicitet - upprepade exponering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### **Aspirationstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

## **11.2 Information om andra faror**

### **Hormonstörande egenskaper**

#### **Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Beståndsdelar:

#### **Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane:**

|                                                                 |   |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet                                                   | : | LC50 (Brachydanio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l<br>Exponeringstid: 96 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 203                                          |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : | EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 100 mg/l<br>Exponeringstid: 48 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 202                                            |
| Toxicitet för alger/vattenväxter                                | : | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum capricornutum) (mikroalg)): > 100 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 201 |

#### **n-butylacetat:**

|                                  |   |                                                                              |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitet för alger/vattenväxter | : | EC50 (Desmodesmus subspicatus (gröналg)): 647,7 mg/l<br>Exponeringstid: 72 h |
|----------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|

#### **Aromatic Polyisocyanate-Prepolymer:**

|                               |   |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitet för mikroorganismer | : | EC50 (Naturlig mikroorganism): > 10.000 mg/l<br>Metod: OECD:s riktlinjer för test 209<br>Anmärkning: Informationen är hämtad från referensarbeten och ur litteraturen. |
|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Blandning av etylbenzen och xylene:**

|                                                                                     |   |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)                                                   | : | NOEC: > 1,3 mg/l<br>Exponeringstid: 56 d<br>Arter: Oncorhynchus mykiss (regnbågslox) |
| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet) | : | NOEC: 1,17 mg/l<br>Exponeringstid: 7 d<br>Arter: Daphnia (vattenloppa)               |



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

### 12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

#### Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

#### Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.  
Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester.  
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.  
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter.  
Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav.  
Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

Europeiska avfallskatalogen : 08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Förorenad förpackning : 15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

### AVSNITT 14: Transportinformation

#### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR : UN 1866

IMDG : UN 1866

IATA : UN 1866

#### 14.2 Officiell transportbenämning

ADR : HARTSLÖSNING

IMDG : RESIN SOLUTION

IATA : Resin solution

#### 14.3 Faroklass(er) för transport

|      | Klass | Sekundärfaror |
|------|-------|---------------|
| ADR  | : 3   |               |
| IMDG | : 3   |               |
| IATA | : 3   |               |

#### 14.4 Förpackningsgrupp

**ADR**

Förpackningsgrupp : II

Klassificeringskod : F1

Farlighetsnummer : 33

Etiketter : 3

Tunnel-restrik-tionskod : (D/E)

**IMDG**

Förpackningsgrupp : II

Etiketter : 3

EmS Kod : F-E, S-E

**IATA (Frakt)**

Packinstruktion (fraktflyg) : 364

Packningsinstruktioner (LQ) : Y341

Förpackningsgrupp : II

Etiketter : Flammable Liquids

**IATA (Passagerare)**

Packinstruktion (passagerar-) : 353

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

flyg)  
Packningsinstruktioner (LQ) : Y341  
Förpackningsgrupp : II  
Etiketter : Flammable Liquids

### 14.5 Miljöfaror

#### ADR

Miljöfarlig : nej

#### IMDG

Vattenförorenande ämne : nej

#### IATA (Passagerare)

Miljöfarlig : nej

#### IATA (Frakt)

Miljöfarlig : nej

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC) : Inte tillämpligt  
scheman över giftiga kemikalier och prekursorer

REACH Information:

Alla ämnen i Sikaprodukter är:

- registrerade av vår uppströmsleverantör, och/eller
- registrerade av Sika, och/eller
- undantagna från reglerna, och/eller
- undantagna från registreringskravet.

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:  
Nummer på lista 3

Nummer på lista 75:

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Ingen av beståndsdelarna är upptagna ( $\Rightarrow$  0.1 %).

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Förordning (EG) om ämnen som bryter ned ozonskiktet : Inte tillämpligt

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

P5c

BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Flyktiga organiska föreningar : Lag om stimulansskatten på flyktiga organiska föreningar (VOCV)  
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 65,99% w/w

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)  
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 65,99% w/w

### Andra föreskrifter:

Observera Direktiv 92/85/EEC om skydd vid moderskap eller mer strikta nationella bestämmelser, där så är tillämpligt.

## 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning av leverantören.

## AVSNITT 16: Annan information

### Fullständig text på H-Angivelser

H225 : Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H226 : Brandfarlig vätska och ånga.  
H302 : Skadligt vid förtäring.  
H304 : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H312 : Skadligt vid hudkontakt.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

|      |   |                                                                               |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| H315 | : | Irriterar huden.                                                              |
| H317 | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                             |
| H319 | : | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                             |
| H330 | : | Dödligt vid inandning.                                                        |
| H332 | : | Skadligt vid inandning.                                                       |
| H334 | : | Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| H335 | : | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                          |
| H336 | : | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                  |
| H351 | : | Misstänks kunna orsaka cancer.                                                |
| H373 | : | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning.    |
| H412 | : | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                       |
| H413 | : | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.                 |

### Fullständig text på andra förkortningar

|                            |   |                                                                                                                        |
|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.                 | : | Akut toxicitet                                                                                                         |
| Aquatic Chronic            | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön                                                                 |
| Asp. Tox.                  | : | Fara vid aspiration                                                                                                    |
| Carc.                      | : | Cancerogenitet                                                                                                         |
| Eye Irrit.                 | : | Ögonirritation                                                                                                         |
| Flam. Liq.                 | : | Brandfarliga vätskor                                                                                                   |
| Resp. Sens.                | : | Sensibilisering i andningsvägarna                                                                                      |
| Skin Irrit.                | : | Irriterande på huden                                                                                                   |
| Skin Sens.                 | : | Hudsensibilisering                                                                                                     |
| STOT RE                    | : | Specifik organtoxicitet - upprepad exponering                                                                          |
| STOT SE                    | : | Specifik organtoxicitet - enstaka exponering                                                                           |
| 2000/39/EC                 | : | Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden |
| 2017/164/EU                | : | Europa. Kommissionens direktiv 2017/164/EU om en fjärde förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden        |
| 2019/1831/EU               | : | Europa. Kommissionens direktiv 2019/1831/EU om en femte förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden        |
| FI BAT                     | : | Finland. Biologiska gränsvärden                                                                                        |
| FI OEL                     | : | HTP-värden - Koncentrationer som befunnits skadliga                                                                    |
| 2000/39/EC / TWA           | : | Gränsvärden - åtta timmar                                                                                              |
| 2000/39/EC / STEL          | : | Gränsvärden - Kort exponering                                                                                          |
| 2017/164/EU / STEL         | : | Korttidsgränsvärden                                                                                                    |
| 2017/164/EU / TWA          | : | Gränsvärden - åtta timmar                                                                                              |
| 2019/1831/EU / TWA         | : | Gränsvärden - åtta timmar                                                                                              |
| 2019/1831/EU / STEL        | : | Gränsvärden - Kort exponering                                                                                          |
| FI OEL / HTP-värden 8h     | : | HTP-värden 8 h                                                                                                         |
| FI OEL / HTP-värden 15 min | : | HTP-värden 15 min                                                                                                      |
| ADR                        | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                              |
| CAS                        | : | Chemical Abstracts Service                                                                                             |
| DNEL                       | : | Derived no-effect level                                                                                                |
| EC50                       | : | Half maximal effective concentration                                                                                   |
| GHS                        | : | Globally Harmonized System                                                                                             |
| IATA                       | : | International Air Transport Association                                                                                |
| IMDG                       | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                        |
| LD50                       | : | Median lethal dose (the amount of a material, given all at                                                             |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-290 DC



Revisionsdatum: 23.10.2024  
Datum för senaste utfärdandet:  
25.05.2023

Version 7.0

Tryckdatum 24.10.2024

|        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                                                                                             |
| LC50   | : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL | : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL    | : Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Ytterligare information

#### Blandningens klassificering:

|              |      |
|--------------|------|
| Flam. Liq. 2 | H225 |
| Eye Irrit. 2 | H319 |
| Skin Sens. 1 | H317 |
| STOT SE 3    | H336 |

#### Klassificeringsförfarande:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Baserat på produktdata eller bedömning |
| Beräkningsmetod                        |
| Beräkningsmetod                        |
| Beräkningsmetod                        |

Informationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för publikation. Det lämnas inga garantier. Våra senast uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas. Vänligen läs Produktblad före all användning och behandling.

Förändringar jämfört med föregående version !

FI / SV