



Haponkestävä nostosilmukkaruuvi DIN 580

Tuotetiedot

Haponkestävä nostosilmukkaruuvi pystysuoraan nostoon.

Haponkestävien nostosilmukkaruuvien tekniset tiedot:

Materiaali: AISI 316

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - (+)200°C

Pintakäsittely: Kiillotettu

Standardi: DIN 580

Huomautus: Vain pystynostoon

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Paino kg
NSRH06L	0,08	M6	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH08L	0,14	M8	20	36	20	13	6	36	0,06
NSRH10L	0,23	M10	25	45	25	17	8	45	0,11
NSRH12L	0,34	M12	30	54	30	20,5	10	53	0,18
NSRH16L	0,7	M16	35	63	35	27	12	62	0,28
NSRH20L	1,2	M20	39	71	39	30	14	70	0,45

Lisätiedot / Varaosat

TYÖKUORMAT

	□	□	□	□	□	□	□	□
Kierre	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)	WLL (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
M6	0,08	ei sallittu	0,16	ei sallittu	-	ei sallittu	-	ei sallittu
M8	0,14	ei sallittu	0,28	ei sallittu	0,1	ei sallittu	0,14	ei sallittu
M10								

Mittakuva

