

Pultattavat sankasilmukat, luokka 8



Tuotetiedot

Pultattava sankasilmukka nostoon. Toimitetaan ilman pultteja. Pulttien lujuusluokka oltava vähintään 8.8.

Pultattavan sankasilmukan tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - (+)200°C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Huomautus: Sivusuuntaan kuormitus/nosto kielletty

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Alustan mitat mm	A mm	B mm	D mm	M mm	L mm	E mm	F mm	Paino kg
NS8PUL1	1	155 x 51	78	40	12	12,5	155	100	51	1,1
NS8PUL2	2	155 x 51	80,5	40	14	14,5	155	100	51	1,2
NS8PUL3	3	155 x 51	94	46,5	16	16,5	155	100	51	1,5
NS8PUL5	5	180 x 60	118	60	20	22,5	180	120	60	2,6
NS8PUL8	8	220 x 62	141	63	26	26,5	220	145	62	4,9

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

